

VOLUMEN 5. ANEXOS AL PROYECTO

## 5.13. SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO

## ÍNDICE

<b>SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO .....</b>	<b>3</b>
12.1 SEGURIDAD EN LOS LUGARES DE TRABAJO .....	3
12.2 ANEXO 1. CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD EN LOS LUGARES DE TRABAJO .....	3
12.3 ANEXO 2. ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO .....	4
12.4 ANEXO 3. CONDICIONES AMBIENTALES DE LOS LUGARES DE TRABAJO .....	4
12.5 ANEXO 4. ILUMINACIÓN DE LOS LUGARES DE TRABAJO .....	4
12.6 ANEXO 5. SERVICIOS HIGIÉNICOS Y LOCALES DE DESCANSO .....	5
12.7 MATERIAL Y LOCALES DE PRIMEROS AUXILIOS .....	6

## SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO

### 12.1 SEGURIDAD EN LOS LUGARES DE TRABAJO

Se redacta el presente documento de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo como anexo del proyecto reseñado a continuación con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo publicado en el B.O.E. el 23 de abril de 1997.

<b>Proyecto</b>	Básico y de ejecución para la ampliación del CEIP Lamas de Abade
<b>Situación</b>	Calle Lamas de Abade
<b>Población</b>	Santiago de Compostela (A Coruña)
<b>Promotor</b>	Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
<b>Arquitecta</b>	Silvia Rodríguez Rodríguez
<b>Director de obra</b>	
<b>Coordinador de Seguridad y salud</b>	

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud aplicables a los lugares de trabajo. Se entiende por lugares de trabajo las áreas del centro de trabajo, edificadas o no, en las que los trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder en razón de su trabajo (incluidos los servicios higiénicos y locales de descanso, los locales de primeros auxilios y los comedores).

Estas disposiciones son aplicables a los lugares de trabajo utilizados por primera vez a partir de la fecha de entrada en vigor del Real Decreto y a las modificaciones, ampliaciones o transformaciones de los lugares de trabajo ya utilizados antes de dicha fecha, que se realicen con posterioridad a la misma.

### 12.2 ANEXO 1. CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD EN LOS LUGARES DE TRABAJO

CONCEPTO	PARÁMETRO	MEDIDAS REAL DECRETO	PROYECTO
Espacios de trabajo y zonas peligrosas	Altura mínima desde el piso hasta el techo	Mínimo 3m. En locales comerciales, de servicios, oficinas y despachos, altura mínima 2,5m	Cumple
	Superficie mínima libre	2m <sup>2</sup> por trabajador	Cumple
	Capacidad cúbica libre mínima	10m <sup>3</sup> por trabajador	Cumple
	Zonas peligrosas	Sistema que impida acceder a dichas zonas	No existen
Suelos, aberturas y desniveles, y barandillas	Características de los suelos	Fijos, estables, no resbaladizos, sin irregularidades ni pendientes peligrosas	Cumple
	Protección de aberturas y desniveles	Mediante barandillas u otros sistemas de protección	Cumple
	Protección si hay riesgo de caída y la altura de caída es mayor de 2m.	Aberturas en suelos, paredes o tabiques. Plataformas y muelles o estructuras similares. Los lados abiertos de escaleras y rampas de más de 60cm de altura	Cumple
	Pasamanos en lados cerrados	Obligatorios a una altura mínima de 90cm. si la anchura de la escalera es mayor de 1,20m., si es menor y ambos lados cerrados uno de ellos llevará pasamanos.	Cumple
	Barandillas	Altura mínima de 90cm, con protección que impida el paso o deslizamiento por debajo de las mismas o la caída de objetos sobre personas	Cumple
Tabiques, ventanas y vanos	Tabiques transparentes o traslúcidos	Deben estar señalizados y fabricados con materiales seguros en caso de rotura	Cumple
	Huecos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación	Deben poder limpiarse sin riesgo para ningún trabajador	Cumple
Vías de circulación	Anchura mínima de puertas exteriores y pasillos	Puertas mín. 80cm, pasillos mín. 1m	Cumple
	Vías simultáneas para vehículos y peatones	Deberán permitir el paso simultáneo con una separación de seguridad suficiente	No existen
Puertas y portones	Puertas transparentes	Protección a rotura y señalización a la altura de la vista	Cumple
	Puertas de acceso a escaleras	Abrirán a descansillos de ancho mín. el de las escaleras	No existen

Rampas, escaleras fijas y de servicio	Pendiente máxima	12% si la longitud es menor de 3m. 10% si la longitud es menor de 10m. y 8% en el resto de los casos	Cumple
	Ancho mínimo de las escaleras	1m., las de servicio mín. 55cm. No se permiten escaleras curvas, excepto las de servicio	Cumple
	Escalones de las escaleras generales	Huella entre 23-36cm, tabica entre 13-20cm	Cumple
	Escalones de las escaleras de servicio	Huella mínima de 15cm y tabica máxima 25cm	Cumple
	Altura entre descansillos	Máximo 3,70m	Cumple
	Profundidad descansillos	Mínimo 1m., no menor que la mitad de la anchura de la escalera	Cumple
	Espacio libre vertical desde los peldaños	Mínimo 2,20m	Cumple
Escalas fijas	Anchura mínima	40cm	Cumple
	Distancia máxima entre peldaños	30cm	Cumple
	Distancia entre el frente de los escalones y las paredes más próximas	75 cm mínimo	Cumple
	Espacio libre a ambos lados del eje de la escala	40cm	Cumple
	Escalas que salven más de 4m.	Llevarán protección circundante	Cumple
	Escalas que salven más de 9m.	Tendrán plataformas de descanso mínimo cada 9m.	Cumple

Las vías y salidas de evacuación se ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica.

La instalación eléctrica de los lugares de trabajo deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica.

Los lugares de trabajo deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa de accesibilidad y eliminación de barreras D.35/2000.

Los lugares de trabajo se ajustarán a lo dispuesto en la normativa de protección contra incendios NBE-CPI-96.

### 12.3 ANEXO 2. ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Si se utiliza instalación de mantenimiento deberá mantenerse en buen estado de funcionamiento, en el caso de instalaciones de protección, el mantenimiento deberá incluir el control de su funcionamiento. No es necesaria instalación de mantenimiento.

### 12.4 ANEXO 3. CONDICIONES AMBIENTALES DE LOS LUGARES DE TRABAJO

CONCEPTO	PARÁMETRO	MEDIDAS R.D.	PROYECTO
Locales de trabajo cerrados	Temperatura para trabajos sedentarios	Entre 17°C y 27°C	Cumple
	Temperatura para trabajos ligeros	Entre 14°C y 25°C	Cumple
	Humedad relativa	Entre 30% y 70%, si hay electricidad estática mín. 50%	Cumple
	Renovación mínima de aire	30m <sup>3</sup> de aire limpio por hora y trabajador	Cumple

### 12.5 ANEXO 4. ILUMINACIÓN DE LOS LUGARES DE TRABAJO

CONCEPTO	PARÁMETRO	MEDIDAS R.D.	PROYECTO
Niveles mínimos de iluminación	Exigencias visuales de cada zona	Bajas exigencias visuales 100 lux	Cumple
		Exigencias visuales moderadas 200 lux	Cumple
		Exigencias visuales altas 500 lux	Cumple
		Exigencias visuales muy altas 1000 lux	Cumple
	Áreas o locales según su uso	Uso ocasional 50 lux	Cumple
		Uso habitual 100 lux	Cumple
	Vías de circulación según su uso	Uso ocasional 25 lux	Cumple
		Uso habitual 100 lux	Cumple

Siempre que sea posible los lugares de trabajo tendrán una iluminación natural, que deberá complementarse con una iluminación artificial cuando la primera, por si sola, no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas.

Los niveles mínimos deberán duplicarse cuando existan riesgos de caídas, choques u otros accidentes, exista peligro para el trabajador durante la realización de alguna tarea o cuando el contraste de luminancias o de color entre el objeto a visualizar y el fondo sea muy débil.

La distribución de los niveles de iluminación debe ser lo más uniforme posible, se evitarán los deslumbramientos y los sistemas que perjudiquen la percepción de contrastes.

## 12.6 ANEXO 5. SERVICIOS HIGIÉNICOS Y LOCALES DE DESCANSO

CONCEPTO	PARÁMETRO	MEDIDAS R.D.	PROYECTO
Vestuarios, duchas, lavabos y retretes	Condiciones generales	Estarán en las proximidades de los puestos de trabajo, de los locales de descanso y próximos unos a otros	Cumple
	Condiciones de los vestuarios	Provistos de asientos, armarios o taquillas	Cumple
	Armarios o taquillas	Separados para la ropa de calle y de trabajo cuando sea necesario por el estado de contaminación, suciedad o humedad	Cumple
	Aseos	Obligatorios, con duchas si se realizan trabajos sucios, contaminantes o que originen elevada sudoración Pueden estar integrados en los vestuarios	Cumple
	Retretes y lavabos	Retretes de descarga automática y cabinas con cierre interior. Pueden estar integrados en los aseos	Cumple
	Vestuarios, locales de aseo y retretes	Separados para hombres y mujeres o deberá preverse una utilización por separado de los mismos	Cumple
Locales de descanso	Necesidad de estos espacios	Cuando la seguridad o la salud de los trabajadores lo exija en función del tipo de actividad o del nº de trabajadores	No existen
	Embarazadas y madres lactantes	Deberán poder descansar tumbadas	Cumple
Locales provisionales y trabajos al aire libre	Locales de descanso	Existirán en función del tipo de actividad o del nº de trabajadores	No existen
	Comedores y dormitorios	Cuando exista alejamiento entre el centro de trabajo y el lugar de residencia que no les permita regresar cada día	No existen

Los lugares de trabajo dispondrán de vestuarios cuando los trabajadores deban llevar ropa especial de trabajo y no se les pueda pedir, por razones de salud o decoro, que se cambien en otras dependencias. Si no hay vestuarios se dispondrán colgadores o armarios para colocar su ropa.

Deberán adoptarse medidas adecuadas para la protección de los no fumadores contra las molestias originadas por el humo del tabaco.

Si existen dormitorios en el lugar de trabajo estos deberán reunir las condiciones de seguridad y salud exigidas para los lugares de trabajo y permitir el descanso del trabajador en condiciones adecuadas.

## 12.7 MATERIAL Y LOCALES DE PRIMEROS AUXILIOS

CONCEPTO	PARÁMETRO	MEDIDAS R.D.	PROYECTO
Material para primeros auxilios	Disposición	Adecuado en cuanto a su cantidad y características, al nº de trabajadores, a los riesgos y a la proximidad a un centro de asistencia	Cumple
	Situación o distribución del material	Debe garantizarse rapidez en la prestación de auxilio	Cumple
Local para primeros auxilios	Disposición	En lugares de trabajo de más de 50 trabajadores y para más de 25 si existe peligrosidad y dificultad de acceso a un centro de asistencia médica	No existe

El material y locales de primeros auxilios deberán estar claramente señalizados.

Salvaterra de Miño, julio de 2018.

  
Silvia Rodríguez Rodríguez.  
Arquitecta 4.802 del C.O.A.G.