







DETALLE CONSTRUCTIVO_SECCIÓN HUECO DE FACHADA CON FALSO TECHO_E 1:5		DETALLE CONSTRUCTIVO_SECCIÓN HUECO DE FACHADA SIN FALSO TECHO_E 1:5	
elemento regulable de sujección de falso techo		trasdosado de placa de yeso laminado acabada con pintura plástica en color blanco mate	
perfil visto T15 color blanco mate		aislamiento térmico a base de lana de roca	
falso techo registrable constituido por panel acústico autoportante de lana de roca Ekla de Rockfon (600x600x20)		Cajon de persiana tipo monoblock mixto lama de aluminio extruido	
angular 24x24 mm blanco mate		dintel-cargadero de hormigón	
aislamiento térmico a base de lana de roca		Sellado y fijación a monoblock mediante tornillo roscachapa	
Cajon de persiana tipo monoblock mixto lama de aluminio extruido		Sellado y fijación a monoblock mediante tornillo roscachapa	
dintel-cargadero de hormigón		Solape perimetral	
Sellado y fijación a monoblock mediante tornillo roscachapa		Premarco en aluminio	
Solape perimetral		Fijación frontal a premarco	
Premarco en aluminio		tabique de ladrillo existente	
Fijación frontal a premarco		aislamiento térmico de fachada mediante sistema ThermaBead consistente en inyección de perlas expandidas de EPS (Neopor de Basf)	
tabique de ladrillo existente			
aislamiento térmico de fachada mediante sistema ThermaBead consistente en inyección de perlas expandidas de EPS (Neopor de Basf)			