



REJA METÁLICA EXTERIOR DE PROTECCIÓN


Reja metálica (00) compuesta por bastidor de pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 30x6mm y barrotes verticales de pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 30x6mm, con posterior tratamiento galvanizado en caliente mediante inmersión en cubas de galvanizado. Montaje mediante atornillado a obra de fábrica y a perfilería de fachada con tacos de nylon y tornillos de acero.







SISTEMA TIPO COR-4200 CORREDERA CON RPT



v02 [11uds] - Silu: 4.96m2 - Svent: 3.02m2 - Apertura: corredera




SISTEMA TIPO PUERTA MILLENNIUM PLUS CON RPT





pe02 [1ud]

Silu: 6.95m2
Svent: 3.55m2
Apertura: batiente
(c/sist. antipánico)



v01 [1ud] - Silu: 3.54m2 - Svent: 2.20m2 - Apertura: corredera



SISTEMA TIPO COR-4200 CORREDERA [v01, v02]

Carpintería exterior corredera de aluminio anodizado en color natural, sistema COR-4200 o similar, con rotura de puente térmico. (01)
Apertura según el gráfico de la memoria de carpinterías.
Posición de ventanas según planos de alzados y plantas. Incluye herrajes, manillas y remates perimetrales exteriores e interiores en chapa de aluminio anodizado en color natural (02). Colocación según planos de detalle.
Acristalamientos con vidrio doble tipo "climalit" 5/14/4 (03).

PUERTA 2 HOJAS BASCULANTES [pe01]

Puerta exterior de dos hojas basculantes de contrapesos (04) con mecanismo electrohidráulico de apertura manual y puerta peatonal integrada con apertura mediante sistema antipánico, realizada con bastidor de tubos rectangulares y chapa sandwich de acero, con alma de espuma poliuretano, acabado pintado en color gris RAL 7038. Cerco con protección guía lateral, acabado en chapa de acero galvanizado con junta lateral y pie del cerco en material sintético, recercado exterior perimetral en chapa de acero galvanizado color natural hasta línea de fachada y cerradura manual con llave maestreada.



SISTEMA TIPO PUERTA MILLENNIUM PLUS [pe02]

Carpintería exterior abisagrada de 70mm de aluminio anodizado en color natural, sistema PUERTA MILLENNIUM PLUS o similar (05), con rotura de puente térmico.
Apertura según el gráfico de la memoria de carpinterías, con dispositivo antipánico (06).
Posición de puertas según planos de alzados y plantas. Incluye herrajes, manillas y remates perimetrales exteriores e interiores en chapa de aluminio anodizado en color natural. Colocación según planos de detalle.
Acristalamientos con vidrio doble tipo "climalit" 3+3/14/3+3 (07).

PUERTA 2 HOJAS BASCULANTES



pe01 [2uds] - Silu: --- - Svent: 15.60m2 - Apertura: basculante



XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Edificio Administrativo San Caetano, s/n
15781 Santiago de Compostela
www.edu.xunta.es

PLANO:
CARPINTERÍA EXTERIOR

PROXECTO: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA
AMPLIACIÓN DEL CIFP COROSO DE RIBEIRA

NÚMERO DE EXPEDIENTE: ED-06/15-MSRP

EMPRAZAMIENTO: RIBEIRA, A CORUÑA

AUTOR: JORGE ÁLVAREZ RÚA SINATURA:

DIRECCIÓN POSTAL: R/ ELADIO RGUEZ, GLEZ. 30, tercerderecha, 15005 A CORUÑA
E-MAIL: estudio@tercerderecha.com TELÉFONO/FAX: 881 874 320 - 647 574 207

DATA: ABRIL 2015 ESCALA: 1/50 - 1/10 (A3) NORTE: N° PLANO: MC01