



Canaleta prefabricada de hormigón polímero HM-30, de 410 mm de longitud, 300 mm de ancho y 80 mm de alto, 19kg de peso cada pieza.



Canaleta prefabricada de polipropileno reforzado, de 500 mm de longitud, 200/100 mm de ancho y 240/130 mm de alto con rejilla entramada de acero galvanizado, de 1000 mm de longitud.



Pavimento continuo de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizado con hormigón HM-20/B/20/IIIa fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual; tratado superficialmente con mortero de rodadura, color Gris Natural, con áridos de cuarzo, pigmentos y aditivos, rendimiento 3 kg/m², con acabado fratasado mecánico.



Solado de loseta de hormigón para uso exterior, de 81 pastillas, resistencia a flexión T, carga de rotura 3, resistencia al desgaste G, 20x20x3 cm, gris, para uso público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocada al tendido sobre capa de arena-cemento; todo ello realizado sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado.

Leyenda

arqueta de pluviales

p

arqueta de fecales

f

arqueta de registro

r

arqueta de acometida

a



XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Edificio Administrativo San Caetano, s/n
15781 Santiago de Compostela
www.edu.xunta.es

PLANO:

URBANISMO - URBANIZACIÓN

PROXECTO: **PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA
AMPLIACIÓN DEL CIFP COROSO DE RIBEIRA**

NÚMERO DE EXPEDIENTE: **ED-06/15-MSRP**

EMPRAZAMIENTO: **RIBEIRA, A CORUÑA**

AUTOR: **JORGE ÁLVAREZ RÚA** SINATURA:

DIRECCIÓN POSTAL: **R/ ELADIO RGUEZ, GLEZ. 30, terceroderecha. 15005 A CORUÑA**
E-MAIL: **estudio@terceroderecha.com** TELÉFONO/FAX: **881 874 320 - 647 574 207**

DATA: **ABRIL 2015** ESCALA: **1/200 (A3)** NORTE:  N° PLANO: **U03**