

Webdinámicas: Drupal administradores

DRUPAL administradores: Web do centro



Acceso á páxina oficial do proxecto Webs Dinámicas

Proxecto Webs dinámicas

Este proxecto consiste en ofrecer a os centros educativos preinstaladas no seu espazo web un conxunto de aplicacións que lles permitirá construír os seus portais educativos e aulas virtuais dun xeito sinxelo en contorno web.

Actualmente as ferramentas preinstaladas son Drupal, Coppermine e Moodle (orixinarimente tamén se realizaba a instalación de phpWebQuest, que se deixou de empregar neste proxecto por problemas de seguridade).

Os centros adscritos ao proxecto terán a máis da instalación o asesoramento "in situ" para a posta en marcha inicial do proxecto por parte dos asesores da Subdirección Xeral de Sistemas Informáticos (asesores ABALAR/SIEGA).

Dispoñen tamén dun portal de referencia, <http://www.edu.xunta.es/centros/websdinamicas>, no que a comunidade de centros conta con foros, talleres ou mensaxería para solucionar calquera cuestión relacionada co tema.

É tamén a propia consellería quen se encarga do mantemento e actualizacións das aplicacións a novas versións.

Nos centros educativos deberá existir un grupo de profesores que farán as funcións de administradores

dos espazos no centro. Estas persoas serán as encargadas de, por exemplo, dar de alta aos novos usuarios que desexen empregar as ferramentas e, tamén, dar de baixa das mesmas aos que xa non formen parte do centro, definir a estrutura das páxina, dar permisos aos usuarios, etc.

Neste curso veremos os apartados relevantes a este tipo de perfil: os administradores das ferramentas do proxecto Webs Dinámicas do centro educativo.

Un saúdo.

Sitio:	Aula Virtual Aberta - Proxecto Webs Dinámicas
Curso:	Webs Dinámicas - Drupal. Administradores nos centros educativos públicos galegos. 2011
Libro:	Websdinámicas: Drupal administradores
Impreso por:	Usuario convidado
Data:	Martes, 14 de Maio de 2013, 11:26

Táboa de contidos

[0. Drupal](#)

[1. Drupal: Administración do contido](#)

[1.0 A utilidade das categorías no proxecto WebsDinámicas](#)

[1.1 Taxonomizar os contidos: Categorías](#)

[1.2. Tipos de Contido](#)

[1.3. Comentarios](#)

[1.4 Agregador de novas](#)

[1.5 Configuración do artigo](#)

[1.6. Contido \(administración\)](#)

[1.7. Buscar contido](#)

[1.8 Libros \(libros existentes\)](#)

[1.9 Webforms](#)

[1.10 Publicación RSS](#)

[2. Drupal: Mantemento de usuarios](#)

[2.1 Acceso a Drupal](#)

[2.2 Usuarios](#)

[2.3 Engadir usuarios](#)

[2.4 Buscar roles \(usuario\)](#)

[2.5 Configuración do usuario.](#)

[2.6 Xestión de roles](#)

[2.7 Duplicar un rol existente](#)

[2.8 Control de acceso](#)

[2.9 Regras de Acceso](#)

[2.11 Control de Acceso de Taxonomías. Módulo taxonomy_access versión 5.x-2.x](#)

[2.12 Control de acceso por taxonomías: permisos propios e permisos herdados](#)

[3. Drupal: Construción da páxina](#)

[3.1 Taxonomías - Menú](#)

[3.2 Menús](#)

[3.3 BLOQUES](#)

[3.4 Plantillas](#)

[3.5 Módulos](#)

[3.6 Resumo da creación dun menú dinámico a partir dunha categoría](#)

[3.7 GUIA PARA ACTIVAR OS BLOQUES DE CADA PLANTILLA](#)

[3.8 Creación dun bloque de "novas" con texto deslizante](#)

[3.9 Configuración dun bloque de "novas" a través de RSS](#)

[3.10 Creación dun bloque de "novas" asociado a un termo dunha categoría](#)

[3.11 Reflexións sobre os diferentes modelos de paneis de novas](#)

[4. Drupal: Configuración da páxina](#)

[4.1 MÓDULOS QUE AFECTAN Á CONFIGURACIÓN DA PÁXINA \(Opcións globais e de uso xeral da páxina\)](#)

[4.1.1 Información da páxina](#)

[4.1.2 Taxonomías - Menú](#)

[4.1.3 Mantemento do sitio](#)

[4.1.4 Mapa do sitio](#)

[4.1.5 Configuración da busca](#)

[4.1.6 Desconexión automática](#)

[4.1.7 Data e hora](#)

[4.1.8 Eventos](#)

[4.1.9 Collapsiblock](#)

[4.1.10 Feedback](#)

- [4.1.11 Informe de erros](#)
- [4.1.12 Imprimir páxinas](#)
- [4.2 MÓDULOS QUE AFECTAN ÁS OPCIONS DE ROLES E USUARIOS](#)
- [4.2.1 IMCE axustes](#)
- [4.2.2 Subida de arquivos](#)
- [4.2.3 Formatos de entrada](#)
- [4.3 MÓDULOS QUE AFECTAN Á CONFIGURACIÓN DOS CONTIDOS \(Texto, Imaxe, Audio\)](#)
- [4.3.1 Wysiwg - TinyMCE](#)
- [4.3.2 Ferramentas de Imaxe](#)
- [4.3.3 Imaxe](#)
- [4.3.4 Imaxe - axuda](#)
- [4.3.5 Paging](#)
- [4.3.6 Webform](#)
- [4.4 OUTROS MÓDULOS](#)
- [4.4.1 Plantilla de Administración](#)
- [4.4.2 Rendemento](#)
- [4.4.3 Sistema de arquivos](#)
- [4.4.4 Temporizador conta atrás](#)
- [4.4.5 URLs limpas](#)
- [4.4.6 Localización](#)
- [4.4.7 Notificacións: axustes](#)
- [4.5 ACTIVACIÓN E CONFIGURACIÓN DO módulo "Lightbox 2"](#)
- [4.5.1 Características do módulo Lightbox2](#)
- [4.5.2 Activación e configuración do módulo](#)
- [4.5.3 Cómo usar Lightbox2](#)
- [5. Drupal: SWF Tools](#)
- [5.0 Módulo SWF Tools](#)
- [5.1 Embedding settings \(axustes de integración\)](#)
- [5.2 File handling \(manexo de arquivos\)](#)
- [5.3 Generic Players \(reprodutores xenéricos\)](#)
- [5.4 Integración](#)
- [5.5 Wijering Flash](#)
- [5.6 Publicación do contido de Vídeo, en DRUPAL](#)
- [5.7 Obter un vídeo de Internet](#)
- [5.8 Convertir o formato dun vídeo, usando AVIDEMUX](#)
- [5.9 Conveter o formato dun vídeo, usando SUPER](#)
- [6. Bloque I: Rexistros](#)
- [6.1 Entradas recentes no rexistro.](#)
- [6.2 Cadeas máis buscadas](#)
- [6.3 Erros "páxina non atopada"](#)
- [6.4 Principais erros de "acceso denegado"](#)
- [6.5 Informe de estado](#)
- [7. Drupal Estatísticas \(Statistics\)](#)
- [7.1 Estatísticas \(Statistics\)](#)
- [7.2 Configuración do módulo Estatísticas \(Statistics\)](#)
- [7.3 Páxinas de administración de módulo Estatísticas \(Statistics\)](#)

Introdución

Drupal é un sistema de xestión de contidos (CMS: Content Management [System](#)) co que dun xeito sinxelo, cómodo e en liña se pode manter un espacio web dinámico.

Este sistema foi o adoptado dentro do proxecto Webs dinámicas desenvolvido e posto en marcha polos Asesores Siega (asesores de zona da Subdirección Xeral de Sistemas Informáticos) da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Esta aplicación permite o traballo colaborativo de distintos roles de usuarios para que, dun xeito uniforme, **creen, xestionen, publiquen e actualicen** contidos. na web.

Crear contidos e tan sinxelo como encher **formularios** que o usuario pode publicar en diferentes menús (sección da web) simplemente seleccionando as opcións de saída dispoñibles.

Usar Drupal non implica coñecemento de código de programación web como HTML, PHP, etc. nin tampouco empregar programas de FTP (*File Transfer Protocol*) ou instalación de ferramenta algunha no ordenador do usuario, xa que tan só será necesario empregar un navegador web.

Os centros participantes no proxecto reciben [acceso](#) á aplicación completamente instalada e configurada, cun [menú](#) orientativo que cada centro poderá adaptar as súas necesidades.

Os asesores de zona darán apoio técnico aos centros participantes.

Dentro do proxecto optamos por facer menús mediante taxonomías e termos así como empregar determinados módulos que permiten un control fiable dos usuarios e os seus contidos. Os centros participantes no proxecto poderán propoñer novos módulos para á aplicación pero so serán instalados cando estean sobradamente probados e sexan de interés xeral.

O material dispoñible para o presente curso está pensado para os usuarios que desexen publicar contidos na web do centro educativo. Esta publicación vai estar condicionada pola configuración particular que o equipo de administradores do centro realicen sobre os seus usuarios.

Un saúdo.

Proxecto: Webs dinámicas

1. Drupal: Administración do contido

Drupal é un xestor de contidos ou CMS que se adapta ás necesidades dos centros educativos á hora de crear o seu portal ou páxina web do centro.

Entre algunha das súas características principais están as seguintes:

- Conta cunha ampla comunidade de usuarios que o empregan e o manteñen.
- Está baseado en software libre.
- Presenta un entorno modular.
- É multiusuario, é dicir, permite acceder á plataforma con diferentes roles e permisos.
- Múltiples ferramentas de traballo colaborativo.
- Permite a creación dun blogue persoal para cada usuario.
- O código xerado é moi limpo e cumpre cos estándares W3C de accesibilidade.



Tamén permite manexar de maneira totalmente independente o contido e o deseño da páxina. Sendo posible modificar e darlle en calquera momento un deseño a páxina sen ter que darlle de novo formato o contido.

Neste [blogue](#) trataremos os diferentes tipos de contidos e a súa administración ou xestión, así como da clasificación dos mesmos.

Despois de revisar a sección das categorías e os termos facemos un pequeno "descanso teórico" e incluímos algunhas recomendacións e reflexións:

- Esta sección das categorías colocámola ao principio xa que é o pilar sobre o que se constrúe a estrutura de menús da web do centro. Desde o proxecto Webs Dinámicas entendemos que éste debe ser un **espazo colaborativo** desde onde se ofrece información, contidos e servizos para toda a comunidade do centro.
- A categorización por taxonomías dos contidos da páxina permítenos, por un lado, garantir a integridade dos mesmos de cara a futuras actualizacións da plataforma e, por outro, xestionar de forma eficiente o traballo colaborativo dos distintos usuarios.
- Cando un centro decide formar parte do proxecto Webs Dinámicas recibe a páxina cunha categorización estándar (a mesma para todos os centros). É dicir, cunha estrutura básica de menús xa categorizados e cunha configuración de roles, usuarios e permisos preestablecidos.
- A forma máis sinxela de modificar a estrutura de menús da páxina (e polo tanto, comezar a "personalizala") é comezando por modificar os termos asociados a unha categoría.



Fai a proba no teu espazo introducindo un novo termo (ponlle calquera nome) en calquera das categorías preestablecidas, ou edita (modifica) un termo xa creado nas categorías da páxina. Cando facemos unha modificación deste tipo podemos comprobar que os permisos asociados por defecto non varían.

** Lembra esta recomendación. Resultaráche moi útil para comezar a traballar na páxina.*

1.1.Taxonomizar os contidos: Categorías

Ruta: Administración > Administración do contido > Categorías

1.1.Taxonomizar os contidos: Categorías

Ruta: Administración > Administración do contido > Categorías

As categorías permiten clasificar e organizar os contidos e decidir o [acceso](#) dos usuarios aos distintos contidos e as súas opcións (principalmente qué usuario ou grupo de usuarios pode crear-modificar-borrar contidos e ónde pode facelo).


Este é o primeiro paso que teremos que dar á hora de empezar a crear a páxina do centro. É moi importante que, antes de empezar a crear contidos e antes de pensar no deseño e aparencia que vai ter a páxina, teñamos pensada unha **categorización de onde se van aloxar os contidos** que publiquemos. Haberá que deseñar, polo tanto, a estrutura ou mapa do noso sitio.

Esta xerarquización dos contidos será a que nos permite realizar a clasificación dos mesmos e, despois, a distribución da nosa web. Como veremos máis adiante, a partir desta clasificación inicial constrúense os menús que aparecen na páxina.

Seguindo a ruta sinalada máis arriba, accédese ás distintas opcións para a administración das categorías. **Como administradores, a nosa función será a de crear as categorías e subcategorías** que formarán o esqueleto do portal web, fundamental para poder aloxar os contidos que se vaian crear e para a construción dos menús de [acceso](#) a estes contidos.


As **categorías** e **subcategorías** reciben en Drupal os nomes de **Vocabulario** (categoría principal) e **termos**(subcategorías). Cando se fala de categoría normalmente englobase todo, tanto a principal (vocabulario) como as subcategorías (termos), aínda que ás veces, por comodidade, tamén poderemos ver que se emprega o termo categoría para referirse só á principal. Procuraremos non caer neste erro no curso actual e trataremos de seguir o seguinte esquema de terminoloxía.

Deste xeito **cada categoría constará dun único Vocabulario que estará dividido en varios termos**. Estes termos, á súa vez, poden estar tamén subdivididos en novos termos, como se indica no seguinte esquema:



En resumo: para realizar unha categorización dos contidos dentro da web deberemos crear diferentes categorías que constarán dun vocabulario subdividido en varios termos.

Exemplo: no modelo que se preinstala aos centros educativos cando deciden participar neste proxecto, unha categoría que vai creada é a de Centro. Esta categoría está formada por un Vocabulario: "O centro" no que se agregaron 4 termos: Localización, Dependencias, Organigrama e Secretaría. Á súa vez, o termo Organigrama subdividiuse en outros dous termos: Consello escolar e Profesorado.



Con esta categorización estaremos creando os compartimentos onde posteriormente aloxaremos os contidos que creamos. Cada contido deberá de ter polo menos un termo onde ser aloxado. Tamén veremos neste curso que un mesmo contido podería aloxarse en varios termos que poden ser da mesma categoría ou de categorías diferentes.

A importancia de categorizar os contidos e de establecer unha clara estrutura de vocabularios e termos na páxina débese a dous motivos:

- **De organización:** organizar e clasificar os contidos dentro dun ou varios termos.
- **De permisos:** establecer os diferentes permisos que os usuarios da páxina teñen sobre os contidos. Segundo o termo no que estea asociado un contido, o usuario poderá velo, ou non, poderá boralo, editalo para modificalo... Este apartado dos permisos verémolo tamén máis adiante.

Vista a importancia que ten a creación das categorías, vexamos pois como se fai este labor no apartado seguinte

1.2 Creación de Categorias: Vocabulario e termos

Inicio > Administrar > Administración do contido

Categorías

Lista Engadir vocabulario

Ou módulo taxonomía permítelle clasificar o contido en categorías e subcategorías. Permite listas múltiples de categorías para a clasificación (vocabularios controlados) e ofrece a posibilidade de crear tesauros (vocabularios controlados que indican relación entre termos), taxonomías (vocabularios controlados onde as relacións indicanse xerárquicamente) e vocabularios libres nos que os termos ou etiquetas defínense durante a creación do contido. Para ver e xestionar os termos de cada vocabulario, faga clic no enlace lista de termos asociado. Para eliminar un vocabulario e todos os seus termos, elixa "editar vocabulario".

Nome	Tipo	Operacións		[máis axuda]
Actividades	Artigo do bloque, Páxina de libro, Evento, Imaxe, Páxina, Historias, Webform	editar vocabulario	lista de termos	engadir termos
Alumnado	Artigo do bloque, Páxina de libro, Evento, Imaxe, Páxina, Historias, Webform	editar vocabulario	lista de termos	engadir termos
Biblioteca	Audio, Artigo do bloque, Páxina de libro, Evento, Imaxe, Páxina, Historias, Webform	editar vocabulario	lista de termos	engadir termos
Departamentos	Artigo do bloque, Páxina de libro, Evento, Imaxe, Páxina, Historias, Webform	editar vocabulario	lista de termos	engadir termos
Novas	Audio, Artigo do bloque, Páxina de libro, Evento, Imaxe, Páxina, Historias, Webform	editar vocabulario	lista de termos	engadir termos
O centro	Artigo do bloque, Páxina de libro, Evento, Imaxe, Páxina, Historias, Webform	editar vocabulario	lista de termos	engadir termos
Pais/Nais	Artigo do bloque, Páxina de libro, Evento, Imaxe, Páxina, Historias, Webform	editar vocabulario	lista de termos	engadir termos

Na pestana **Engadir vocabulario** pódese crear unha nova categoría. No momento de facelo hai que ter en conta o seguinte:

- **Nome do vocabulario:** (* obrigatorio) debera ser un nome significativo, claro e non moi longo, xa que despois tamén o empregaremos para a creación dos menús visibles na nosa páxina.
- **Tipos:** aquí debemos marcar os posibles **tipos de contidos** que van poder ir publicados na categoría que se está a crear. Como os **tipos de contidos** aínda non os vimos neste curso, deberemos de marcar todos eles: Páxina, Historias, Imaxe, Evento... Posteriormente, cando o [administrador](#) xa teña maior dominio e coñecemento, xa poderemos determinar se algún tipo de contido o queremos ou non asociar a determinada categoría.
- **Xerarquía:** marcaremos a opción **Simple** para poder crear termos dependentes doutros termos (subtermos).
- O resto das opcións ignorarémolas de momento. Indicar só que no caso de marcar **Obrigatorio**, obrígase a que tódolos contidos que se creen teñan que estar clasificados ou categorizados por un termo desta categoría, o cal, a priori, non é interesante que se faga. Un exemplo onde é empregada esta característica e nos blogs de aula feitos en Drupal, neses casos os contidos en lugar de categorizarse do xeito habitual empregan etiquetas ou tags libres a través dunha categoría obrigatoria de etiquetado libre chamada "Etiquetas dos blogs"

[Nota: Cada vez que se engade unha categoría hai que ir a Taxonomía [Acceso](#): Permisos (*ruta: Administrar > Mantemento de usuarios > Taxonomía [Acceso](#) : Permisos*) e establecer os permisos por defecto que tomaran os termos que se creen posteriormente baixo esa categoría. Explicaremos este apartado na sección de permisos.]

Unha vez que teñamos creadas as categorías, desde a lista de Categorías, podemos ver na columna de **Operacións** as seguintes posibilidades:


- **Editar vocabulario:** pódese variar o nome do vocabulario e as súas opcións (tipos de contido asociado, xerarquía...)
- **Lista de termos:** accédese aos termos da categoría, podendo modificar a súa posición na páxina, o seu nome...
- **Engadir termos:** crear novos termos dependentes dun determinado vocabulario. Os termos creados poden adoptar unha estrutura en árbore colgando uns doutros, basta con elixir como pai en lugar de root (selección que aparece por defecto) outro termo creado dentro da categoría ou

vocabulario.

Exemplo: o vocabulario *Profesorado* ten dous termos asociados: *Profesional* e *Reunións* que están ao mesmo nivel (nivel 1). Para colgar un novo termo que se chame *Documentos*, do termo *Profesorado*, os pasos a seguir son os que aparecen ilustrados a continuación. Esta é a maneira máis sinxela de modificar a estrutura da páxina tomando como base a estrutura inicial común a tódolos centros. Os termos así creados manteñen os mesmos permisos que a categoría.

 <p>Paso 1: Estrutura inicial do bloque Profesorado</p>	 <p>Paso 2: Engadir termo</p>
 <p>Paso 2: introducir o <i>pai</i> e o nome do <i>termo</i></p>	 <p>Paso 3: Estrutura final do menú profesorado</p>

[**Nota:** no caso que non interese que o novo termo creado tome os permisos por defecto do vocabulario do que depende hai que ir *Taxonomías Acceso: Permisos* (Ruta: *Administrar > Mantemento de usuarios > Taxonomías Acceso: Permisos*) e revisar os permisos para os diferentes roles sobre o termo engadido.]



Peso:
0
Nos listados, os termos
lista.

Cando se edita ou crea un novo termo ou vocabulario aparece este cadro para indicar o peso. Co peso indicase a posición relativa que vai ter con respecto ao resto dos vocabularios ou termos, segundo sexa o caso, que estean no mesmo nivel. Sendo ordenados de menor a maior peso, aparecendo na parte superior os de menos peso. No caso de ter o mesmo peso ordéase alfabeticamente.

Lembra que:

- Para que sexa efectiva calquera modificación realizada e poida ser recollida na páxina web, hai que premer sobre o botón **Enviar** situado na parte inferior esquerda de cada unha das pantallas.
- Soamente os campos que aparecen con asterisco de cor vermella son de obrigatorio cumprimento para poder enviar os datos.

1.2 Tipos de contido

Ruta: Administrar > Administración do Contido > Tipos de Contido

Inicio » Administrar » Administración do contido

Tipos de contido

[Lista](#) [Engadir tipo de contido](#)

Debaixo hai unha lista con tódolos tipos de contido do seu sitio. Tódolos envíos que existen no seu sitio son exemplos de un de es contido.

Nome	Tipo	Descrición
Artigo do blogue	blog	Un blogue é unha especie de diario actualizado regularmente e composto de envíos individuais que se mostran en orde cronolóxico inverso. Un blogue está estreitamente ligado ó seu autor, polo que cada usuario ten o seu propio blogue.
Audio	audio	An audio file. The audio file could be used for adding music, podcasts, or audio clips to your site.
Evento	event	Un evento é unha historia á que se lle pode dar unha data de inicio e unha data de finalización, para que deste modo apareza no calendario de eventos.
Historias	story	As historias son artigos na súa forma máis sinxela: teñen un título, un subtítulo e un corpo, aínda que outros módulos poden extendelo. O subtítulo tamén é parte do corpo. As historias pódense empregar como bitácora persoal ou para artigos de noticias.
Imaxe	image	Unha imaxe (con miniatura). Este contido é ideal para publicar fotografías ou capturas de pantalla.
Páxina	page	Se desexa engadir unha páxina estática, como unha páxina de información de contacto ou con información sobre os autores, empregue unha Páxina.
Páxina de libro	book	Un libro é un esforzo colaborativo de escritura: os usuarios poden colaborar escribindo as páxinas do libro, ubicando as páxinas no sitio correcto, e revisando ou modificando as páxinas escritas anteriormente. Por tanto, cando teña que compartir unha información en concreto ou cando esté lendo unha páxina do libro que non lle guste, ou pense que algunha páxina pode estar mellor escrita, pode facer algo para remedialo.
Webform	webform	Crea un novo formulario ou cuestionario accesible para os usuarios. Os resultados do envío e as estatísticas quedan recollidas e accesibles segundo os privilexios dos usuarios.

En Drupal contamos cunha serie de tipos de contidos diferentes para a creación das nosas publicacións (contidos). Así podemos ter contidos de tipo Páxina, ou de tipo Historias, ou de tipo Evento... Tamén podemos incluso crear os nosos tipos de contido propios.

Seguindo a ruta indicada arriba, accedemos ás opcións de configuración e aos valores por defecto dos diferentes tipos de contido dispoñibles, e que serán as posibilidades que lle aparecen aos usuarios autenticados cando preman en "Crear contido" do seu [menú](#) de usuario. Estas posibilidades de escoller un ou outro tipo de contido por parte dos usuarios está á súa vez determinada polo [rol](#) ao que o usuario pertence xa que os administradores poden determinar os permisos dos usuarios sobre estes tipos de contidos, como veremos neste curso (Ruta: Administrar > Mantemento de usuarios > Roles > Editar [rol](#)).

Accedendo á ruta indicada, aparécenos a [lista](#) de todos os tipos de contido posibles: Artigo do blogue, Audio, Evento, Historias, Imaxe, Páxina, Páxina de libro e [Webform](#). Normalmente todas estas opcións só están dispoñibles para os administradores, tendo os outros usuarios as posibilidades máis limitadas. No caso máis extremo pero tamén efectivo bastaría deixar o contido tipo páxina como o único dispoñible.

Premendo tanto no **Nome** do contido como na opción **Editar** accedemos ás distintas configuracións de cada un deles e que comentaremos a continuación.

1.2.1 Opcións dos tipos de contido

1.2.1.1 Identificación

Nesta configuración podemos variar o **Nome** do tipo de contido e a súa **Descrición**. É recomendable deixar o que vén por defecto na configuración de Webs Dinámicas.

Soamente hai dou tipos de contido (Páxina e Historias, os dous máis comúns) que permiten variar a opción **Tipo** (que é o [módulo](#) ao que está referido o tipo de contido). Tampouco se recomenda facer cambios nesta opción.

Páxina

Identification

Nome: *

The human-readable name of this content type. This text will be displayed as part of the list on the *create content* page. It is recommended that this name capital letter and consists only of letters, numbers, and spaces. This name must be unique to this content type.


Tipo: *

The machine-readable name of this content type. This text will be used for constructing the URL of the *create content* page for this content type. This name must be only of lowercase letters, numbers, and underscores. Dashes are not allowed. Underscores will be converted into dashes when constructing the URL of the *create content* page. This name must be unique to this content type.

Descrición:

Se desexa engadir unha páxina estática, como unha páxina de información de contacto ou con información sobre os autores, empregue unha Páxina.

A brief description of this content type. This text will be displayed as part of the list on the *create content* page.



1.2.1.2 Submission form

As dúas primeiras opcións deste apartado, **Title field label** e **Body field label**, permiten variar as etiquetas dos campos onde os usuarios escriben o título e o corpo dos seus envíos (por defecto recoméndase deixar os nomes Título e Corpo).

A opción **Minimum number of words** permite, se escollemos un número superior a cero, obrigar a escribir un número mínimo de palabras para que o envío sexa válido (é recomendable deixalo en cero).

Por último temos a posibilidade na caixa de texto **Explanation or submission guidelines** de ofrecer unhas recomendacións ou consellos ao usuario. Estas recomendacións serían visibles polos usuarios na cabeceira do formulario dos envíos.

▼ **Submission form**

Title field label: *

Título

Body field label:

Corpo

To omit the body field for this content type, remove any text and leave this field blank.


Minimum number of words:

0

The minimum number of words for the body field to be considered valid for this content type. This standards, such as short test posts.

Explanation or submission guidelines:

This text will be displayed at the top of the submission form for this content type. It is useful for help




1.2.1.3 Workflow

Temos aquí as opcións máis interesantes para facer a nosa configuración por defecto dos envíos dos usuarios. Lembremos que son opcións xenéricas e que os valores elixidos aquí determinan o comportamento por defecto dos envíos do tipo que se estea a configurar. É especialmente importante para os usuarios que non teñen permisos de administración, eles non poderán elixir as opcións senón que os seus envíos axustáranse ao determinado aquí.

a. Opcións por defecto (Default opcións):


- **Publicado:** marcando esta opción o contido faise público, pode ser visto polos visitantes (dependendo dos permisos outorgados aos diferentes roles, como veremos). Se o cuadro Publicado non está marcado o envío irá á **cola de moderación** onde será un usuario con permisos, normalmente un [administrador](#), o que o publicará. Esta posibilidade de facer "contidos moderados" soe ser utilizada cando o usuario que publica é un alumno.
- **Promocionado á páxina principal:** o contido aparecerá en portada do noso sitio web.
- **Pegañoso no comezo das listas:** os contidos publicados ordénanse por temporalización inversa (o contidos máis recentes aparecen sobre os contidos máis antigos). Marcando esta opción podemos poñer un contido sempre no comezo da lista, sempre estará arriba. *(Truco: esta opción vén asociada en moitos temas cunha decoración diferente do contido -cor de fondo, por exemplo-. Un truco que se pode empregar para conseguir que un contido sempre estea sobre os outros nas listas é o de variar a data de publicación, poñéndolle, por exemplo, unha data moi futura: 31/01/2050. Así sempre estará arriba pero co mesmo formato de estilo que o resto das publicacións).*
- **Crear nova revisión:** esta opción permitiríanos ir gardando as diferentes actualización dun mesmo contido e poder así recuperar algunha versión anterior do mesmo.

Recomendación: a configuración orixinal e a que nós recomendamos é a que aparece na seguinte imaxe: só marcada a opción de Publicado, e as outras deixalas desactivadas. Os administradores sempre terán a posibilidade de seleccionalas para un determinado envío se fora necesario.



b. Opcións predeterminadas para comentarios

- **Desactivado:** o contido non admite comentarios
- **Só lectura:** poden verse os comentarios existentes pero non permite engadir novos comentarios.
- **Lectura/Escritura:** permite tanto ver os comentarios existentes como enviar novos.




c. Show in event calendar

Aquí podemos decidir asociar o contido co calendario de eventos.

- **All [views](#):** o contido sempre aparecerá marcado no calendario de eventos
- **Only in [views](#) for this type:** no calendario poderanse filtrar os eventos marcados segundo o tipo de contido: páxinas, historias...
- **Nunca:** non teremos opción de asociar este tipo de contido co calendario de eventos.

Nota: normalmente só debe asociarse co calendario de eventos (opción All [views](#)) o tipo de contido **Evento**. Este tipo de contido, ademais, resérvase para os administradores da páxina, xa que se todo mundo publicase os seus eventos, o calendario perdería eficacia.



d. Publicación programada

Permite activar a publicación programada. Deste xeito podemos crear un contido e indicarlle cal será a data na que deberá de saír publicado e, tamén, podemos indicarlle a data a partires da cal xa non debe estar publicado. Estas dúas opcións, data inicial e data final de publicación, poden empregarse tanto en conxunto como de forma independente.

- **Enable scheduled (un)publishing:** activar publicación programada.
- **Alter published on time:** para programar publicación axustada a horas.

Enable scheduled (un)publishing
Check this box to enable scheduled (un)publishing for this node type.

Alter published on time
Check this box to alter the published on time to match the scheduled time ("touch feature").

Nota: estas acción de publicación programada están condicionadas pola execución do cron (Lanzar cron).

e. Adxuntos

Permite ou non que o tipo de envío admita adxuntos (documentos en pdf, odt, 7z, etc.) segundo estea **Activado** ou **Desactivado**.

Adxuntos:

Desactivado

Activado

1.2.1.4 Versión para imprimir, [correo-e](#) e pdf

Permite que ao final do contido publicado aparezan uns enlaces coas opcións de "Enviar a un amigo" e "Versión para imprimir". A opción de pasar a PDF non está dispoñible.

▼ **Versión para imprimir, correo-e e pdf:**

Amosar o enlace *versión para imprimir*
Amosar o enlace da versión para imprimir do contido. Hai máis opcións de configuración.

Amosar o enlace *versión para imprimir* nos comentarios individuais
Amosar o enlace da versión para imprimir o comentario. Están dispoñibles máis opcións.

o bloc de notas ou un editor de texto plano.



[Enviar a un amigo](#)



 [Versión para impresora](#)

1.3. Comentarios

Ruta: Administrar > Administrar o contido > Comentarios

Comentarios

Lista Opcións

Comentarios publicados Cola de aprobación

Abaixo hai unha lista cos últimos comentarios publicados no sitio. Fa información de usuario do autor, en "editar" para modificar o texto e en "eliminar" para eliminar o envío.

Opcións de actualización

Retirar os comentarios seleccionados Actualizar

<input type="checkbox"/>	Asunto	Autor	Hora	Operacións
<input type="checkbox"/>	A cociña	juan	10/08/2009 - 16:58	editar
<input type="checkbox"/>	Eu tamén penso ramon		10/08/2009 - 16:54	editar
<input type="checkbox"/>	Pareceme	ana	10/08/2009 - 16:50	editar
<input type="checkbox"/>	Gustame moito	webmaster	10/08/2009 - 16:41	editar

Esta pantalla ten dúas pestanas: **Lista** e **Opcións**.

Na pestana **Lista** temos a posibilidade de xestionar os **Comentarios publicados**, e os comentarios que están na **Cola de aprobación**.

As opcións de actualización para os **comentarios publicados** son:

- o **Retirar os comentarios seleccionados**: con esta posibilidade enviamos os comentarios á cola de aprobación ou moderación.
- o **Borrar os comentarios seleccionados**: elimínanse definitivamente os comentarios (sen posibilidade de recuperación).

Comentarios

Lista Opcións

Comentarios publicados Cola de aprobación

Abaixo hai unha lista cos últimos comentarios publicados no sitio. Fa información de usuario do autor, en "editar" para modificar o texto e en "eliminar" para eliminar o envío.

Opcións de actualización

Retirar os comentarios seleccionados Actualizar

Retirar os comentarios seleccionados

Borrar os comentarios seleccionados Operacións

Comentario 1 profe1 10/21/2009 - 12:52 editar


Antes de facer nada cos comentarios, deberemos de marcar o check de verificación que aparece a

súa esquerda, xa que as opcións anteriores efectuaranse sobre os comentarios seleccionados.

Na **cola de aprobación** están os comentarios feitos polo usuarios da páxina que non son visibles, ben porque eran comentarios visibles retirados polo [administrador](#) da páxina ou ben porque ten permisos de crear comentarios con aprobación, establecidos polos administradores ([módulo Comment](#), ruta: Administración > Mantemento de usuarios > Control de [acceso](#)). Neste caso os comentarios non se poden ver inmediatamente despois de ser creados polo usuario. Para ser visibles necesitan unha validación do [administrador](#) (ou outro [rol](#) que conte cos permisos necesarios). Mentres que están a espera de ser validados, os comentarios sitúanse na **cola de aprobación**.

As opción de actualización para os comentarios que están na cola de moderación:

- o **Publicar os comentarios seleccionados**: o [administrador](#) valida o comentario pasando o mesmo á lista de comentarios publicados.
- o **Borrar os comentarios seleccionados**: elimínanse definitivamente os comentarios.




Para poder visualizar os comentarios tanto para os que están na cola como os que están publicados basta con premer sobre o título ou asunto do comentario. O [administrador](#) tamén pode **editar** calquera comentario e facer as variacións que estime oportunas no mesmo.

Na pestana **Opcións** pódense configurar as diferentes **opcións de visualización** e **envío** dos comentarios.

Os comentarios pódense adxuntar a calquera [nodo](#) (contido), e as súas opcións amósanse debaixo. Pódese ver de dúas formas: unha "lista plana" na que todo o contido se amosa á mesma altura no lado esquerdo e os comentarios veñen en orde cronolóxico, e "lista de fíos", no que as respostas aos comentarios ubícanse inmediatamente debaixo dos comentarios e cun lixeiro sangrado. Tamén hai dous estilos: "expandido", no que pode ver tanto o título como o contido, e "colapsado", no que só se ve o título. Obrígase aos usuarios a facer unha vista preliminar do seu comentario, facendo clic no botón "Vista preliminar" antes de que poida engadir efectivamente o comentario.

Así nas **opcións de visualización** hai as seguintes posibilidades:


- **Modo predeterminado de visualización**: selecciónase a forma de aparecer os comentarios na pantalla. Comentarios colapsados: inicialmente só e visible o título do comentario e hai que pinchar nel para poder ver todo o comentario. Comentarios estendidos: visualízase inicialmente todo o comentario. Lista plana: tódolos comentarios aparecen o mesmo nivel. Lista de fíos: pódese ver como uns comentarios son resposta doutros comentarios.



- **Ordenación por defecto da pantalla:** elíxese a ordenación dos comentarios por data de creación, do máis recente ao máis antigo ou viceversa.



- **Comentarios por defecto por páxina:** número máximo de comentarios que se amosan nunha páxina
- **Controis de comentarios:** escóllese se se amosan os controis e a súa colocación.



Opcións de envío de comentario

- **Comentario anónimo:** soamente está cando o usuario anónimo ten permisos para crear comentarios en Control de [acceso](#) (ruta: Administración > Mantemento de usuarios > Control de [acceso](#)). Aquí pódese seleccionar a obrigatoriedade ou non de que o usuario anónimo deixe os seus datos de contacto. É moi importante sinalar que os usuarios anónimos (calquera persoa sen precisar de usuario nin [contrasinal](#)) NUNCA deberían poder facer comentarios por cuestións de seguridade. No caso de permitilo tede en conta que poderíades ser vítimas dos programas de spam que atoparían nos comentarios unha vía sinxela de entrada pola que poder invadir a páxina. Polo mesmo motivo se recomenda que os contrasinais non sexan doados ou evidentes de xeito que non sexan facilmente atopados polos mesmos programas de spam.

▼ **Opcións de envío**

Comentario anónimo:

Os remitentes anónimos poden non deixar a súa información de contacto

Os remitentes anónimos poden deixar a súa información de contacto

Os remitentes anónimos deben deixar a súa información de contacto

Esta opción está activada cando un usuario anónimo ten permisos para enviar comentarios na pá.

- **Campo de asunto do comentario:** contrólase a obriga de que os comentarios leven ou non leven título

Campo de asunto do comentario:

Desactivado

Activado

Teñen que suministrar os usuarios un asunto ún

- **Vista previa do comentario:** pode forzarse ao usuario a facer unha vista previa antes de enviar o comentario

Vista previa do comentario:

Opcional

Obrigatorio

- **Ubicación do formulario de envío do comentario:** selecciónase a forma dende a cal o usuario pode enviar o comentario; dende a páxina onde está o contido ou dende outra pantalla.

Ubicación do formulario de envío de comentarios:

Amosar nunha páxina separada

Amosar debaixo do envío ou dos comentarios

- **Duración do tempo de edición (en segundo) - [Comment edit duration \(seconds\)](#):** introduciremos o tempo en segundos durante o cal os usuarios poderán editar os seus comentarios. Pasado dito tempo xa non terá posibilidade de editalo (pode resultar cómodo para permitir a corrección de erros ortográficos, expresións...). Se deixamos o valor 0 os usuarios sempre poderán volver sobre os seus comentarios e editalos.

Comment edit duration (seconds):

Enter the length of time for which users with 'edit o
comments for ever.

1.4 Agregador de novas

Ruta: Administración > Administración do contido > Agregador de novas

Agregador de novas

Lista Engadir categoría Engadir orixe Opcións

Miles de sitios (máis concretamente, sitios de novas e weblogs) publican os seus titulares e/ou historias máis recentes nun formato lexible polas máquinas para que outros sitios poidan enlazar facilmente con eles. Este contido soe ter a forma dun orixe RSS (que é un estándar de distribución en XML). Para mostrar a orixe ou a categoría nun bloque ten que decidir cantos elementos deben ser visibles editando a orixe ou o bloque e activando o bloque de orixe.

[máis axuda...]

Hai contido novo distribuído por *NOVAS DO CENTRO*.

Resumo da orixe

Título	Elementos	Última actualización	Próxima actualización	Operacións
Novas da Xunta de Galicia	19 elementos	hace 10 min 17 seg	49 min 43 seg restante	editar eliminar elementos actualizar elementos
NOVAS DO CENTRO	5 elementos	hace 0 seg	1 hora restante	editar eliminar elementos actualizar elementos

Resumo da categoría

O agregador de novas emprégase para que os usuarios poidan crear un [bloque](#) no que aparezan listadas diferentes noticias ou novas.

Un [bloque](#) pode conter as noticias ofrecidas por algunha fonte de [RSS](#) externa ou conter os últimos contidos ou novidades destacables da páxina do centro. Neste caso os contidos que aparecen no [bloque](#) están asociados ou categorizados nunha categoría que se terá que crear previamente (ruta: Administrar > Administración do contido > Categorías) . E a súa vez esta categoría debe estar incluída no **Mapa do sitio** (ruta: Administrar > Configuración da páxina > Mapa do sitio).

NOVAS DO CENTRO

- Horario de titorías
- Saídas previstas no curso escolar
- Gripe A: Información para os pais e nais do alumnado
- Menú do mes do novembro do comedor escolar

máis

Novas da Xunta de Galicia

- A Xunta pon en marcha a rede WIMAX para acceso a internet de banda larga en tres novos polígonos da Comunidade
- Celebrados en Buenos Aires os exames de tres niveis de lingua galega
- O CAE 112 Galicia duplicará o número de

Para engadir unha nova orixe de novas hai que ir sobre a pestana **Engadir orixe**:

Inicio » Administrar » Administración do contido

Agregador de novas

[Lista](#) [Engadir categoría](#) [Engadir orixe](#) [Opcións](#)

Engadir un sitio que teña unha orixe RSS/RDF/Atom. O URL é a ruta completa ó arquivo coa orixe. O sistema debe lanzar "cron.php" regularmente. Se xa dou de alta unha URL, o sistema non aceptará outra orixe.

Título: *

O nome da orixe; soe ser o nome do sitio web que distribúe o contido.

URL: *

A URL completa da orixe.

Intervalo de actualización:

15 min ▼

O intervalo de actualización indica a frecuencia coa que quere que se actualice esta orixe. Necesita crontab.

- **Título:** poñeremos o nome para esta nova. Por exemplo, se imos agregar a páxina da Xunta de Galicia como orixe de novas, o nome podería ser Xunta.
- **URL:** aquí especificaremos a URL de orixe que permite a sindicación [RSS](#). Normalmente os sitios web que ofrece os seus contidos distribuídos mediante [RSS](#) xa teñen nas súas páxinas un enlace que o indica. Desde aí obteremos as URL's de orixe. Tamén podemos empregar unha ruta do noso propio portal. Neste caso o enlace obtense indo a **Mapa do sitio** ([módulo](#) do que falaremos neste curso) e co botón dereito do rato enriba do símbolo [RSS](#) que hai a dereita de cada categoría premeremos en "Copiar ruta do enlace" para despois pegala neste campo URL da nova.
- **Intervalo de actuación:** por defecto aparece unha hora, aínda que o podemos regular ata os 15 minutos (en calquera caso, este refresco está condicionado polo lanzamento do cron).

Una vez que xa teñamos a nova orixe metida, poderemos vela desde a pestana **Lista**. Neste momento aínda non teremos ningún elemento nas orixes, xa que a pesar de telos configurados, aínda non se actualizaron os elementos. Para poder ver os primeiros elementos teremos que premer sobre a opción "**actualizar elementos**".

Resumo da orixe				
Título	Elementos	Última actualización	Próxima actualización	Operacións
Marca	0 elementos	nunca	nunca	editar eliminar elementos actualizar elementos
Xunta de Galicia	0 elementos	nunca	nunca	editar eliminar elementos actualizar elementos

Retardo da captura: Sen retardo

Resumo da categoría		
Título	Elementos	Operacións

Agora xa podemos ver que existen elementos nas nosas orixes. Premendo sobre o Título da orixe xa podemos acceder as noticias agregadas ao noso portal web desde as orixes seleccionadas

Resumo da orixe

Título	Elementos	Última actualización	Próxima actualización	Operacións
Marca	34 elementos	hace 7 seg	14 min 53 seg restante	editar eliminar elementos actualizar eler
Xunta de Galicia	15 elementos	hace 0 seg	15 min restante	editar eliminar elementos actualizar eler

Resumo da categoría

Título	Elementos	Operacións
--------	-----------	------------

Xunta de Galicia

Novas da Xunta
URL: <http://www.xunta.es>
Actualizado: hace 11 min 29 seg

A iniciativa "Libros sobre rodas" chega a Ourense

fai 3 horas 6 min

O Delegado Territorial da Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, achegouse, este domingo, a Ribadavia para participar nesta iniciativa posta en marcha pola Consellería de Cultura e Turismo.

"Libros sobre rodas" achega a lectura a 14 vilas galegas. Onte estiveron en Celanova, hoxe en Ribadavia e mañá en Verín.

Hernández anuncia que en 2010 iniciárase as obras da Autovía Pontevedra-Vilagarcía

fai 3 horas 47 min

Máis de 13 millóns de euros permitirán impulsar neste exercicio a execución desta infraestrutura

Subliñou que o Enlace de Curro será o nexo no termo de Curro coas autoestradas AP-9 e a estrada PO-351 en dirección a Sanxenxo e Vilagarcía.

As demolicións e movementos de terra do enlace do Curro comezarán a vindeira semana

A inversión nesta infraestrutura suporá un custe total de máis de 70 millóns de euros

De momento a actualización de elementos hai que realizala de forma manual, ben premendo sobre o enlace "actualizar elementos" ou ben lanzando o cron (opción Lanzar cron do [menú](#) Cron). En futuras actualización do proxecto Webs dinámicas trataremos de que esta actualización de elementos se realice de xeito automático e desatendido.

Finalmente, desde a pestana de **Opcións** temos a posibilidade de facer desaparecer das orixes de novas os contidos pola súa data de publicación.

Agregador de novas

[Lista](#)

[Engadir categoría](#)

[Engadir orixe](#)

Opcións

Etiquetas HTML permitidas:

`<a>` `` `
` `<dd>` `<dl>` `<dt>` `` `<i>` `` `` `<p>` `` `<u>` ``

A lista de etiquetas admisibles nas orixes, isto é, as que non debe eliminar Drupal.

Elementos que se amosan nas páxinas de fontes e de categorías:

3 elementos ▼

O número de elementos que se amosarán con cada orixe ou categoría nas páxinas de resumo de orixes e categorías.

Descartar novas anteriores a:

16 semanas ▼

As novas anteriores descártanse automaticamente. Precisa crontab.

Tipo de selección de categoría:

- casillas de comprobación
- selector múltiple


O elemento visual do tipo de selección de categoría que se amosa nas páxinas de categorización. As casillas de verificación cando se traballa cun gran número de categorías.

[Garda-la configuración](#)

[Restaurar cos valores predeterminados](#)

1.5 Configuración do artigo


Ruta: Administrar > Administración do contido > Configuración do artigo



Nesta sección atópanse as distintas opcións para modificar aspectos relacionados cos contidos publicados.


As opcións que podemos configurar ou sobre as que podemos incidir son as seguintes:

- **Reconstruír a caché dos permisos.** Se o sitio ten problemas cos permisos do contido, pode querer reconstruír a caché de permisos. As posibles causas para os problemas de permisos son a desactivación dos módulos ou os cambios na configuración dos permisos. Reconstruír implica eliminar tódolos privilexios do envío e reemplazalos polos permisos en base aos módulos e opcións actuais. A reconstrución pode levar algo de tempo se hai moito contido ou se as opcións dos permisos son complexas. Ao acabar a reconstrución, tódolos envíos empregarán automaticamente os permisos novos.



- **Número de envíos na páxina principal.** Aquí indicaremos o número de elementos (nodos) que aparecerán en cada páxina. A opción que aparece por defecto é 10. Unha vez que se supere este número automaticamente aparecerá un paxinador que nos permitirá acceder as 10 seguintes, anteriores...

- **Lonxitude dos envíos.** Aquí podemos establecer o número máximo de caracteres que se deben empregar na versión recortada dun contido. É dicir, se nunha páxina poden aparecer 10 envíos, como vimos no punto anterior, estes deberán de aparecer recortados xa que se algún deles é moi extenso implicaría que para poder acceder ao seguinte da lista teríamos que desprazar moito a barra de desprazamento vertical. Entón Drupal o que fai é que nos permite establecer a lonxitude a partir da cal os contidos quedarán recortados nesta primeira vista. Logo, ao premer sobre o título, xa podemos acceder ao contido completo para poder lelo na súa totalidade. Neste campo de **Lonxitude dos envíos** as posibilidades que se nos presentan son desde **200 caracteres** ata **ilimitado**. A opción establecida por defecto é de **600 caracteres**.



- **Vista previa do envío.** Podemos seleccionar entre **Opcional** e **Obrigatorio**. Por defecto está marcada a opción de **Opcional**. Refírese a cando un usuario con permisos está escribindo calquera tipo de contido na páxina podemos ben forzar a que cando lle dea a "Enviar" teña que "ver" o envío na vista previa e dende aí envíalo ou non. Se o deixamos en opcional será o usuario quen poda elixir ver como queda o seu envío ou ben dándolle ao botón "Enviar" publicalo directamente.

Tódolos cambios que poden facerse nestas opcións de configuración son efectivos unicamente se lle damos ao botón "**Garda-la configuración**".

1.6. Contido (administración)

Ruta: Administrar > Administración do contido > Contido

<input type="checkbox"/>	Título	Tipo	Autor	Estado	Operar
<input type="checkbox"/>	Navegando pola ría de Vigo	Historias	profel1	publicado	editar
<input type="checkbox"/>	DIA DA NON VIOLENCIA DE XENERO	Historias	rapema	publicado	editar
<input type="checkbox"/>	COÑECENDO VIGO	Historias	xaquin	publicado	editar
<input type="checkbox"/>	OS CONTOS DE ERIC CARLE	Historias	rogonblan	publicado	editar
<input type="checkbox"/>	TIPOS DE PAISAXES	Historias	angela.mar	publicado	editar

Dende esta páxina pódese acceder a tódolos contidos da web do centro, independentemente do seu estado de publicación e do tipo de contido (páxina, historia, evento...)

Na parte inferior da pantalla aparece unha lista dos contidos creados ordenados por data de creación (ao principio da lista visualízanse os contidos máis recentes e no remate da lista o máis antigos). Na lista ademais de aparecer o título do contido aparece o usuario que o creou, o tipo de contido, o estado (publicado ou non publicado) e a posibilidade de editar o contido para realizar sobre el as opcións que a edición permite.

Pódese empregar o cadro "Amosar só elementos nos que" para **filtrar** a lista de contidos que aparece na páxina.

Existen 3 filtros posibles: por tipo, estado e categoría. Estes filtros pódense empregar individualmente ou combinar entre eles para localizar un contido ou uns contidos específicos.

O primeiro paso a realizar no proceso de filtrado de contidos e seleccionar o filtro a usar e logo pulsar no botón **Filtro**. Por exemplo, se desexamos buscar contidos de tipo páxina, faremos o que se indica na seguinte imaxe:

Contido

Amosar só os elementos nos que

estado é publicado

1 tipo **2** Páxina

categoría **2** Escolares

3 Filtro

No caso de querer combinar outro filtro co anterior, hai que seleccionar o segundo filtro e premer sobre


o botón **Refinar**, e así sucesivamente. Cada vez que se preme no botón Filtro ou no botón Refinar na pantalla lístanse os contidos que cumpren as condicións especificadas.



No botón **Desfacer** elimínase o último filtro cargado e no botón **Reinicia** elimínanse tódolos filtros engadidos.

Opcións de actualización


Desde aquí poderemos realizar diversas accións sobre os contidos sinalados.



Lembramos que primeiro debemos de seleccionar os contidos desexados marcando o check de verificación que aparece no lado esquerdo. Unha vez seleccionados os contidos desexados e seleccionada a opción a realizar, só queda premer sobre o botón **Actualizar**.

1.7. Buscar contido

Ruta: Administrar > Administración do contido > Buscar



The screenshot shows a web interface for searching content. At the top, there is a breadcrumb trail: "Inicio » Administrar » Administración do contido". Below this is the heading "Buscar contido". A paragraph of instructions follows: "Insira un patrón sinxelo para buscar nos envíos. As palabras teñen que coincidir exactamente. As frases téñense que entrecomillar para realizar unha búsqueda exacta." To the right of this text is a link "[máis axuda...]". Below the instructions is a label "Introduza as palabras clave:" followed by a text input field and a "Buscar" button.

Dende esta pantalla, introducindo unha palabra ou palabras chave no cadro de búsqueda, Drupal realiza unha selección de contidos e comentarios publicados que conteñan esa palabra tanto no seu título como no corpo da noticia.

Este mesmo cadro de busca está situado no parte superior dereita para os usuarios que teñan permisos sobre este [módulo](#) de búsqueda ou "[search](#)" (ruta: Administrar > Mantemento de usuarios > Control de [acceso](#))

Para realizar unha búsqueda o máis eficaz posible hai que ter en conta o seguinte:

- Este motor de busca soamente localiza palabras nos contidos que **coincidan exactamente** coa palabra que se introduce na caixa de busca.
- **Non permite o uso de comodíns** como podería ser o asterisco "*" .
- Para buscar unha frase deberá de **poñerse entre aspas**.
- De querer localizar contidos que puideran conter dous ou máis vocablos na mesma búsqueda é necesario empregar a formula **OR** separándoos.
Por exemplo, se poñemos na caixa de busca: **cociña OR amizade**, como resultade amosaranse os contidos que teñan a palabra cociña e/ou a palabra amizade.

Unha vez realizada a búsqueda, e sempre que o usuario teña permisos sobre a búsqueda avanzada (ruta: Administrar > Mantemento de usuarios > Control de [acceso](#)), aparece un cadro de búsqueda avanzada para poder seguir filtrando os contidos localizados, ou buscar outros novos

▼ Busca avanzada

Que conteña calqueira das palabras:

Que conteña a frase:

Que non conteña ningunha das palabras:

Só nas categorías:

- Actividades
- Escolares
- 1º Curso
- 2º Curso
- 3º Curso
- 4º Curso
- 5º Curso
- 6º Curso
- Ed. física
- Ed. infantil

Só dos tipos:

- Artigo do blogue
- Audio
- Evento
- Historias
- Imaxe
- Páxina
- Páxina de libro
- Webform

Busca avanzada

As diferentes opcións de configuración do [módulo](#) de búsqueda realízanse dende Configuración de búsqueda (ruta: Administración > Configuración da Páxina > Configuración de búsqueda).

1.8. Libros (libros existentes)

Ruta: Administración > Administración do contido > Libros

Tódolos libros e cada unha das páxinas que os compoñen poden ser xestionadas dende esta pantalla.



Na columna **Lista** aparece unha relación dos títulos (primeira páxina ou portada) dos libros existentes na nosa web.

Premendo sobre un título pode editarse o contido desta primeira páxina do libro.

Os libros están ordenados por data de creación, situándose na parte superior da lista os libros máis recentes.

Na columna **Operacións** aparece un enlace sobre a palabra **índice**. Ao premer sobre el visualízase a estrutura do libro e das páxinas que o compoñen, sendo posible dende esta pantalla editar, borrar ou visualizar o contido de cada unha das páxinas. Tamén se ofrece a posibilidade de darlles un peso que permite ordenalas dentro do mesmo nivel ao que pertencen. Exemplo: ao variar o peso de "Sobremesa" estou ordenando a páxina "Sobremesa" con respecto ás páxinas que están ao seu mesmo nivel: Primeiros Pratos e Segundos Pratos. Así a páxina do libro "sobremesa" cámbiase de posición e consecuentemente tamén a posición de tódalas páxinas que teñen Sobremesa como elemento pai: Compota de mazá, Castañas con leite, ...

Título	Peso	Operacións
Recetas de cociña	0	ver editar
Primeiros platos	0	ver editar
Caldo galego	0	ver editar
Polvo á feira	0	ver editar
Sopa de galiña	0	ver editar
Tortilla con chourizo	0	ver editar
Segundos platos	0	ver editar
Bacallau á galega	0	ver editar
Sobremesa	0	ver editar
Castañas con leite	0	ver editar
Compota de mazá	0	ver editar
Macedonia	0	ver editar

Gardar páxinas de libro

Título	Peso	Operacións
Recetas de cociña	0	ver editar
Sobremesa	-1	ver editar
Castañas con leite	0	ver editar
Compota de mazá	0	ver editar
Macedonia	0	ver editar
Primeiros platos	0	ver editar
Caldo galego	0	ver editar
Polvo á feira	0	ver editar
Sopa de galiña	0	ver editar
Tortilla con chourizo	0	ver editar
Segundos platos	0	ver editar
Bacallau á galega	0	ver editar

Gardar páxinas de libro

Na pestana de **Páxinas orfas** aparecen listadas páxinas de libros que quedaron descolgadas ou desenlazadas dos libros debido a que o pai (páxina da que dependen ou colgan) eliminouse. Editando cada unha destas páxinas orfas pódese escoller outra páxina pai da que colguen, no caso de seleccionar a opción Pai: <nivel superior>, ao editar, a páxina orfa converterase na primeira páxina dun novo libro.

Dende esta pantalla tamén se pode ver o contido e/ou borrar as páxinas orfas.

Libros

[Lista](#) **Páxinas orfas**

As páxinas dun libro son como unha árbore. A medida que edita, reorganiza e elimina, pode haber páxinas que se queden se
libro. A esas páxinas sóeselle denominar «páxinas orfas». Os administradores poden revisar se hai páxinas orfas nos libros
outras páxinas.

Título	Peso	Operacións
<input type="text" value="Modo clásico"/>	0 ▾	ver editar borrar
<input type="text" value="Modo de Allariz"/>	0 ▾	ver editar borrar

1.9 Webforms

Ruta: Administrar > Administración do contido > [Webform](#)

Dende esta pantalla visualízanse tódolos formularios creados na páxina permitindo visualizalos e realizar sobre eles diferentes operacións que se describen a continuación.



Inicio » Administrar » Administración do contido

Título	Ver	Operacións
Formulario de hábitos do alumnado	Submissions Analysis Táboa Download	Editar Clear
Notificación de incidencias polo profesorado	Submissions Analysis Táboa Download	Editar Clear
Recollida de datos do alumno de novo ingreso	Submissions Analysis Táboa Download	Editar Clear

Na columna **Título** visualízase o nome dos formularios que contén a páxina, os formularios aparecen listados por orde de creación.

Pinchando sobre o Título pódese **ver** o formulario, **editalo**, engadir como unha páxina filla dun libro (**Fóra de liña**) e ver os **resultados** ou respostas ao mesmo.



Recollida de datos do alumno de novo ingreso


Ver Editar Fora de liña Resultados

Este formulario de datos do alumnado que se matriculan por 1º vez neste centro, esta pensado para ser cuberto polas familias. A finalidade do documento e axilización dos tramites e evitar as colas de espera.

Os datos aquí recollidos son datos confidenciais, de uso informativo para a dirección do centro e o mestre/a do alumnado.

Na columna **Ver** aparecen as diferentes posibilidades:

- Ver as veces que o formulario foi enviado polos usuarios (**submissions**)



Ver Editar Fora de liña Resultados

Submissions | Analysis | Táboa | Download | Clear

#▲	Submitted	Usuario	IP Address	Operacións
1	17.12.2008 - 14:04	admin	84.78.53.6	Ver Editar Borrar
2	17.12.2008 - 15:14	admin	84.78.53.6	Ver Editar Borrar
3	17.12.2008 - 15:16	admin	84.78.53.6	Ver Editar Borrar
4	18.12.2008 - 11:31	admin	84.78.53.6	Ver Editar Borrar
5	18.12.2008 - 11:40	admin	84.78.53.6	Ver Editar Borrar

Pode observarse a data e hora, usuario, e IP do pc empregado para visualizar o formulario. Tamén permite ver, editar e borrar as respostas obtidas en cada presentación.

- Estatística de resultados (**analysis**)

Ver		Editar		Fora de liña		Resultados			
Submissions		Analysis		Táboa		Download		Clear	
Q responses									
1 Nome completo									
		Left Blank				0			
		User entered value				1			
		Average submission length in words (ex blanks)				4.00			
2 Foto carnet do alumn@									
		Left Blank				0			
		User uploaded file				1			
		Average uploaded file size				41 KB			
5 Data de nacemento do alumn@									
		Left Blank				1			
		User entered value				2			
6 Concello									

Nesta táboa preséntase para cada un dos apartados do formulario: o número de usuarios que respostaron (*user entered value*), ás veces que o campo ou apartado foi deixado en branco, sen resposta (*left blank*), o tamaño medio dos arquivos enviados, se é o caso (*average uploaded file size*)

- Táboa de resultados

Ver		Editar		Fora de liña		Resultados			
Submissions		Analysis		Táboa		Download		Clear	
#	Submitted	Usuario	IP Address	A data	Data de nacemento	Foto do alumn@	Pon o email de contacto	Proposta para entrevista	
1	31.10.2009 - 10:44	admin	84.78.53.6	2/20/2007	1/8/2003		jjjj@gmail.com	3/17/2007	
4	31.10.2009 - 10:46	admin	84.78.53.6	1/1/1970	2/26/2008	P1020304.JPG (0 KB)	homf@hotmail.com		

Visualización en pantalla das respostas dadas para cada campo ou apartado do formulario cada vez que foi enviado


- Gardar ou visualizar a táboa de resultados dun arquivo .csv

Na columna **Operacións** hai dúas posibilidades: **Editar** o formulario co obxectivo de introducir nel modificacións e a opción de **Clear** coa que se eliminan definitivamente tódolos datos enviados a un formulario.

1.10 Publicación [RSS](#)

Ruta: Administrar > Administración do contido > Publicación [RSS](#)

Desde este apartado poderemos especificar algúns parámetros no referente aos elementos obtidos por [RSS](#) das diferentes fontes que teñamos agregadas no apartado de Agregador de novas (visto anteriormente no punto 1.4 deste curso).



The screenshot shows a web interface for configuring RSS publication. At the top, there is a breadcrumb trail: "Inicio » Administrar » Administración do contido". Below this, the title "Publicación RSS" is displayed. The first section is "Número de elementos por orixe:", with a dropdown menu set to "10". A note below it states: "O número predeterminado de elementos que se deben incluír nunha orixe." The second section is "Amosar elementos de orixes XML:", with a dropdown menu set to "Títulos e avances". A note below it states: "Só títulos globais para a lonxitude das novas da orixe XML que se amosan de". Below the dropdown are three options: "Títulos e avances" (selected), "Texto completo", and "Restaurar cos valores predeterminados".

O que podemos especificar é o **Número de elementos por orixe**: o número predeterminado de elementos que vai cargar cada orixe, independentemente do número de elementos que existan na fonte orixinal.

Tamén podemos determinar cales serán os **elementos que queremos amosar**. Podemos elixir entre as seguintes opcións a amosar:

- Só títulos
- Títulos e avances (opción predeterminada)
- Texto completo

2. Drupal: Mantemento de usuarios

A xestión de usuarios e roles e os seus permisos dános unha gran flexibilidade de configuración, de xeito que podemos limitar a visualización de determinado contido para determinados usuarios, limitar tamén a creación de contido e as zonas da páxina onde os usuarios poden crealo...



Neste [módulo](#) veremos tarefas ou rutinas do [administrador](#) da páxina, por exemplo: dar de alta aos usuarios, configurar roles... Pero tamén **tarefas fundamentais** en canto aos **permisos dos roles** e, polo tanto, dos usuarios, tanto a nivel dos módulos aos que lles permitimos acceder como, nun nivel máis práctico, se poden ou non publicar e onde (en que categoría ou termo) poden publicar.

Por defecto atoparemos, ademais dos específicos do Drupal, dous roles xa creados, un deles con tódolos permisos ([Administrador](#)) e outro con permisos restrinxidos (Profesorado). Podemos crear tantos roles como queiramos, pero debemos lembrar que un número excesivo de roles complicará enormemente as labores de xestión por parte do [administrador](#).

Aprenderemos que hai que asignar usuarios a roles e que será desde os roles desde onde se regule o traballo colaborativo da páxina. Todo o proceso está condicionado por algo que xa coñecemos: as categorías e os seus termos.

Recomendamos, ademais do seguemento dos distintos apartados, a visualización do **video-tutorial** onde vemos un exemplo práctico de configuración dos permisos das categorías-termos para un [rol](#).

2.1 [Acceso](#) a Drupal

Cando se deseña unha web dun centro educativo faise pensando en que esta se poida ver publicamente, sen coñecer ningún [contrasinal](#), nin ter que rexistrarse, etc. Pero en Drupal a través da xestión dos usuarios e os roles podemos ter cara ao público en xeral unha información do centro, e de cara aos usuarios identificados ter outra información a maiores ou “información ”privada”.

Incluso dentro dos usuarios que teñan conta para acceder se poden facer distinción de permisos.

Como xa sabemos para poder identificarnos, temos que dispoñer dun **nome de usuario** e un [contrasinal](#) que haberá que escribir nunha zona da nosa web. Pódense ver dous exemplos de [acceso](#):

a- O primeiro sería mediante un [bloque](#) onde xa se nos pide directamente o **Nome de usuario** e [Contrasinal](#). Este [bloque](#) aparece se temos activado "Inicio de sesión" na sección dos bloques.




The image shows a login block with the title "Iniciar sesión". It contains two input fields: "Nome de usuario: *" and "Contrasinal: *". Below the fields is a button labeled "Iniciar sesión" and a link that says "• Solicitar un novo contrasinal".

b- O [bloque](#) anterior non o temos por defecto activado na instalación de Webs Dinámicas. En su lugar ven activado o [bloque](#) "Inicio de sesión 2" que é o que recomendamos e xa coñecedes.



The image shows a login block with the title "Iniciar sesión: Acceso". It contains a single input field for the username and a button labeled "Iniciar sesión".

Cando se pulsa neste enlace aparece no centro da pantalla un formulario cos mesmos dous campos que tiñamos no primeiro exemplo, é dicir, **Nome de usuario** e [Contrasinal](#).



The image shows a user account creation form with the title "Conta de usuario". It has three buttons at the top: "Crear nova conta", "Iniciar sesión", and "Solicitar un novo co". Below the buttons are two input fields: "Nome de usuario: *" and "Contrasinal: *". Below the "Nome de usuario" field is a hint: "Insira o seu IES de Exemplo nome de usuario". Below the "Contrasinal" field is a hint: "Escriba o contrasinal para o seu nome de usuario.". At the bottom is a button labeled "Iniciar sesión".

Importante: pode ser que por algún motivo (por exemplo por cambiar a [plantilla](#)/tema antes de configurar os

seus bloques e activar Inicio de sesión 2) voluntaria ou involuntariamente, non atopemos o sistema de [acceso](#) por ningún lado. Neste caso sempre podemos acceder ao formulario visto no exemplo 2 anterior escribindo a continuación da URL do noso centro o texto **?q=user** como se pode ver na imaxe que aparece baixo este parágrafo. No caso de querer emendar esta situación e poñer visible o [bloque](#) de [acceso](#) para os usuarios (Inicio de sesión 2), entramos como usuario [Administrador](#) para engadir dito [bloque](#).



Se temos configurado o noso centro para que os visitantes poidan crear novas contas, calquera poderá rexistrarse poñendo un nome de usuario e un enderezo de correo electrónico existente. Con isto, calquera pasa a ser un usuario autenticado, o que lle vai dar os permisos que teña atribuído este usuario.

Conta de usuario

Nome de usuario: *

O seu nome de usuario preferido. Non se admiten os signos de puntuación ou guión baixos.

Enderezo de correo-e: *

Introduzca unha dirección de correo válida. Tódolos correos do sistema de correo non se fai pública e só se emprega se quere recibir unha conta novas ou notificacións por correo.

O que non se pode facer é crear unha nova conta cun nome de usuario existente ou cunha conta de correo existente, xa que se nos vai producir un erro. Cada vez que existe algún erro vai aparecer unha mensaxe cun fondo de cor vermella.

Conta de usuario

A dirección de correo xa está rexistrada. ¿quere un novo correo e un contrasinal?

Nome de usuario: *


O seu nome de usuario preferido. Non se admiten os signos de puntuación ou guión baixos.

Enderezo de correo-e: *

Introduzca unha dirección de correo válida. Tódolos correos do sistema de correo non se fai pública e só se emprega se quere recibir unha conta novas ou notificacións por correo.

Se o nome de usuario e o [contrasinal](#) non existen no sistema, entón aparece unha mensaxe indicando que “O seu [contrasinal](#) foi enviado ao seu enderezo de [correo-e](#) xunto coas instrucións necesarias”.

Se logo accedemos ao noso correo electrónico, debería aparecer un novo correo que cando o abrimos, vains mostrar un *nome de usuario* e un [contrasinal](#) co cal xa nos poderíamos [loguear](#), marcado no exemplo como “1”, ou tamén nos podemos [loguear](#) premendo nun enlace que está máis abaixo no mesmo correo, marcado como “2”. Este enlace só funciona unha vez, e despois de usalo, automaticamente nos leva ao formulario de usuario para poñer un [contrasinal](#). Con isto xa somos un usuario máis do sistema.



Importante: este proceso anterior, aínda que moi sinxelo para engadir usuarios, ten un inconveniente. *Se un usuario soamente por estar identificado no sistema xa ten permisos para crear contidos, calquera que dispoña dun correo electrónico, poderá modificar a nosa web.* Para evitalo, ou ben desactivamos a opción de “*crear nova conta*” ou non damos determinados permisos aos usuarios autenticados. Todo isto imos velo posteriormente no punto 3.5. **Configuración de usuario** no presente curso. En principio, desde o Proxecto Webs Dinámicas **non recomendamos esta práctica de permitir a usuarios anónimos crear novas contas**, senón que sería mellor que só o equipo de administradores do centro sexan quen de crear directamente as contas que estimen oportuno: profesores, alumnos, pais e nais, etc.

Se nos esquecemos do noso [contrasinal](#), no mesmo formulario de [acceso](#) ao sistema, temos unha pestana ou enlace, dependendo da [plantilla](#) ou tema, na que podemos solicitar un novo [contrasinal](#). Isto o que fai é que solicita unha conta de correo electrónico, e envía a ese correo un enlace que nos permite acceder e cambiar o [contrasinal](#) que descoñecemos, por un novo [contrasinal](#).

Conta de usuario


Nome de usuario e dirección de e-mail: *

Aínda que nos pide “Nome de usuario e dirección de [e-mail](#)”, **soamente debemos poñer o enderezo do correo electrónico ([e-mail](#)).**


2.2 Usuarios

Ruta: Administrar > Mantemento de usuarios > Usuarios

Como este é un curso para administradores, debemos dispoñer dun nome de usuario (co seu [contrasinal](#)) que teña permisos de administración, senón non poderemos modificar determinadas cousas. Isto podémolo apreciar nas seguintes imaxes de exemplo, de xeito que o usuario da esquerda non ten permisos, o do medio xa pode crear contido, e o usuario da dereita ademais de crear contido pode administrar.



É posible que ao escoller a opción de administrar, cambien as cores, tipo de letra, etc. Iso é debido a que o tema ou [plantilla](#) do [administrador](#) é distinta da [plantilla](#) xeral da web. Por suposto isto tamén é configurable, pero convén que sexa distinta para que se aprecie perfectamente cando estamos administrando a páxina.



No momento que prememos en administrar, despréganse as opcións de administración, entre as que está **Mantenemento de usuarios**. Se prememos nesta opción vólvense a despregar para mostrar tódalas opcións de xestión de usuarios.

Podemos ver que ademais de irse despregando no [menú](#) as correspondentes opcións, na parte central da pantalla tamén se nos van despregando as mesmas, polo que se sabemos onde debemos ir, podemos ir directamente á pantalla central despois de premer no [menú](#) **Administrar**.

2.2.1 Listaxe de usuarios

Seguindo a ruta indicada ao inicio desta páxina accedemos á lista de **Usuarios**.

No centro da pantalla aparecen tres pestanas, a de **Lista**, **Engadir usuario** e **Notificacións**.

Usuarios

Lista

Engadir usuario

Notificacións

Drupal permite ós usuarios que se rexistren, que ingresen. Ningún participante pode empregar o seu propio nome p...

Por defecto xa aparece activada a opción de **Lista**, que nos mostra os usuarios existentes na plataforma, así como o seu estado, o **rol** ao que pertencen, o tempo que levan no sistema e mais a última vez que accederon. Tamén na parte dereita podemos ver un enlace para **editar** os valores de cada usuario.

<input type="checkbox"/>	Nome de usuario	Estado	Roles	Membro de ▼	Último acceso	Operacións
<input type="checkbox"/>	profesor	activo	• profesorado	1 ano 24 semanas	hace 42 semanas 5 días	editar
<input type="checkbox"/>	admin	activo	• administrador	1 ano 24 semanas	hace 4 seg	editar
<input type="checkbox"/>	webmaster	activo	• administrador	1 ano 24 semanas	hace 42 semanas 7 horas	editar

En caso de existir moitos usuarios no sistema, poderíamos facer un filtro por roles, permisos e estado dos usuarios.

Nos centros educativos, esta opción de filtro non debería ser necesaria, xa que os usuarios nunca pasaran dunha cantidade reducida, polo que se poden ver todos nunha ou en dúas páxinas.

Usuarios

Lista

Engadir usuario

Notificacións

Drupal permite ós usuarios que se rexistren, que ingresen, que sa... Ningún participante pode empregar o seu propio nome para envia...

Mostrar só usuarios onde

rol é
 permiso
 estado

Opcións de actualización


<input type="checkbox"/>	Nome de usuario	Estado	Roles	Membro de ▼
<input type="checkbox"/>	profesor	activo	• profesorado	1 ano 24 sem
<input type="checkbox"/>	admin	activo	• administrador	1 ano 24 sem
<input type="checkbox"/>	webmaster	activo	• administrador	1 ano 24 sem

2.3 Engadir usuarios

Ruta: Administrar > Mantemento de usuarios > usuarios.

Cando accedemos ao [menú](#) de usuarios, en primeiro lugar aparece unha lista cos usuarios existentes, pero tamén temos unha pestana central de **Engadir usuario** que fai que se mostre un formulario onde temos que encher cos valores que nos interesen.

O primeiro que pide é o nome de usuario e un enderezo de [correo-e](#), que ningún dos dous pode existir previamente xa no sistema. En caso de que xa existise, o sistema devolveríanos unha mensaxe de erro.




The image shows a web form for adding a user. It has two main input fields. The first is labeled 'Nome de usuario: *' and has a text input box. Below it is a small note: 'O seu nome de usuario preferido. Non se admiten os signos de puntuación, salvo...'. The second field is labeled 'Enderezo de correo-e: *' and has a text input box. Below it is a note: 'Introduzca unha dirección de correo válida. Tódolos correos do sistema envíanse se emprega se quere recibir unha contrasinal nova ou se quere recibir novas ou...'. Both labels have a red asterisk indicating they are required fields.

Recordar que os campos que aparecen cun asterisco vermello son campos obrigatorios que non podemos deixar baleiros.

Logo hai que introducir un [contrasinal](#). Cando se introduce o [contrasinal](#), por seguridade, non aparecen visibles os caracteres que se teclean polo que para asegurarse de que se escribe o que realmente se desexa temos obrigación de facelo dúas veces.

En caso de que non coincidan os dous campos, vai darnos un erro.




The image shows the same registration form as before, but with an error message at the top: 'The specified passwords do not match.' in a red box. The 'Nome de usuario' field now contains 'Alex'. The 'Enderezo de correo-e' field contains 'alex@edu.xunta.es'. Below these are two new fields: 'Contrasinal: *' and 'Confirmar contrasinal: *', both with empty text input boxes. The labels for these two fields also have red asterisks.

O seguinte que nos pide é se vai ser un usuario que xa está activo ou está bloqueado. A opción de bloqueado serve para poder ir dando de alta un usuario, pero que ata que queiramos non poderá entrar no sistema. Esta mesma opción servirá sempre que queiramos bloquear temporalmente a un usuario, pero evidentemente, se queremos realizar un bloqueo definitivo, o mellor é borrar a conta do usuario.

Logo temos que decidir que [Rol](#) vai ter ese usuario, ou dito doutro modo, que permisos lle queremos dar a ese usuario. Segundo os roles que teñamos definidos no noso sitio aparecerán aquí dispoñibles para ser seleccionados. Para seleccionar o [rol](#) desexado temos uns checks de verificación, polo que é posible que un mesmo usuario pertenza a roles diferentes. Neste caso o usuario poderá realizar as accións atribuídas a un e a outro [rol](#) coa mesma conta.

Por último, se queremos que lle chegue unha notificación de correo ao enderezo de [correo-e](#) que acabamos de cubrir para ese usuario, deberemos de marcar a opción **Notificar ao usuario da conta nova**.

Nota: as notificacións de correo electrónico só funcionan para os enderezos de correo corporativo (@edu.xunta.es). Esta restrición non é do propio Drupal senón do servidor onde a aplicación está instalada (<http://www.edu.xunta.es>)



Estado:

Bloqueado

Activo

Roles:

administrador

profesorado

O usuario recibe os permisos combinados do rol *usuari*.

Notificar ao usuario da conta nova

Crear nova conta


Finalmente, prememos sobre o botón **Crear nova conta** e se non temos ningún erro, acabamos de engadir un novo usuario. En caso de ter erros, xa se non indica cunha cor vermella.

2.3.1 Editar usuario

Se queremos editar os datos dun usuario, na **Lista** que nos aparece debemos premer sobre a ligazón que aparece no texto **editar** situado na columna da dereita para cada usuario.

Vai aparecer un formulario cos mesmos campos que para engadir usuario, polo que esa parte non a repetimos, pero a maiores, aparecen outros campos de configuración.

Podemos escoller a linguaxe para este usuario. Hai que aclarar que o único que cambiamos é a interface do usuario, xa que os propios contidos van estar na linguaxe coa que foi creado o contido polo usuario correspondente.



Opcións de idioma da interface

Linguaxe:

Galego

Inglés

Español

Ao seleccionar un locale diferente cámbiase o idioma


En caso de ter activos varios temas ou plantillas poderemos ofertarllellos aos usuarios, para que visualicen a web coas súas preferencias, seleccionando entre os temas dispoñibles o que elixan.

É aconsellable que tódolos usuarios traballen coa mesma [plantilla](#), xa que senón poden “descolocarse” determinados contidos que se crearon noutra [plantilla](#) distinta. En calquera caso, se ofertamos tres plantillas, teremos que asegurarnos sempre que todos os bloques estean visibles nas tres, que os contidos se vexan

perfectamente nas tres... en definitiva, teremos que administrar a páxina para tres plantillas ou para as que ofertemos. Insistimos, entón, en que convén ofertar, activar, unha única [plantilla](#).




Ademais podemos engadir unha **Sinatura** que vai ser un texto que apareza ao final dos comentarios de cada usuario, de xeito similar a como aparecen en calquera foro de Internet.



Por último, temos a posibilidade de escoller un **Fuso horario**. Isto está pensado para sincronizar as horas dos usuarios que están moi lonxe xeográficamente falando.

Xa só queda premer sobre o botón **Enviar** para realizar ás correccións ou axustes na edición do usuario en cuestión.



3.3.2 Borrar un Usuario.

Como se ve na imaxe anterior, da mesma maneira que editamos un usuario, ao final do formulario, temos a opción de **Enviar** que acabamos de ver, pero tamén temos a opción de **Borrar**, que é a que nos elimina por completo un usuario do sistema. Olo que esta é unha opción que non se pode desfacer.

Nota: se eliminamos a un usuario e este tiña algún contido creado na páxina, todo o contido que fose creado por el atribuirase ao **usuario anónimo**.

2.4 Buscar roles (usuario)

Ruta: Administrar > Mantemento de usuarios > Buscar roles

Aínda que o [menú](#) chámase **Buscar roles**, en realidade non serve para buscar un [rol](#), senón para **buscar usuarios**.


Introducindo un nome ou patrón (pódese empregar "*" como comodín para as coincidencias) podemos buscar un nome de usuario. O exemplo que xa nos pon Drupal di que unha búsqueda de "ma*" podería devolver "manuel", "maria" e "manuela".



The screenshot shows the 'Buscar roles' form. At the top, there is a breadcrumb trail: 'Inicio » Administrar » Mantemento de usuarios'. Below this, the title 'Buscar roles' is displayed. A paragraph of text explains that a simple pattern can be used, with an example: 'ma*' in Drupal would return 'manuel'. Below the text is a label 'Introduza as palabras clave:' followed by a text input field and a 'Buscar' button.

Na imaxe do seguinte exemplo a busca foi "pro*", que nos dá como resultado tódolos usuarios que empezan co seu nome por **pro**, como **profesor**, **profe_2** e **profe_3**.

Logo podemos premer en calquera deles para ir á súa ficha de edición.



The screenshot shows the search results page. At the top, there is a title 'Buscar' and two tabs: 'Contido' and 'Usuarios', with 'Usuarios' selected. Below the tabs is a label 'Introduza as palabras clave:' followed by a text input field containing 'pro*' and a 'Buscar' button. Below this, the heading 'Resultados da busca' is displayed. Underneath, three search results are listed: 'profesor', 'profe_2', and 'profe_3', each with a small blue link icon to its left.

2.5 Configuración do usuario.

Ruta: Administrar > Mantemento de usuarios > Configuración de usuario.

Esta opción serve para:

1. Permitir ou denegar que os usuarios se dean de alta eles mesmos. Nos nosos centros **é recomendable configurar para que só os administradores poidan crear novas contas.**

Configuración de usuario
Configuración da alta de usuarios

Altas públicas:

- Só os administradores do sitio web poden crear contas novas.
- Os visitantes poden crear contas novas, e non se precisa aprobación do...
- Os visitantes poden crear contas novas, pero se necesita a aprobación...

2. Configurar as mensaxes de correo electrónico que lle chegará aos usuarios ao darse de alta, tanto cando se dan de alta eles mesmos como cando os dá de alta o [administrador](#). Tamén se configura o texto do correo electrónico para a solicitude dun novo [contrasinal](#).

Asunto do correo-e de benvida:
Detalles da conta para !username en !site
Personalizar o asunto do correo-e de benvida, que se envía aos novos usuarios tra !username, !site, !password, !uri, !uri_brief, !mailto, !date, !login_uri, !edit_uri, !lo...

Corpo do correo-e de benvida:.
Grazas por rexistrarse en !site. Agora podes loguearte en !login_ contrasinal:
usuario: !username
contrasinal: !password
Podes tamén loguearte pulsando en este link ou copiando e pegando
!login_url

3. Por último, tamén nos vai permitir ou denegar o soporte de fotos de usuarios e a configuración das mesmas, tanto de ubicación no sistema como as dimensións máximas e o tamaño máximo en Kb.

As fotos dos usuarios normalmente son usadas cando a web está deseñada como un foro ou un blogue.

Fotos

Soporte para fotos:

- Desactivado
 Activado

Activar soporte para fotos.

Ruta do ficheiro da foto:

Subcartafol no cartafol *files/* onde as imaxes serán almacenadas.

Foto por defecto:

URL da foto a mostrar para os usuarios que non teñen foto.

Dimensións máximas das fotos:

Tamaño máximo para as imaxes, en píxeles.

Tamaño máximo dos ficheiros das fotos.:

O tamaño máximo dos ficheiros das fotos, en KB.

2.6 Xestión de roles

Ruta: Administrar > Mantemento de usuarios > Roles

Os roles permiten axustar ao detalle a seguridade e a administración de Drupal. Un [rol](#) define a un grupo de usuarios que ten certos privilexios. Entre os exemplos dos roles están: usuario anónimo, usuario "autenticado", [administrador](#), etc. Nesta área defínense os nomes dos diversos roles.

De forma predefinida, Drupal vén con dous roles de usuario, que non podemos borrar:

- **Usuario anónimo:** este [rol](#) emprégase para os usuarios que non teñen conta ou que non se autenticaron.
- **Usuario autenticado:** este [rol](#) é ao que se lle asigna automaticamente a tódolos usuarios que ingresan no sistema.

Isto quere dicir que un usuario que estea visitando a nosa páxina web sempre vai pertencer a un dos roles anteriores, porque ou ben non ten conta creada para acceder (usuario anónimo) ou ten un usuario e [contrasinal](#) co cal entra no sistema (usuario autenticado).

Outra cuestión básica que hai que ter en conta é que todos os usuarios autenticados tamén serán anónimos nalgún momento, xa que antes de acceder á páxina introducindo os seus datos de usuario e [contrasinal](#), están en condición de anónimos.

A partir destes dous tipos de usuarios básicos, os administradores do espazo web do centro poden determinar e crear outros roles, como os citados: [administrador](#), profesorado, alumnado, etc... Todos estes terán de forma inherente a condición de usuarios autenticados, co cal contarán cos permisos asignados ao [rol](#) autenticado e tamén aos do propio [rol](#) creado.

Por defecto, na instalación que desde o proxecto Webs Dinámicas se lles realiza aos centros educativos, van creados os roles de [administrador](#) e profesorado (anteriormente tamén se incluía o [rol](#) alumnado, pero desestimouse na última actualización do proxecto).

Entrando na ruta indicada ao inicio deste capítulo, aparece unha relación de roles existentes na plataforma.

2.6.1 Engadir un novo [rol](#)

Para engadir un [rol](#) novo, o único que temos que facer é escribir o nome do novo [rol](#) e premer no botón de **Engadir [rol](#)**. Neste exemplo vaise engadir o [rol](#) **secretaria**.



Nome	Operacións
administrador	editar rol editar permisos
anonymous user	bloqueado editar permisos
authenticated user	bloqueado editar permisos
profesorado	editar rol editar permisos
<input type="text" value="secretaria"/>	<input type="button" value="Engadir rol"/>

2.6.2 Editar ou borrar un [rol](#)

Para editar ou eliminar un [rol](#) debemos premer sobre o enlace situado na fila do [rol](#) desexado, onde di **editar [rol](#)**. Isto vainos permitir modificar o nome do [rol](#) e logo premer no botón **Gardar [rol](#)** para facer estes cambios efectivos. Tamén podemos borrar o [rol](#) premendo sobre o botón **Borrar**

[rol](#).

Editar rol

Nome do rol: *

O nome para este rol. Exemplo: "moderador", "editor", "construtor do sitio".

Se queremos que un usuario pertenza a un [rol](#) que acabamos de crear, temos que ir a editar o usuario en cuestión (ver punto 3.3) e activarlle o [rol](#) correspondente marcando o check de verificación. Polo tanto, é mellor definir primeiro os roles necesarios e logo crear os usuarios, para non ter que ir por segunda vez a repasar e editar os usuarios.

Roles:

- administrador
- profesorado
- secretaria

2.6.3 Editar permisos de un [rol](#)

Drupal está implementado a base de módulos, e todos xuntos fan o sistema. Pois ben, os permisos de control de [acceso](#) para un determinado [rol](#) son aqueles que nos permitirán ou non traballar cun determinado [módulo](#). Por exemplo, se queremos que os usuarios que pertencen ao [rol](#) profesorado poidan crear ou editar libros (libros é o [módulo book](#)) temos que activar os permisos correspondentes, senón, os usuarios que pertencen a ese [rol](#) non poderían publicar libros.

blog módulo	
editar o blog propio	<input checked="" type="checkbox"/>
book módulo	
crear páxinas de libro	<input checked="" type="checkbox"/>
crear libros novos	<input checked="" type="checkbox"/>
editar páxinas do libro	<input type="checkbox"/>
edita-las propias páxinas de libro	<input checked="" type="checkbox"/>
envíos de índices en libros	<input type="checkbox"/>
ver a versión para impresión	<input type="checkbox"/>
comment módulo	
acceder a comentarios	<input checked="" type="checkbox"/>
administrar comentarios	<input type="checkbox"/>
enviar comentarios	<input checked="" type="checkbox"/>
enviar comentarios sen aprobación	<input checked="" type="checkbox"/>

NOTA: Comportamento do usuario "webmaster"

En Drupal cada usuario ten asociado un número que podemos observar na ruta cando estamos na información do noso perfil.

Deste xeito o usuario "webmaster" é o que corresponde co usuario número 1, que na ruta se amosa como "nomedocentro/?q=[user/1](#)", e o usuario "admin" corresponde co usuario número 2.

Existe unha diferenza importante entre o usuario 1 e o resto de usuarios, independentemente do [rol](#) ó que pertenzan.

O usuario 1 sempre é o **SUPERUSUARIO** e aínda que lle quitemos tódolos permisos no "Control de [Acceso](#)" ó [rol](#) "administrador" este usuario sempre terá tódolos permisos.

Detectamos para a configuración do "[IMCE](#)" o seleccionable "**limitless [upload](#)**" **está sempre activo para o usuario número 1** (webmaster) aínda que nós non o vexamos. Así atopamos un "bug" na páxina que implica un comportamento diferente entre o usuario "webmaster" e o resto de usuarios administradores (os vosos).

2.7 Duplicar un [rol](#) existente

Ruta: Administrar > Mantemento de usuarios > Duplicar [rol](#).

Se temos varios roles con permisos moi parecidos, en vez de crear cada novo [rol](#) e logo ir dando e revisando todos os permisos de control de [acceso](#) e máis os permisos por taxonomía, que é un traballo bastante laborioso, podemos facer un duplicado dun [rol](#) existente, que xa teña totalmente configurados os permisos. Deste xeito só teremos que variar os permisos necesarios para o novo [rol](#).

O Sistema é moi sinxelo, escollemos o [rol](#) a duplicar no despregable, e na caixa de texto inferior, poñemos un novo nome. Prememos en “Crear novo [rol](#)” e xa nos queda duplicado o [rol](#) orixinal. Xa só falta modificar os permisos que diferencien o novo [rol](#) do vello.



No exemplo podemos ver o resultado de crear un [rol](#) “profe2” a partir doutro [rol](#) “profesorado”, onde coinciden tódolos permisos de control de [acceso](#).



profe2	profesorado
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Na parte inferior, pódense ver algúns dos permisos por taxonomía que tamén foron herdados polo [rol](#) “profe2” a partir do [rol](#) “profesorado”

▼ Profesorado

Categoría	Ver	Actualizar	Borrar	Create	Lista
Profesorado	.. ▾	.. ▾	.. ▾	.. ▾	.. ▾
	A I D	A I D	A I D		
<i>Por defecto</i>	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Profesional	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Reunións	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

2.8 Control de [acceso](#)

Ruta: Administrar > Mantemento de usuarios > Control de [acceso](#).

Os permisos de **Control de [acceso](#)** permítenlle controlar **que é o que poden facer** os usuarios no seu sitio con respecto aos módulos. Cada [rol](#) de usuario ten o seu propio conxunto de permisos. Por exemplo, pódese dar aos usuarios clasificados como "Administradores" o permiso para "administrar nodos" e negalo aos usuarios ordinarios, os usuarios "autenticados". Os permisos tamén permiten compartir cos usuarios de confianza a carga de administración que supón un sitio con moito uso.

Dende o [menú](#) dos roles, indo a "editar permisos", aparece o mesmo formulario de permisos, pero só coa columna do [rol](#) seleccionado. Se imos por esta ruta de **Control de [acceso](#)**, aparecen tódolos roles simultaneamente.

Cando creamos un novo [rol](#), na imaxe temos por exemplo o de **secretaria**, podemos ver que tódolos permisos están desactivados.

Polo tanto, despois de crear un [rol](#), debemos activar aqueles permisos que nos interesen para ese [rol](#) senón os usuarios que teñen ese [rol](#) non poden facer nada (con excepción, como dixemos anteriormente, dos permisos que estiveran dados ao [rol usuario autenticado](#) pois, como vimos, todos os usuarios que pertencen a un [rol](#) creado tamén serán usuarios autenticados por ter conta no sistema).



Permiso	administrador	anonymous user	authenticated user	secretaria
aggregator módulo				
acceder a orixes de novas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
administrar orixes de novas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
audio módulo				
administer audio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
create audio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
download audio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
edit own audio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
play audio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
view download stats	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
autologout módulo				
administer autologout	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Importante: un dos permisos máis básicos e universal, que deben ter activado todos os roles, é o que se atopa dentro do [módulo node \(node módulo\)](#), etiquetado como **acceder ó contido**, xa que se este permiso non está activado non se vai poder ver ningún contido dos publicados na web.

node módulo					
acceder ó contido	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
administrar tipos de contido	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
administrar nodos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
create page content	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tamén é importante ter controlados os permisos dos “usuarios autenticados”, xa que como vimos dicindo, calquera persoa, polo simple feito de identificarse no sistema xa pode ter permisos de escritura, e se repasamos o visto nas formas de [acceso](#) ao sistema, podíamos ter activada a opción de nova conta por correo electrónico.

En resume, ou non permitimos que os usuarios se dean de alta eles mesmos, ou os permisos dos usuarios autenticados deben ser os mínimos. Se deixamos simultaneamente as dúas cousas, estamos permitindo que calquera escriba contidos na nosa web, que non é unha web persoal dun usuario, senón que é a web dun centro educativo.

No seguinte exemplo podemos ver que os usuarios autenticados poden crear páxinas e historias, razón suficiente para non deixar que os usuarios se dean de alta eles mesmos.

Permiso	administrador	anonymous user	authenticated user	profesorado
node módulo				
acceder ó contido	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
administrar tipos de contido	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
administrar nodos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
create page content	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
create story content	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
edit own page content	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
edit own story content	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
edit page content	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2.8.1 Módulos máis importantes instalados en Webs Dinámicas

aggregator módulo	Agrega o contido distribuído (orixes RSS , DDF e Atom)
-----------------------------------	--

audio módulo	Permite cargar e reproducir arquivos de audio
autologout módulo	Define o tempo que tarda un usuario en desconectarse se non está activo
basicevent módulo	Un tipo de contido parecido a historia, pero que implementa os eventos no calendario, etc
block módulo	Controla as “caixas” que se amosan arredor do contido principal
blog módulo	Permite un mantemento e unha actualización sinxela das páxinas web ou dos blogues do usuario
book módulo	Permite aos usuarios escribir libros, páxinas de libro, etc. en colaboración
comment módulo	Permite comentar e debater os contidos publicados
duplicate role módulo	Permite duplicar un rol cos seus permisos
feedback módulo	Módulo de envío de correo ao administrador , por exemplo de suxerencias
filter módulo	Xestiona o filtrado do contido para preparalo para ser amosado
image módulo	Permite aos usuarios subir, redimensionar e visualizar imaxes
imce módulo	Módulo para subir e visualizar imaxes e arquivos integrado no editor de contido
img_assist módulo	Permite aos usuarios subir e inserir imaxes no contido
locale módulo	Activa a tradución da interface de usuario a linguas distintas do Inglés
menu módulo	Permite a administradores personalizar o menú de navegación do sitio
node módulo	Permite o envío de contido ó sitio web, e que este sexa amosado en páxinas
notify módulo	Permite a notificación de novo contido por correo electrónico
print módulo	Permite configurar a versión para imprimir dos diferentes contidos, así como o acceso á devandita función
scheduler módulo	Permite que os contidos sexa publicados ou ocultados en determinadas datas

search módulo	Módulo de busca de palabras por todo o sitio
site_map módulo	Módulo que permite mostrar o mapa do sitio
swftools módulo	Ferramentas de flash, vídeo, etc.
system módulo	Xestiona as opcións xerais de configuración para os administradores
taxonomy módulo	Activa a clasificación de contidos
upload módulo	Permite que os usuarios carguen e adxunten ficheiros ao contido
user módulo	Xestiona o sistema de alta e inicio de sesión de usuarios
views módulo	Crea vistas personalizadas do contido
webform módulo	Permite a creación de formularios e cuestionarios
wysiwyg módulo	Permite aos usuarios a edición dos contidos por medio dun editor avanzado

2.9 Regras de [Acceso](#)


Ruta: Administrar > Mantemento de usuarios > Regras de acceso

Esta opción permite a configuración das **regras de [acceso](#)** para os nomes de usuario e as direccións de correo para as contas novas e para as existentes (non se pechan as sesións dos usuarios que estean ingresados nese momento). Se o nome do usuario ou a dirección de correo para unha conta coincide cunha regra de denegación e non cunha de permisión, non se lle permitirá crear a conta nin tampouco ingresar.

Ademais existen as regras das máquinas, que só son efectivas para as vistas de páxinas, non só para os rexistros.

Vexamos como funciona. Temos tres pestanas: **Lista**, **Comprobar roles** e **Engadir regra**.

Na pestana de **Lista**, podemos ver todas as regras existentes e se son de **permiso** ou **denegación**, se son de **nome de usuario**, de **[correo-e](#)** ou de **máquina**.



The screenshot shows the 'Regras de acceso' page in a web application. At the top, there is a breadcrumb trail: 'Inicio » Administrar » Mantemento de usuarios'. Below this, the title 'Regras de acceso' is displayed. There are three tabs: 'Lista' (highlighted with a red box), 'Comprobar roles', and 'Engadir regra'. A paragraph of text explains the configuration of access rules. Below the text is a table with the following data:

Tipo de acceso ▲	Tipo de regra	Máscara	Operacións
denegar	nome de usuario	ma%	editar borrar
denegar	máquina	192.168.1.100	editar borrar
denegar	correo-e	%gmail.com	editar borrar
permitir	nome de usuario	manuel	editar borrar

Para engadir unha nova regra iremos á pestana **Engadir regra**, onde temos que definir o **tipo de [acceso](#)**: permitir ou denegar, o tipo de regra: sobre que vai actuar, un nome de usuario, un correo electrónico ou sobre unha máquina (endereço IP). Finalmente temos que indicar a máscara a aplicar. Na máscara podemos empregar o carácter de porcentaxe (%) como comodín.

Tipo de acceso:

Permitir

Denegar

Tipo de regra:

Nome de usuario

Correo-e

Máquina

Máscara: *

%: Concorda con calquera número de carácter.

_: Concorda con exactamente un carácter.

Por exemplo, se establecemos as regras vistas na primeira imaxe:

- o denegar - nome de usuario - ma%
- o denegar - máquina - 192.168.1.100
- o denegar - [correo-e](#) - %gmail.com
- o permitir - nome de usuario - manuel

teríamos que os usuarios que queiramos dar de alta e comecen pola cadea "ma" non estaría permitidos coa excepción do usuario "manuel"; todas as máquina poderían acceder á paxina excepto a que teña o enderezo IP **192.168.1.100**, e ningún usuario (nin sequera manuel) podería darse de alta cunha conta de correo electrónico que remate en "gmail.com".

Pestana **Comprobar roles**. Se temos creadas moitas regras, unhas permitindo e outras denegando, para comprobar o efecto que fan sobre un determinado usuario, correo electrónico ou máquina, podemos empregar os campos de comprobación que temos na pestana **Comprobar roles**. Exemplo, se se creou unha regra que bloquea a todo usuario que conteña a palabra "xunta" no seu nome, se quixeramos crear unha conta de usuario que se chamase "conxunta" non vai estar permitido, e así nolo indica a mensaxe, como se ve na seguinte imaxe.

Regras de acceso

O nome de usuario **conxunta** non está permitido.

Nome de usuario

Escriba un nome de usuario para comprobar se será aceptado ou

2.11 Control de [Acceso](#) de Taxonomías. [Módulo taxonomy](#)_access versión 5.x-2.x

Ruta: Administrar > Mantemento de usuarios > Taxonomías [Acceso](#): Permisos.

Introdución

O [módulo](#) Control de [Acceso](#) de Taxonomías é un sofisticado sistema de permisos para o [acceso](#) aos contidos, que nos permitirá decidir qué pode ver ou actualizar un usuario ou donde pode crear contidos. Para elo baséase na clasificación dos contidos en categorías e termos, e nos roles de usuarios.


Cando un usuario pertence a varios roles, cousa que en webs dinámicas deberíamos evitar na medida do posible, vanse sumar os permisos, de xeito que se por pertencer a un [rol](#) non ten permiso de facer algo, pero por pertencer a outro [rol](#) si que ten ese permiso, vai predominar este último. É dicir, se nalgún dos roles ten permiso para facer algo, poderá facelo. Por esta razón sempre hai que ter en conta que calquera usuario que teña conta vai pertencer de forma inherente ao [rol](#) Usuario autenticado (**authenticated user**) ademais de pertencer ao [rol](#) que lle asigne o [administrador](#) do sitio.

Aínda que nas versións 2.x deste [módulo](#), a configuración simplifícase gracias aos permisos por defecto globais ou por categoría, debemos ter en conta que, se temos moitas categorías/termos e moitos roles, a configuración dos permisos pode ser un traballo bastante grande. A existencia de moitos roles no sistema fai que sexa moi difícil de xestionar.

Como recomendación: deberemos evitar crear excesivos roles. Por exemplo, se nos chega con crear un [rol](#) para todo o profesorado, non crearemos un [rol](#) para cada departamento. Sempre é mellor chegar a compromisos entre o profesorado que cargar o labor, neste caso tedioso, dos administradores do espazo web.

[Acceso](#) á configuración

Para acceder á configuración de permisos seguimos a ruta Inicio >> Administrar >> Mantemento de usuarios >> Taxonomías [Acceso](#): Permisos, obtendo a páxina da seguinte imaxe, pola que podemos acceder a configuración de permisos de cada un dos roles de usuario definidos no sitio.



Inicio » Administrar » Mantemento de usuarios	
Taxonomy access permissions	
Role	
administrador	desactivar editar
alumnado	desactivar editar
anonymous user	editar
authenticated user	editar
profesorado	desactivar editar
secretario	activar

Activación por [rol](#)

Á diferencia das versións anteriormente instaladas deste [módulo](#), a súa función pode ser activada ou desactivada para cada [rol](#), excepto para os roles predefinidos de Drupal que son: *anonymous*

[user](#) e *authenticated user*, para os que sempre estará activo.

Cando o [módulo](#) non está activo para un [rol](#), este aparece cun enlace *Activar* á súa dereita, tal e como se ve para o [rol secretario](#) na imaxe anterior. Esta situación significa que aos usuarios pertencentes a este [rol](#) non se lles aplicarán permisos pola pertenza a ese [rol](#) pero si pola súa pertenza a outros, a lo menos polo [rol authenticated user](#).

Se queremos desactivar a funcionalidade deste [módulo](#) para un [rol](#), so temos que pinchar no enlace *desactivar* que aparece á súa dereita, operación que borra toda a configuración de permisos que anteriormente tivéramos feita para o [rol](#) neste [módulo](#). Se nos pedirá confirmación da operación.

Inicio » Administrar » Mantenemento de usuarios » Taxonomy access permissions

Are you sure you want to delete all grant rules for role 5?


Esta acción non se pode desfacer.

Configuración dos permisos

Nas versións anteriormente instaladas deste [módulo](#), para cada [rol](#), existía unha configuración de permisos concreta para cada termo de cada categoría, máis unha configuración de permisos para os contidos non taxonomizados, e dicir, que non estean publicados nun termo dunha categoría. Nas novas versións 2.x do [módulo](#) esto cambia completamente, de xeito que:

- Poderemos definir permisos a tres niveis:
 - **Configuración global por defecto a nivel de [rol](#)**. Aplícase aos contidos non taxonomizados e a aqueles que estando taxonomizados nalgunha categoría/termo, non existe unha configuración de permisos particular para o termo, nin unha configuración por defecto para a categoría.
 - **Configuración por defecto a nivel de categoría**. Aplícase ao contidos publicados nun termo da categoría para o que non hai unha configuración particular de permisos.
 - **Configuración particular a nivel de categoría/termo**. Aplícase aos contidos publicados nese termo.

- No momento de activar o [módulo](#) para un [rol](#) teremos unha configuración de permisos global por defecto para ese [rol](#).



- o Para engadir configuracións de permisos, utilizaremos a lista desplegable que aparecerá ao final da páxina de edición dos permisos dun [rol](#). Podemos engadir dous tipos de configuracións dentro de cada categoría:
 - Configuración particular a nivel de categoría/termo. Na lista desplegable seleccionaremos o termo desexado dentro da categoría, seleccionaremos os permisos para: Ver, Actualizar, Borrar, Crear e Lista; e pulsaremos o botón Engadir (Add). Esta configuración será aplicada aos contidos publicados nese termo.
 - Configuración por defecto a nivel de categoría: Na lista desplegable seleccionaremos a opción **default** dentro da categoría desexada, seleccionaremos os permisos para: Ver, Actualizar, Borrar, Crear e Lista; e pulsaremos o botón Engadir (Add). Esta configuración será aplicada aos contidos publicados nos termos desa categoría que non teñan unha configuración particular.



Na configuración da imaxe anterior, os usuarios deste [rol](#), terán permisos para crear contidos no termo Taboleiro da categoría Alumnado (configuración particular do termo Alumnado/Taboleiro), e para o resto dos termos da categoría non poderán crear contidos (configuración por defecto da categoría Alumnado).

Gardar e aplicar permisos

Para gardar a configuración de permisos establecida deberemos pinchar o botón Gardar todo (Save all) do final da pantalla, e despois, para asegurarnos de que estes permisos son aplicados, deberemos reconstruír a táboa de permisos de [acceso](#) de Drupal. Isto fáremolo na ruta Inicio >> Administrar >> Administración do contido >> Configuración do artigo >> Reconstruíndo permisos.



Significado dos permisos

En cada definición de permisos deberemos elixir se concedemos ou non cinco permisos distintos:

- **Ver.** Habilita ao usuario para acceder ao contido ([nodo](#)).
- **Actualizar e Borrar.** Permite actualizar ou borrar contidos. Son dous permisos de [administrador](#), polo tanto non deben ser dados a calquera [rol](#) alegremente. O permiso de borrado non se pode conceder se dar tamén o de actualizar.
- **Crear.** Permite ao usuario engadir un novo contido asociado a ese termo.
- **Listar.** Permite aos usuarios ver o nome do termo na lista de categorías ou nos menús se están asociadas aos mesmos.

Ver, Actualizar e Borrar, teñen tres opcións: **Permitir** (Allow), **Ignorar** (Ignore) e **Denegar** (Deny). Loxicamente a opción **Permitir** permite, a opción **Denegar** denega, e a que sempre presenta dúbidas é a opción **Ignorar**. A efectos prácticos **Ignorar** é igual que **Denegar**, teñamos unha ou outra seleccionada, o usuario non terá ese permiso, tan só que ao ter marcada a opción de **Ignorar** indícanos que nós, como administradores, aínda non temos claro se lle imos dar o permiso (**A**) ou se lle imos denegar (**D**), e mestres tanto quedará en ignorar (**I**) e nesa situación tampouco ten o permiso.

Crear e Lista, teñen soamente dúas opcións, **Si** e **Non**, indicando se se pode facer ou non.

É importante destacar que as directivas de **Denegar** (Deny) son procesadas despois de **Permitir** (Allow) polo que se un contido está en dúas categorías á vez, vai predominar a denegación sobre a concesión.

Recomendacións (**importante**)

Visto todo o anterior é importante ter en conta os seguintes puntos:

- **Rol usuarios anónimos** (anonymous [user](#)): **nunca** deberá ter marcadas as opcións da columna **Create** (crear contido). Nas columnas de **Actualizar** e **Borrar** deberíamos deixar marcada a opción por defecto **I** (Ignore all) ou ben a opción **D** (Deny all), que terían o mesmo efecto: impedir actualizar e borrar contidos.
- **Rol usuarios autenticados** (authenticated [user](#)): repetimos a mesma configuración que para

os usuarios anónimos. Como nun centro educativo o portal é colaborativo e imos ter varios roles con diferentes permisos, é importante que non establezamos ningún permiso universal a todos eles, por iso deixamos este [rol](#) de usuarios autenticados sen permisos. Na configuración que se manda establecida por defecto inicialmente tan só están permitidas as opcións de Ver e Lista en todas as categorías.

- o **Rol administrador**: deberá ter marcadas as opcións de **Ver**, **Crear** e **Lista** en todas as categorías. Os permisos das columnas de **Actualizar** e **Borrar** poden continuar coa opción por defecto I (Ignorar), xa que como ao [rol administrador](#) xa lle demos en **Control de acceso** (punto 2.8. deste curso) o permiso de **administrar nodos** (dentro do [módulo node módulo](#)), sempre pode realizar as opcións de actualizar e borrar de calquera contido ([nodo](#)) publicado no portal.
- o **Resto de roles**: aí teremos que decidir para cada un deles que permisos lles queremos outorgar ou denegar. Lembrar que é importante reducir ao mínimo o número de roles necesarios.

2.12 Control de [acceso](#) por taxonomías: permisos propios e permisos heredados

Cando establecemos os [permisos de acceso por taxonomías](#) para un determinado [rol](#) de usuarios, consideramos eses permisos como propios dese [rol](#).

Sen embargo tódolos usuarios dispoñen, ademáis dos permisos propios do [rol](#) ao que pertencen, de outros permisos aos que denominaremos permisos heredados.

Cales son os permisos propios do [rol](#)?

Os permisos propios do [rol](#) son aqueles que asignamos especificamente para ese [rol](#) en concreto, no control de [acceso](#) por taxonomías.

Cales son os permisos heredados?

Os permisos heredados son aqueles permisos que asumen os usuarios a maiores dos permisos propios do seu [rol](#), que están establecidos para o [rol](#) xenérico "usuario autenticado" (authenticated [user](#)).

Por defecto calquera novo usuario que damos de alta en DRUPAL forma parte do [rol](#) "usuario autenticado". A maiores, formará parte tamén do [rol](#) específico ao que o asignemos.

Polo tanto, cada usuario asumirá (de forma combinada) os permisos de [acceso](#) por taxonomía destes dous roles:

- Os permisos establecidos para o [rol](#) específico ao que pertence o usuario (permisos propios)
- Os permisos establecidos para o [rol](#) xenérico "usuario autenticado" (permisos heredados).



Cando se crea un novo [menú](#) a partir dunha categoría, **sempre** debemos revisar os permisos para esa categoría dos seguintes 2 roles:

- [Rol](#) de usuario autenticado (authenticated [user](#))
 - [Rol](#) específico ao que pertence o usuario
-

3. Drupal: Construción da páxina


Nos menús de administración "Construción da páxina" é onde configuramos todo o relativo á "**estrutura física**" da páxina: dende a distribucións dos seus diferentes elementos (bloques e menús), ata a selección das plantillas que dan un aspecto máis personalizado.

Veremos ademáis os **módulos** que son os responsables de dotar de funcionalidades á nosa páxina. Como administradores no centro dun Proxecto compartido cos demais centros educativos galegos, poderemos activar e desactivar os módulos xa instalados pero a instalación de novos módulos está restrinxida aos responsables do proxecto Webs dinámicas.



3.1 Taxonomías - [Menú](#)

Ruta: Administrar > Configuración da páxina > Taxonomías [Menú](#)



Como veremos no apartado "[Menús](#)" un dos elementos máis importantes cos que imos traballar na elaboración das nosas páxinas en Drupal son os elementos de [menú dinámicos](#). Estes menús son en realidade termos de categorías que transformamos en elementos de [menú](#). O obxectivo é que un contido enviado a un termo dunha categoría no momento da súa creación sexa accesible desde a estrutura visible (menús) da páxina.

Pero antes de chegar á pantalla de Menús, necesitamos realizar un paso intermedio para permitir que ás categorías e os seus termos sexan empregadas como elementos dos Menús: é necesario configurar o apartado de "Taxonomías [Menú](#)" (Ruta: Administrar > Configuración da páxina > Taxonomías [Menú](#)) tal e como se describe a continuación.

Cada categoría que teñamos creada no noso espazo web vai aparecer nesta sección de Taxonomías - [Menú](#). Cada unha delas presenta as seguintes opcións de selección:

- **Show this category in menu** (*amosar esta categoría en [menú](#)*):
 - Non
 - **Normal**
 - Vistas

Para que posteriormente poidamos empregar a categoría como un [menú](#) debemos de marcar a opción **Normal**.

Na estrutura inicial que o centro recibe cando se da de alta no proxecto, as categorías levan seleccionada a opción **Normal**. Pero cando creamos novas categorías desde cero por defecto aparece sempre seleccionada a opción **Non**, que hai que modificar e pasar a Normal.

Unha vez gardada a configuración, as categorías cos seus correspondentes elementos (vocabularios e termos) aparecerán dentro do [menú](#) "[Navegación](#)", como explicaremos máis adiante.

Outras opcións do "Taxonomías - [Menú](#)"

Module page:

category

How should be the first item on the menu? Example: categories/1/2/3, technology/1/2/3


Display number of nodes per terms
If checked, number of node per term will be displayed in the menu.

Hide Empty Terms
If checked, only taxonomy terms with members will be shown in the menu.

Display descendants
If checked, then when a term is selected all nodes belonging to subterms are also displayed.


Enviar

- **Display number of nodes per terms:** Amosa á dereita de cada [menú](#) ou categoría o número de contidos creados



Imaxe: [menú](#) con **Display numbers** activo, observamos como aparece ao lado de cada termo o número de contidos que hai publicados.


- **Hide Empty Terms:** Oculta aos visitantes os menús/categorías que non teñen contidos. Esta opción é moi interesante unha vez está creada a estrutura de menús xa que estes aparecerán automaticamente no momento en que un usuario cree contido nesa categoría, xa que as categorías si aparecen dispoñibles para seleccionar cando creamos contido.



Imaxe: o mesmo [menú](#) anterior pero coa opción de **Hide Empty Terms** activa. Observamos como os termos que non tiñan contido xa non aparecen.

- **Display desendants:** (moi importante) Nunha árbore de varios niveis a aplicación amosa os contidos de xeito recursivo. Así si temos "O Centro" > "Biblioteca" > "Fantasía", os contidos de "Fantasía" aparecerán tamén en "Biblioteca" e "O Centro". Dende o Proxecto Webs Dinámicas recomendamos ter desactivada esta opción xa que xera bastante confusión.

Aclaración para a tarefa: un indicador de que todo está funcionando como é de esperar será que agora aparece no [menú](#) do usuario ([menú](#) Navegación) un enlace á nova categoría creada e convertida a [menú](#).



No seguinte apartado (3.2) trataremos como se "move" este [menú](#)-categoria desde o [menú](#) actual (Navegación) a un novo [menú](#) que crearemos para tal fin.

3.2 Menús

Ruta: Administrar > Construcción da páxina > Menús

Inicio » Administrar » Construcción da páxina

Menús

[Lista](#) [Engadir elemento de menú](#) [Engadir menú](#) [Opcións](#)

Os menús con unha colección de ligazóns (opcións de menú) que se empregan para navegar por unha sede web. Os menús que están dispoñibles neste momento, xunto coas súas opcións. Seleccione unha operación da lista para modificar un menú.

Cron

- [Editar](#)
- [Borrar](#)
- [Engadir elemento](#)

Elemento do menú	Expandido	Operacións
Lanzar cron		editar desactivar borrar

Enlaces secundarios


- [Editar](#)
- [Borrar](#)
- [Engadir elemento](#)

Elemento do menú	Expandido	Operacións
Contidos		editar desactivar borrar
Portal educativo		editar desactivar borrar
SEM Correo		editar desactivar borrar
Mapa do sitio		editar desactivar reiniciar

O concepto [Menú](#) en Drupal engloba dous conceptos relacionados pero diferentes: os **menús** e os **elementos de menú**.

Os **elementos de menú** sempre colgan dun elemento principal ao que denominamos [Menú](#).


Os **menús** diferéncianse funcionalmente dos **elementos de menú** en que só poden ser creados manualmente (agás certo tipo de menús especiais como veremos máis adiante).



En canto aos elementos de [menú](#) podemos dicir que principalmente existen dous tipos:

- **Elementos de [menú](#) estáticos:** creados manualmente polo usuario. Só é recomendable utilizarlos cando enlazamos páxinas externas á nosa, por exemplo, un enlace a Google..
- **Elementos de [menú](#) dinámicos:** créanse a partir das categorías, e é por iso que disfrutan do alto número de funcionalidades dinámicas que teñen estas (permisos, xestión...)

Percorrendo a pantalla de configuración **Menús** vemos as seguintes 4 pestanas:



Explicamos detidamente o contido das mesmas:

3.2.1 Pestana "LISTA"

- **Lista:** nesta fiestra vemos todos os [menús](#) que hai creados na páxina. As súas partes son as seguintes:
 - **Título do [menú](#):** en cor gris, é o nome que lle demos na pestana **Engadir [Menú](#)** cando foi creado.
 - **Editar:** accederíamos á mesma pantalla que cando creamos o [menú](#) en **Engadir [Menú](#)**. Só poderemos modificarlle o nome.
 - **Borrar:** elimina o [menú](#). Se un [menú](#) ten elementos de [menú](#) no momento de ser eliminado, estes pasará a formar parte do [menú](#) de Navegación ([menú](#) especial que sempre está presente).
 - **Engadir elemento:** Accederíamos deste xeito á pantalla **Engadir elemento de [menú](#)**, que veremos a continuación. Permite engadir un elemento de [menú](#) estático dentro do [menú](#) actual.

- o **Elemento de [menú](#)**: Cada un dos enlaces que colgan do [menú](#). Estes enlazarán categorías cando sexan dinámicos ou sitios concretos se son propiamente ditos elementos de [menú](#) (estáticos). Se os elementos de [menú](#) teñen un ou máis guións, indicará que colgan dalgún pai, e ó mesmo tempo este elemento pai pode colgar doutros.
- o **Expandido**: esta configuración indica se os elementos fillos se amosan despregados ou contraídos.
- o **Operacións**: permítenos actuar sobre os elementos de [menú](#), xa sexan dinámicos ou estáticos, para **editalos** novamente, **desactivalos** ou **borrar** (elementos de [menús](#) estáticos) ou **reinicialos** (elementos de [menú](#) dinámicos)
Ao reiniciar un elemento de [menú](#) dinámico volve a quedar relacionado no [menú](#) de Navegación que, como xa temos explicado, é onde orixinariamente quedan asociados ao converter unha categoría en [menú](#) mediante a opción de **Taxonomía - [Menú](#)** (apartado 2.1 do curso).

Enlaces secundarios		
<ul style="list-style-type: none"> • Editar • Borrar • Engadir elemento 		
Elemento do menú	Expandido	Operacións
Contidos		editar desactivar borrar
Portal educativo		editar desactivar borrar
SEM Correo		editar desactivar borrar
Mapa do sitio		editar desactivar reiniciar

3.2.2 Pestana "**ENGADIR ELEMENTOS DE [MENÚ](#)**"

- Engadir elementos de [menú](#) (estáticos):
 - o Os **elementos de [menú](#)** permítenos principalmente enlazar a páxinas externas e integralas na árbore de [menús](#) (Lista) da aplicación. Configurar unha web dinámica en base a contidos enlazados a través de elementos de [menú](#) estáticos sería un erro, polo que non o recomendamos, salvo para determinadas e contadas ocasións. Dentro da ficha de creación de elementos de [menú](#) atopamos os seguintes campos:
 - **Título**: é o nome do elemento de [menú](#).
 - **Descrición**: a descrición amósase cando, unha vez creados, detemos o rato enriba do elemento do [menú](#) sen clicar nel.
 - **Ruta**: indicaremos a URL coa cal queremos enlazar. Aínda que podemos indicarlle unha ruta interna da páxina, isto só nos servirá en contadas ocasións. Por norma xeral, utilizaremos esta opción para enlazar páxinas externas (Correo Edu, Portal Educativo, Google, Proxecto Webs Dinámicas, etc...).
 - **Expandido**: como dun [menú](#) poden colgar outros, se seleccionamos esta opción de **Expandido** estes fillos amosaranse de xeito predeterminado.
 - **Elemento pai**: tratándose dun elemento de [menú](#), utilizaremos este despregable para seleccionar de onde vai colgar o enlace que estamos a crear. Cando seleccionamos a opción de Engadir elemento directamente desde o [menú](#) (como vimos no punto

anterior), entón como elemento pai xa figura o [menú](#) en cuestión.

- **Peso:** Co peso indicase a posición relativa que vai ter con respecto o resto dos vocabularios ou termos, segundo sexa o caso, que estean no mesmo nivel. Sendo ordenados de menor a maior peso, aparecendo na parte superior os de menos peso. No caso de ter o mesmo peso ordénase alfabeticamente. Como recomendación, non é aconsellable variar o peso aquí, senón que sería mellor facelo nas categorías, excepto, loxicamente, para os elementos de [menú](#) estáticos.

The screenshot shows the 'Menús' configuration page in Drupal. The 'Engadir elemento de menú' tab is selected. The form contains the following fields and options:

- Lista** | **Engadir elemento de menú** | **Engadir menú** | **Opcións**
- Introduza o título, a ruta, a posición e o peso da nova opción do menú.
- Título: *** (text input field)
- O nome da opción do menú.
- Descrición:** (text input field)
- A descrición que se amosa cando se pasa por enriba dun elemento do menú.
- Ruta: *** (text input field)
- A ruta coa que liga esta opción de menú. Pode ser unha ruta interna de Drupal como `node/add` ou unha URL externa coa páxina principal.
- Expandido**
Se está seleccionado e este menú ten fillos, o menú sempre aparece expandido.
- Elemento pai:** (dropdown menu showing 'Navegación')
- Peso:** (dropdown menu showing '0')
- Opcional. No menú, os elementos pesados afúndense e os lixeiros flotan cara a zona superior.
- Enviar** (button)

3.2.3 Pestana "ENGADIR [MENÚ](#)"

- o Un [menú](#) é parte principal das árbores de menús, a raíz do [menú](#). Del poden colgar tanto elementos de [menú](#) (estáticos) ou categorías transformadas en [menú](#) (dinámicos). Cada vez que creamos un [menú](#). Posteriormente falaremos dos bloques, pero xa adiantamos que cada vez que se crea un novo [menú](#) xa se crea tamén un [bloque](#) na lista de bloques.
- o Unha vez teñamos engadido un novo [menú](#), automaticamente volveremos á pestana de Lista, onde xa podemos localizar o [menú](#) recién creado, que aparecerá ao comezo da lista.

Menús

[Lista](#)
[Engadir elemento de menú](#)
[Engadir menú](#)
[Opcións](#)

Introduza o nome do menú novo. Recorde activar o bloque novo que se crea na [páxina de administración de bloques](#).

Título: *

Novo menú

O nome do menú.

Enviar

Menús

[Lista](#)
[Engadir elemento de menú](#)
[Engadir menú](#)
[Opcións](#)

Os menús con unha colección de ligazóns (opcións de menú) que se empregan para embaixo amosan os menús que están dispoñibles neste momento, xunto coas súas opcións para xestionar cada menú ou opción de menú.

Engadiuse a opción de menú *Novo menú*.

Novo menú 

- [Editar](#)
- [Borrar](#)
- [Engadir elemento](#)

Elemento do menú **Expandido** **Operacións**

Ningún elemento de menú definido

Drupal trae configurados por defecto uns menús que veremos máis abaixo, na sección **Menús con comportamentos especiais**, pero ademais destes, os responsables do Proxecto Webs Dinámicas crearon un modelo específico cuns menús pre-configurados para os centros educativos:

- O Centro
- Actividades
- Alumnado
- Pais/Nais
- Departamentos
- Profesorado
- Biblioteca
- Revista escolar
- Suxerencias

Estes menús a maiores están postos a modo de exemplo e como punto de partida para iniciarse e familiarizarse no uso de Drupal, pero cada centro pode modificalos, eliminalos ou crear outros propios.

Unha vez que creamos un [menú](#) debemos configurar que elementos colgan del para poder continuar traballando. Antes de ver como realizar esta acción, sigamos vendo o resto de opcións dispoñibles. Ao final deste documento, indicaremos de forma resumida cales son os **puntos básicos para crear un menú** tanto dinámico (a partires das categorías creadas anteriormente) como con elementos estáticos (enlaces a URL's externas).

3.2.4 Pestana "OPCIONES"

- o As ligazóns primarias e secundarias proporcionan un sistema de navegación por menús que, dependendo da [plantilla](#), soe aparecer na zona superior dereita da fiestra do navegador. Por defecto xa existen dous menús definidos para tal fin: Enlaces primarios e Enlaces secundarios. Nos despregables que aparecen nesta sección de Opcións podemos asociar con estes Menús calquera das categorías existentes no noso sitio. En calquera caso, recomendamos non variar a configuración orixinal que se observa na seguinte imaxe.

Menús

Lista Engadir elemento de menú Engadir menú Opciones

Opcións de ligazóns primarias e secundarias

As ligazóns primarias e secundarias proporcionan un sistema de navegación por menús que aparece na zona superior dereita da fiestra do navegador. As ligazóns que se mostran na navegación personalizada na páxina [administración de menú](#) ou unha lista interna de opcións de menú de navegación.

Menú que contén ligazóns primarias:
Enlaces primarios

Menú que contén ligazóns secundarias:
Enlaces secundarios

Se selecciona o mesmo menú que para as ligazóns primarias, as ligazóns secundarias amósanse na navegación.

Opcións do formulario de autoría de contido

El módulo menu permítelle a creación ó voo de ligazóns de menú nos formularios de envío de menús nos que se pode engadir unha ligazón nova. Por exemplo, pódese empregar para novas no menú de enlaces primarios ou para ocultar as opcións do menú admin.

Restringir elementos pai a:
Amosar tódolos menús

Elixa o menú que se debe facer dispoñible no formulario de autoría de contido. Só se mostra esta opción se se selecciona un menú.

Garda-la configuración Restaurar cos valores predeterminados

3.2.5 Tipos de Elementos de Menús

- **Estáticos:** creados polos usuarios, son os enlaces que xa coñecemos das páxinas estáticas. Simple vínculos que enlazan a outras páxinas.
- **Dinámicos, creados pola aplicación:** quizais un dos procesos máis importantes que imos ter que realizar como administradores do Proxecto Webs Dinámicas. Como xa vimos anteriormente, unha vez que temos unha Categoría creada e activamos a opción de Normal no apartado Taxonomías - [Menú](#), a categoría convértese automaticamente nunha opción máis do [menú](#) de Navegación ([menú](#) do usuario). O que teremos que facer é cambiar a ubicación desta opción de [menú](#) creada desta forma e levala a un novo [Menú](#) creado para tal fin. Vexámolo mellor cun exemplo:

3.2.6 Pasos para a creación dun novo [menú](#) dinámico (importante)

- o Imaxinemos que no noso sitio Drupal creamos unha nova categoría coa seguinte estrutura:

- Vocabulario: **Deportes**
 - Termo 1: **Baloncesto**
 - Termo 2: **Balonmán**
 - Termo 3: **Tenis**
- Unha vez creada esta Categoría iremos a opción **Taxonomías-Menú** (Administrar > Configuración da páxinas > Taxonomías-Menú) e seleccionamos a opción **Normal** dentro da Categoría Deportes recién creada. Unha vez gardados os cambios xa observamos que Deportes aparece como unha opción dentro do **menú** de Navegación do usuario **Administrador**.
- O seguinte paso será **crear un novo menú** (Administrar > Construción da páxina > Engadir **menú**) o cal, **importante**, levará por **Título** o mesmo nome que lle puxemos ao **Vocabulario da Categoría**.
- Creado o novo menú Deportes, a aplicación sitúanos automaticamente na **Lista** de menús. Descenderemos pola lista de menús ata atopar o **menú** de **Navegación**, onde buscaremos a opción correspondente coa categoría creada, no noso exemplo Deportes. Unha vez localizada tamén podemos observar como aparecen dependentes desta categoría os termos creados: no noso exemplo, Baloncesto, Balonmán e Tenis (obsérvese a imaxe seguinte).

Elemento do menú	Expandido	Operacións
A miña conta	Non	bloqueado
Artigos recentes		editar desactivar
Audio	Non	editar desactivar
Deportes	Non	editar desactivar
- Baloncesto		editar desactivar
- Balonmán		editar desactivar
- Tenis		editar desactivar
Libros (desactivado)	Non	activar
NOME APELIDOS	Non	editar desactivar

- Agora será o momento de mover esta opción de Deportes para que abandone o **menú** de Navegación e pase a depender (pai) do **menú** creado para ela, que leva o seu mesmo nome. Trátase de mover a Categoría Deportes do **menú** de Navegación ao **menú** Deportes. Para facer isto debemos de premer sobre o opción **editar** que aparece na fila de Deportes.

Deportes	→ → → → → →	Non	editar desactivar
- Baloncesto			editar desactivar
- Balonmán			editar desactivar
- Tenis			editar desactivar

- Na ficha de edición do elemento de **menú** cambiaremos o Elemento pai de forma que o pasemos de Navegación ao **menú** desexado, no noso exemplo Deportes. Deste xeito coincidirán o Título do elemento do **menú** co Elemento pai (porque decidimos que o novo

[menú](#) se chamaría igual que o Vocabulario da Categoría).

[Truco: para localizar no despregable o [menú](#) desexado, unha vez que o teñamos despregado podemos premer no teclado sobre a letra inicial do [menú](#) buscado ("d" neste caso). Así seleccionárase o primeiro [menú](#) que atope que comece por esa letra. Se temos sorte xa aparecerá o desexado e se non, estaremos máis preto)]

Editar elemento de menú

Título: *
Deportes
O nome da opción do menú.

Descrición:

A descrición que se amosa cando se pasa por enriba dun elemento do menú.

Ruta:
[category/10](#)

Expandido
Se está seleccionado e este menú ten fillos, o menú sempre aparece expandido.

Elemento pai:
Navegación

Peso:
0
Opcional. No menú, os elementos pesados afúndense e os lixeiros flotan cara a zona superior.

Enviar

Imaxe superior: situación orixinal

Editar elemento de menú

Título: *
Deportes
O nome da opción do menú.

Descrición:

A descrición que se amosa cando se pasa por enriba dun elemento do menú.

Ruta:
[category/10](#)

Expandido
Se está seleccionado e este menú ten fillos, o menú sempre aparece expandido.

Elemento pai:
Deportes

Peso:
0
Opcional. No menú, os elementos pesados afúndense e os lixeiros flotan cara a zona superior.

Enviar

Imaxe superior: situación final

Nota: Debemos ter en conta que os Menús aparecen aliñados a esquerda (Deportes). Os Vocabularios asociados aos menús aparecen sangrados mediante dous guións (--Deporte), e os

termos aparecerán sangrados con catro guións (----Baloncesto). Así que sempre buscaremos os menús que estean aliñados á esquerda completamente, sen guións.

- o Nestes momentos teremos xa a categoría (co seu Vocabulario e os termos) asociada ao [menú](#) correspondente.




Deportes

- Editar
- Borrar
- Engadir elemento

Elemento do menú	Expandido	Operacións
Deportes	Non	editar desactivar reiniciar
- Baloncesto		editar desactivar
- Balonmán		editar desactivar
- Tenis		editar desactivar

- o Para finalizar este proceso só nos queda **desactivar o nome do Vocabulario**. Deste xeito evitaremos que se repita na vista da páxina o nome do [Menú](#) e o nome do **Vocabulario**, xa que ambos coinciden. Esta acción realizámola simplemente premendo sobre o botón desactivar situado na liña do Vocabulario a aceptar dito cambio. Agora o [menú](#) quedaría como se ve na imaxe.



Desactivouse a opción do menú.

Deportes

- Editar
- Borrar
- Engadir elemento

Elemento do menú	Expandido	Operacións
Deportes (desactivado)	Non	activar reiniciar
- Baloncesto		editar desactivar
- Balonmán		editar desactivar
- Tenis		editar desactivar

Vocabulario desactivado

Chegados a este punto, xa temos todo o traballo de Menús realizado, pero na páxina aínda non está visible, xa que para facer visibles os menús debemos de empregar os **Bloques**, que serán os elementos que nos permitan ter visibles ou non o seu contido, xa sexa un [menú](#) ou outro elemento, e tamén os **Bloques** son os elementos que se empregan para construír o deseño da páxina, colocándoos na marxe dereita, na marxe esquerda, máis arriba, máis abaixo, etc. Como xa dixemos anteriormente, unha vez que creamos un [Menú](#), automaticamente xa se creou tamén un [bloque](#). Pero isto o veremos no seguinte punto do curso.

3.2.7 Outras características

Aparte dos menús dinámicos baseados nas categorías, tamén existen menús dinámicas que crea a propia aplicación a raíz da instalación de novos módulos que ofrecen novas funcionalidades.

3.2.8 Menús con comportamentos especiais - [Menú](#) Navegación

O [menú](#) principal que atoparemos na nosa páxina é o [menú](#) de navegación. Nel podemos atopar os seguintes enlaces, entre outros:

- **A miña conta:** permítenos acceder ós datos da nosa conta (perfil, arquivos, notificacións...)
- **Artigos recentes:** amosa unha lista dos últimos artigos publicados
- **Audio:** accedemos aos contidos de tipo audio publicados no portal.
- **O meu blogue:** accedeao teu blogue para consultado ou editar as diferentes entradas.
- **Buscar:** accedemos á páxina de búsqueda de contido. Normalmente está desactivado o enlace xa que se soe poñer unha caixa de búsqueda na páxina principal.
- **Crear contido:** para comezar a crear contido (Páxina, Historias, Foro, Imaxe...).
- **Mapa do sitio:** enlace que se crea ao activar o [módulo Site Map](#). Normalmente móvese aos enlaces primarios ou secundarios.
- **Agregador de novas:** [acceso](#) á lista de novas ás que estamos sindicados a través de [RSS](#).
 - **Categorías:** [acceso](#) á lista de novas por categorías.
 - **Orixes:** [acceso](#) á lista de novas por orixe.
- **Administrar:** [acceso](#) á zona de administración da nosa páxina.
- **Saír:** desconéctanos da páxina pechando a sesión do usuario.

Resumo

Para a creación de Menús na nosa páxina deberemos de realizar os seguintes pasos:

1. Crear unha **Categoría** co seu **Vocabulario** e os seus **Termos**.
2. Ir ao **Taxonomías-Menú** e activar a opción **Normal** para a Categoría recién creada.
3. Ir a **Menús** e crear un novo **Menú** que levará o **mesmo nome** que lle demos á Categoría.
4. Buscamos dentro do **menú** de **Navegación** o elemento de **menú** correspondente coa Categoría. Editamos este Vocabulario e **substituímos o elemento pai** de **Navegación** polo **Menú** creado no punto anterior.
5. **Desactivamos** o nome da Categoría para que non se repita posteriormente na páxina.
6. Só nos queda facer visible o **Bloque** correspondente e situalo no lugar desexado (como veremos no seguinte apartado).

3.3 BLOQUES

Ruta: Administrar > Construción da páxina > Bloques

Bloques

[Lista](#) [Engadir bloque](#)

[opcións de b7](#) | [opcións de abac](#) | [opcións de abac_dark](#) | [opcións de aberdeen](#) | [opcións de aberdeen-liquid](#) | [opcións de acta](#) | [opcións de amadou](#) | [opcións de andreas02](#) | [opcións de andreas09](#) | [opcións de antique_modern](#) | [opcións de aquasoft](#) | [opcións de arcateria](#) | [opcións de art4_green](#) | [opcións de artists01](#) | [opcións de atck](#) | [opcións de aurora](#) | [opcións de B7 Brown](#) | [opcións de B7 Green](#) | [opcións de barlow](#) | [opcións de barron](#) | [opcións de barroness](#) | [opcións de blommor01](#) | [opcións de bluebreeze](#) | [opcións de bluebreeze-fixed](#) |

[máis axuda...]

Bloque	Rexión	Peso	Operacións
Encabezado			
Inicio sesión 2	encabezado	-10	configurar borrar
Barra lateral esquerda			
Navegación	barra lateral esquerda	-10	configurar
O Centro	barra lateral esquerda	-9	configurar
Profesorado	barra lateral esquerda	-6	configurar
Alumnado	barra lateral esquerda	0	configurar
Pais/Nais	barra lateral esquerda	2	configurar
Cron	barra lateral esquerda	3	configurar
Barra lateral dereita			
Formulario de busca	barra lateral dereita	-10	configurar
Scroll	barra lateral dereita	-10	configurar borrar
Calendario de eventos	barra lateral dereita	-9	configurar
Actividades	barra lateral dereita	0	configurar
Departamentos	barra lateral dereita	2	configurar
Biblioteca	barra lateral dereita	4	configurar
Revista escolar	barra lateral dereita	5	configurar
Suxerencias	barra lateral dereita	10	configurar
Desactivado			
Artigos recentes no blog	<ningún>	0	configurar
Comentarios recentes	<ningún>	0	configurar
Comentarios recentes	<ningún>	0	configurar
Deportes	<ningún>	0	configurar
Distribuir	<ningún>	0	configurar

Os bloques son as caixas de contido que podemos colocar en diferentes rexións da nosa páxina web, por exemplo nas zonas laterais, e conteñen información de moi diferentes tipos: menús, imaxes, texto, enlaces, vídeos, etc...

Tamén é posible configurar o comportamento dos bloques para indicar, por exemplo, a que páxinas e a que usuarios lles deben aparecer ou non.

3.3.1. Tipos de bloques

1. **Xerados manualmente:** son os creados polos administradores para aloxar elementos fixos na páxina (unha selección de enlaces, por exemplo). Na versión actual do Drupal do Proxecto é posible crear o contido do [bloque](#) utilizando o editor de texto enriquecido. Para lograr unha mellor aparencia do [bloque](#) pódese tamén incluír unha imaxe pequena que non exceda de 175 px de ancho).
2. **Xerados automaticamente pola aplicación:** estes son os xerados pola aplicación directamente a raíz doutras accións, como por exemplo a creación de Menús visto no punto anterior, ou pola activación de certos módulos.

3.3.2 Lista

Ao acceder á Lista de Bloques, o primeiro con que nos atopamos é con enlaces aos temas / plantillas instalados (estean ou non activos). Isto é así porque **as diferentes configuracións posibles dos Bloques están ligadas a cada tema / [plantilla](#) en particular**. Isto significa que un mesmo [bloque](#), por exemplo o [menú](#) de Deportes, pode estar activo para un tema en concreto pero non para outros. Por esta razón ás veces pasa que ao cambiar o aspecto visual da nosa páxina, é dicir, ao cambiar de tema ou [plantilla](#), "pérdense" ou "desaparecen" algúns menús. O que pasa é que eses menús non estaban activos para o tema elixido.


De todos os temas dispoñibles, a lista refírese automaticamente ao que temos seleccionado por defecto (no noso exemplo o tema B7) que é, como se ve na ilustración o primeiro da lista. Veremos máis información sobre os temas no apartado seguinte pero xa advertimos que antes de cambiar un tema por outro hai que comprobar que bloques están activados para o tema novo, e que sempre teñen que estar activados os bloques "Inicio de sesión 2" e "Navegación". Despois da lista de temas aparecen as opcións de configuración dos bloques (sempre para o tema elixido)

Atopamos catro columnas: Bloques, Rexión, Peso e Operacións.


- **Bloques:** nesta columna lístanse os bloques dispoñibles.
- **Rexión:** indícanos en que rexión da nosa páxina está dispoñible actualmente o [Blokue](#). Estas rexións tamén dependen da [plantilla](#) que teñamos escollido, pero fundamentalmente son:
 - barra lateral esquerda
 - barra lateral dereita
 - contido
 - encabezado
 - pé
- **Peso:** sérvenos para poder posicionar verticalmente os bloques. Canto menor peso máis arriba se situará con respecto aos bloques situados na mesma rexión.
- **Operacións:** podemos acceder á configuración particular de cada [bloque](#) e/ou eliminalos no caso de ser un [bloque](#) creado directamente (por exemplo, para aloxar algún contido en HTML, un vídeo embebido...)

3.3.3. Activar [Blokue](#) xerado desde Menús

Como dixemos no apartado anterior, cando se crea un novo [Menú](#) automaticamente se crea tamén o seu [bloque](#) correspondente. Por defecto non aparece en ningunha Rexión, polo que agora só debemos decidir onde o situamos. Para isto na columna de Rexión facemos clic sobre o despregable e seleccionamos algunha das rexións dispoñibles, por exemplo, na barra lateral dereita.



Deste xeito conseguiremos que na nosa páxina xa apareza o **Bloque** que contén un **Menú** ao que temos asociada unha **Categoría**, sendo os **elementos do menú** os **termos** desa **Categoría** (lembrems que o seu nome está desactivado para que non se repita xunto co nome do **Menú**).



3.3.4. Engadir bloque

Bloques

[Lista](#)

[Engadir bloque](#)

Aquí podes crear un novo bloque. Unha vez creado este bloque podes activalo e darlle un lugar na páxina usando [bloques](#). A descrição pola columna do "bloque" na páxina de [bloques](#).

Actualizouse a configuración do bloque.

Descrición do bloque: *

Unha breve descrição do seu bloque. Emprégase na [páxina de resumo do bloque](#).

Corpo do bloque:

O contido do bloque, tal coma se amosará ao usuario.



— ▶ [Formato de entrada](#)

Empregaremos esta opción para xerar bloques manualmente. Os campos a cubrir son:

- **Descrición do [bloque](#):** é o nome que se amosará na lista de bloques, non necesariamente o amosado unha vez configurada a presentación do mesmo.
- **Corpo:** admite diferentes formatos de entrada podendo utilizar linguaxe html para crear un [bloque](#) deste tipo. Na versión actual do Drupal de WD por defecto ven activo o "texto enriquecido" coa finalidade de facilitar a creación deste tipo de bloques aos administradores. Editando o texto como se fora un contido podemos incluír unha imaxe (recoméndase como máximo 175 px de ancho), enlaces a webs interesantes ou a partes da nosa propia web, etc.
- **Formato de entrada:** podemos utilizar dúas linguaxes diferentes para crear este tipo de bloques, html e php.
 - **Filtered HTML:** esta opción utilízase para eliminar etiquetas que puideran dar problemas relacionadas coa presentación da páxina, pero en ocasións elimina tamén etiquetas necesarias para a mostra do contido.
 - **PHP code:** non recomendamos utilizar esta linguaxe xa que esixe coñecementos moi específicos e mal utilizado pode xerar problemas de seguridade.
 - **Full HTML:** É a opción que ven seleccionada por defecto e a **máis recomendable**. Se importamos código doutras páxinas desactivaremos o texto enriquecido (opción


"Disable rich text").

Unha vez gardado o [bloque](#) así xenerado aparecerá na lista dos bloques como [bloque](#) "desactivado". Todos os bloques engadidos así presentan dúas opcións "configurar" e "borrar". Na opción configurar podemos ademáis de acceder as propiedades do [bloque](#) que comentamos a continuación (2.3.5) poñerlle un título que será o que apareza na páxina (se non poñemos título e o activamos o [bloque](#) aparecerá igual pero, como é lóxico, sen título.

3.3.5. Configuración dos bloques

Finalmente, tamén temos a posibilidade de configurar características específicas para cada [bloque](#). As opcións de configuración que presentan os **Bloques** son as seguintes:


- **Collapsible:** configuración sobre a expansión do [bloque](#).
 - **None:** o [bloque](#) móstrase expandido e o usuario non ten opción de contraelo.
 - **Collapsible, expanded by default:** o [bloque](#) amósase expandido pero o usuario pode contraelo manualmente.
 - **Collapsible, collapsed by default:** o [bloque](#) amósase contraído pero o usuario pode expandilo manualmente.




- **Axustes específicos do [bloque](#):** dependo das funcionalidade que amose o [bloque](#) este pode ter configuracións específicas que aparecerán nesta rexión da pantalla.
- **Título do [bloque](#):** este amósase na presentación do [bloque](#). Non debemos confundir este nome, co que utiliza Drupal para identificar o [bloque](#) e sería o que aparece na lista.



- **Configuración personalizada da visibilidade:** permite aos usuarios personaliza a visibilidade deste [bloque](#) na súa páxina de configuración da conta.



- o **Mostra o [bloque](#) para roles específicos:** amosa este [bloque](#) só para os roles seleccionados. Se non selecciona ningún [rol](#), o [bloque](#) é visible para tódolos usuarios.



- o **Amosar o [bloque](#) en certas páxinas:** configurando esta opción podemos decidir, segundo a ruta dos contidos, se se ven ou non certos bloques. Engadiremos as rutas de Drupal a partir do "?q=" (exemplo: na ruta "<http://centros.edu.xunta.es/websdinamicas/?q=node/588>" engadiríamos: "[node/588](#)" para referirnos a ese contido en concreto. Tamén podemos facer referencias a rutas de foros (forum), categorías (category) e demais. O asterisco (*) funciona a modo de comodín, así se escribimos "[node/*](#)" a orde afectaría a tódolos contidos. As ordes que podemos dar sobre as rutas que indiquemos, unha por liña, son:
 - Amosar en tódalas páxinas agás nas listadas: O [bloque](#) amosarase en todas as páxinas excepto naquelas que sinalamos previamente nesta configuración.
 - Amosar só nas páxinas listadas: O [bloque](#) só se amosará nas rutas que coincidan coas listadas, así si a categoría "Biblioteca" é a número "8", e queremos que un [bloque](#) só se amose cando o usuario navega por esta categoría deberíamos marcar "category/8/*"
 - Amósase se o código PHP devolve VERDADEIRO (modo PHP, só para expertos): recomendamos encarecidamente non utilizar esta opción.

▼ **Configuración da visibilidade por páxina**

Amosa-lo bloque en certas páxinas:

- Amosar en tódalas páxinas excepto nas listadas.
- Amosar só nas páxinas listadas.
- Amósase se o código PHP devolve VERDADEIRO (modo PHP, só para expertos).

Páxinas:

Introduza unha páxina por liña das rutas de Drupal. O '*' é un caracter comodín. Se se escolleu o modo que executar código PHP incorrecto pode destrozarse o sitio en Drupal.



Garda-lo bloque

3.4 Plantillas

Ruta: Administrar > Construcción da páxina > Plantillas

Inicio » Administrar » Construcción da páxina

Plantillas

Lista **Configurar**

Seleccione qué temas están dispoñibles para os seus usuarios e indique o tema predefinido. Para configurar a visualización do sitio, faga clic na tarefa "configurar" de arriba. Tamén pode alterar estas opcións para un tema facendo clic na ligazón "configurar" do tema correspondente. Teña en conta que os distintos temas poden ter rexións para representar o contido como os bloques. Se quere consistencia no que ven os seus usuarios, a

Captura de pantalla	Nome	Activado
	B7 Brown: themes/b7/B7 Brown	<input type="checkbox"/>
	B7 Green: themes/b7/B7 Green	<input type="checkbox"/>
	Internet_Corporation: themes/Internet_Corporation	<input type="checkbox"/>
	MyDrupal-Tidy: themes/MyDrupal-Tidy	<input type="checkbox"/>


As **Plantillas**, tamén coñecidas como **Temas**, son as responsables da aparencia da nosa páxina.

O Proxecto Webs Dinámicas ofrece dentro do modelo que se instala aos centros educativos unhas plantillas determinadas entre as cales os centros deben escoller unha para empregar como predeterminada.

Na páxina oficial do proxecto Drupal (<http://drupal.org>) existen moitas máis plantillas que as ofertadas e constantemente están aparecendo novos deseños. Se un centro quere unha [plantilla](#) pero esta non está na lista das dispoñibles no modelo instalado, o centro educativo deberá poñerse en contacto cos responsables do proxecto a través do correo websdinamicas@edu.xunta.es e propoñer a instalación da nova [plantilla](#). Desde o proxecto realizarase un estudo e comprobación da súa viabilidade (comportamento respecto aos módulos instalados, etc) e se dita [plantilla](#) se considera de interese, entón poñerase a disposición de tódolos centros.

3.4.1 Lista de plantillas

- **Captura de pantalla:** desde a pestana de Lista podemos ver todas as dispoñibles. Cada [plantilla](#) presenta unha captura de pantalla para poder ver que aspecto presenta.
- **Nome:** na segunda columna indícase o nome da [Plantilla](#) e tamén a súa ruta (dentro do directorio themes).
- **Activado:** na terceira columna aparece unha casilla de verificación que permite aos administradores Activar ou non dita [plantilla](#). Activar unha [plantilla](#) significa que esta poderá ser usada polos usuarios autenticados no noso portal. Por exemplo, se na lista dispoñemos de 111 plantillas e activamos 3 delas, os usuarios autenticados (que teñan conta de usuario) poderán elixir cal desas 3 queren usar eles para a súa conta, e así poden personalizar a súa vista do sitio web. A elección de cada usuario non afecta aos demais usuarios do portal, é individual. Antes de activar unha [plantilla](#) temos que configurar os bloques da mesma tal e como explicamos no apartado anterior.
- **Por defecto:** nesta columna preséntasenos un botón de opción para que o [administrador](#) decida cal de entre os temas Activados é o que se establece por defecto. Elixido así o tema, este será o que verán todos os usuarios anónimos (que non teñen conta) do portal e tamén o tema que verán orixinalmente os usuarios autenticados mentres non elixan eles outro dos dispoñibles.
Truco: se tan só activamos un único tema, todos os usuarios do portal, sexan autenticados ou anónimos, verán o portal co mesmo tema, xa que así non damos opción a que os autenticados seleccionen outro diferente.
- **Operacións:** na última columna aparecerá un enlace para acceder á **configurar** os temas que se teñan activos. A continuación veremos as opcións de configuración.



3.4.2 Configurar plantillas

Para acceder á configuración das plantillas temos dúas posibilidades:

1. Acceder desde a pestana **Configurar** situada na parte superior. Desde aí accederemos as configuracións globais.
2. Acceder desde o enlace **configurar** situada na fila das plantillas que estean activas.


3.4.5 Configuracións globais

Configuraremos aquí as opcións predeterminadas para tódolos temas. Posteriormente poderemos personalizar esta configuración en cada un dos temas.


Cambiar a visualización: permítenos amosar ou non certos elementos nas páxinas, que son os seguintes:

- **Logo:** podemos decidir se quereamos amosar o logo ou non. O logo configúrase nesta sección, como veremos máis abaixo.

- **Nome do sitio:** desde aquí decidimos se se quere amosar. Desde a ruta: *Administrar > Configuración da páxina > Información da páxina* é onde se establece o nome do sitio, o eslogan e tamén a misión, como veremos no seguinte capítulo deste curso.
- **Slogan do sitio:** igualmente, decidimos se amosalo ou non.
- **Frase coa misión:** igualmente, decidimos si amosalo ou non.
- **Foto do usuario nos seus envíos:** para que funcione esta opción debería estar previamente activado a opción de **Soporte para fotos** que podemos atopar na ruta: *Administrar > Mantemento de usuarios > Configuración de usuario*. Esta opción de soporte para fotos vai desactivada por defecto.
- **Foto do usuario nos seus comentarios:** igualmente que no caso anterior, para que funcione debe estar activado a opción de **Soporte para fotos**.
- **Caixa de busca:** se está activada aparecerá no encabezado. Sempre temos a opción de colocar a caixa de busca onde queiramos utilizando os bloques.



- **Icona de [acceso rápido](#):** tamén chamada **favicon**, é a imaxe que aparece á esquerda da barra de enderezos do navegador. Normalmente son imaxes coa extensión **.ico** e cun tamaño de 16x16 píxeles. Por defecto aparece o logo de Drupal, pero podería personalizarse desde esta páxina de configuración (ver un pouco máis abaixo).



Amosar a información dos envíos: activa ou desactiva o texto "Enviado por *usuario* en *data*" cando se amosan os envíos. Podemos activalo ou desactivalo dependendo do tipo de contido. Por defecto esta información dos envíos vai marcada para todos os tipos de contido agás para o tipo de contido Páxina. Deste xeito podemos dispor dun tipo de contido (Páxina) para cando desexemos enviar unha información sen que apareza o nome do usuario que a creou. (**Nota:** aínda que nun contido apareza ou non a información dos envíos, os administradores sempre poden comprobar a que usuario pertence cada contido creado no portal, editando dito contido e observando a opción de **Información do autor**).

Amosar información dos envíos en _____

Activa o desactiva o texto "enviado por Usuario en data" cando se amosan os envíos do tipo seguinte.

- Artigo do blogue
- Audio
- Evento
- Historias
- Imaxe
- Páxina
- Páxina de libro
- Webform

Configuración da imaxe do logotipo: dende esta ventá de configuración podemos subir unha nova imaxe que desexemos empregar como logotipo do portal do centro. Na páxina oficial do Proxecto Webs Dinámicas temos a imaxe corporativa da Xunta de Galicia e é así como se envía no modelo ós centros. Cada centro pode modificar esta imaxe pero deberá deixar visible o logo da Xunta nalgún lugar visible da súa páxina.

Na instalación "multisite" hai que facer o seguinte se queremos un logo personalizado: debemos [subir](#) unha imaxe ("Crear contido" - tipo páxina e [subir](#) unha imaxe, publicamos o contido sen asocialo a ningunha categoría e copiamos a ruta completa da imaxe, por exemplo: <http://www.edu.xunta.es/centros/nomedocentro/?q=system/files/u2/nomedologo.jpg> e a pegamos na opción "Ruta ao logotipo personalizado" da [plantilla](#)

Configuración da imaxe do logotipo _____

Se está activado, amósase o logo seguinte.

Usa-lo logotipo por defecto
 Marca esta casilla se queres que o tema use o seu propio logotipo.

Ruta ó logotipo personalizado:

 A ruta ó ficheiro que queres usar como logotipo en lugar do logotipo por defecto.

Subir imaxe de logotipo:

Si non ten acceso directo ó servidor, utilice este campo para cargar o logo

Opcións de iconas de [acceso](#) rápido: Denominado "favicon" é o símbolo que aparece á esquerda da dirección na "barra de direccións" do noso navegador. En ocasións as propias plantillas traen unha icona personalizada. Nós sempre poderemos modificala dende aquí.

Opcións de iconas de acceso rápido

A icona de acceso rápido ou 'favicon' amósase na barra de enderezos e nos marcadores de case tódolos n

Usa-la icona de acceso rápido por defecto.
Márqueo se quere que o tema use a icona de acceso rápido predeterminado.

Ruta á icona personalizada:

A ruta á imaxe que lle gustaría usar como icona de acceso rápido personalizada.

Subir imaxe de icona:

Se non ten acceso directo aos ficheiros do servidor, use este campo para cargar a icona de acceso rápido.

Configurar unha [plantilla](#) determinada (b7): Nesta pantalla podemos configurar as opcións para unha [plantilla](#) determinada. Esta ventá é a mesma á que podemos acceder a través de "Plantillas > Lista > Nome da [plantilla](#) > Configurar". Existen certo tipos de plantillas que ofrecen funcionalidades extras ás predeterminadas en Drupal e que serían configurables nesta ventá.

Inicio » Administrar » Construcción da páxina

Plantillas

Configuracións globais **b7**

Estas opcións controlan as opcións de visualización para o
ésta son as opcións que se empregan. Facendo clic en "V
opcións globais para este tema.

Cambiar a visualización

Amosa ou non certos elementos nas páxinas.

Logo

Nome do sitio

Eslogan do sitio

3.5 Módulos

Ruta: Administrar > Construcción da páxina > Módulos

Inicio » Administrar » Construcción da páxina

Módulos

[Desinstalar](#) [Lista](#)

Os módulos son extensións para Drupal que amplían a funcionalidade do núcleo. Aquí pode seleccionar que activos. Faga clic sobre o nome do módulo no menú de navegación para acceder ás páxinas de configuración. Cando se activa un módulo, poden estar dispoñíbelos **permisos** novos. Os módulos pódense desactivar tamén para reducir a carga do servidor cando a carga do sitio comeza a ser excesiva, activando a regulación e control de throttling (a funcionalidade de regulación automática debe estar activada na [páxina de configuración de reactivado o módulo throttle](#)).

É importante que se execute [update.php](#) cada vez que se actualiza a versión de un módulo.

Pode encontrar tódalas tarefas administrativas de un módulo en concreto na [páxina de administración do módulo](#).

[▶ Audio](#)

▼ Core - opcional

Activado	Nome	Versión	Descripción
<input checked="" type="checkbox"/>	Aggregator	5.7	Agrega o contido distribuído (orixes RSS, RDF e Atom).
<input checked="" type="checkbox"/>	Blog	5.7	Permite un mantemento e unha actualización sinxela das páxinas web e dos blogs do usuario.
<input type="checkbox"/>	Blog API	5.7	Permitir que os usuarios publiquen contidos utilizando aplicacións que usan interfaces de blogs XML-RPC.
<input checked="" type="checkbox"/>	Book	5.7	Permite aos usuarios escribir un libro en colaboración.
<input checked="" type="checkbox"/>	Color	5.7	Permitir ao usuario cambiar o esquema de cor de los temas.
<input checked="" type="checkbox"/>	Comment	5.7	Permite aos usuarios comentar e debater o contido publicado. Requerido por: Forum (desactivado), Tracker (desactivado)
<input type="checkbox"/>	Contact	5.7	Activa o uso de formularios de contacto persoal e para todo o sitio.

Drupal defínese como un CMS modular, ou o que é o mesmo, un Sistema de Xestión de Contidos Modular. Estruturalmente a aplicación ten un núcleo (core) que é básico para que a aplicación funcione e a partir de aí podemos ir engadindo diferentes módulos dependendo das funcionalidades que queremos que teña a nosa páxina web. Así, se imos utilizar o noso Drupal como unha plataforma de comercio electrónico instalaremos uns módulos diferentes que se o que queremos é que funcione como un portal de recollida de documentación, ou se desexamos crear un portal para un centro educativo.

3.5.1 Instalar novos módulos

Os módulos son elementos instalables adicionais ao núcleo de Drupal, desenvolvidos pola comunidade, que engaden funcións á nosa páxina. Instálanse accedendo á estrutura de carpetas da aplicación a través de FTP ([File Transfer Protocol](#)) e copiando un directorio descargado da páxina web do proxecto Drupal (<http://drupal.org/project/Modules>) dentro do directorio "modules" que aparece na nosa estrutura da nosa instalación particular. Unha vez que teñamos o [módulo](#) deberemos de seguir as indicacións do autor do mesmo (normalmente veñen nun ficheiro README.txt dentro da carpeta do propio [módulo](#)). Nalgúns módulos é suficiente con transferir a carpeta e noutros necesítase tamén lanzar o comando Update para actualizar ou crear novas táboas na base de datos. O Proxecto Webs Dinámicas está constantemente analizando novos

módulos que engadir ás páxinas web dos centros e poder así ampliar a seguridade e funcionalidades dos espazos. É obxectivo do proxecto que cada vez que se realiza unha actualización se aproveite para engadir novas funcionalidades. Se nalgunha ocasión algún [administrador](#) cre que sería recomendable engadir algún [módulo](#) á estrutura das aplicacións Drupal que se instalan no seu centro o procedemento sería enviar un correo electrónico a websdinamicas@edu.xunta.es indicando o [módulo](#) para realizar desde o proxecto un estudo. Deberase indicar tamén o por que se considera que é de interese. Os responsables do proxecto analizarían a viabilidade do [módulo](#) e instalaríase, ou rexeitarase, para tódolos centros de Galicia. É importante comprender que algúns módulos presentan incompatibilidades con outros.

3.5.2 Función dos Administradores das Webs Dinámicas nos centros en relación aos módulos

O único que poden facer os administradores en relación aos módulos é telos activados ou desactivados, dependendo de se lle interesa a funcionalidade que ofrece ou non. Cantos máis módulos activados máis funcionalidades vai ter a páxina pero isto non é sinónimo de calidade, xa que é mellor utilizar poucos módulos que non utilizar moitos módulos. No equilibrio está a clave do éxito 😊

3.5.3 Módulos empregados no proxecto Webs dinámicas para os centros educativos (módulos principais)

- **Audio:** permite engadir e reproducir directamente arquivos de audio na nosa web.
- **Autologout:** é un sistema de seguridade que desconecta a un usuario despois dun tempo de inactividade.
- **Duplicate role:** permite duplicar roles usuarios copiando as súas configuracións.
- **Event:** permite a utilización dun calendario de eventos ao cal se poden asociar tipos de contidos.
- **Image:** permite a utilización do tipo de contido Imaxe.
- **IMCE e IMCE Wysiwyg API bridge:** utilizámoslos para subir arquivos á web.
- **JavascriptTools (Activemenu, Collapsiblock):** engade novas funcionalidades a múltiples procesos que realizamos en drupal. Por exemplo, é o responsable de que cun simple clic poidamos contraer ou expandir bloques.
- **Mail (Notify):** permite manter informado ós usuarios das actualizacións da páxina a través do correo electrónico.
- **Nice Menús:** amosa os menús dun xeito máis dinámico.
- **Paging:** permite establecer, mediante unha liña de código no corpo dos documentos, saltos de páxina.
- **Printer-friendly:** permite utilizar a "versión para imprimir" dos contidos para evitar imprimir todos os menús e bloques da páxina.
- **Scheduler:** permite publicar ou despublicar contidos especificando as datas desexadas.
- **Site Map:** ofrece a posibilidade de ter un mapa do sitio. Moi interesante para ofrecer a sindicación ós contidos da nosa web por categorías.
- **SWF Tools:** permite axuntar arquivos de vídeo, presentación ou imaxes e mostralas nun

reprodutor flash.

- o [Taxonomy Access Control](#): permite establecer permisos aos diferentes roles sobre as taxonomías creadas.
- o [Taxonomy Menú](#): é o responsable de converter taxonomías (categorías) en menús.
- o **Wysiwyg**: incorpora a barra de enriquecemento de texto que aparece cando creamos/editamos determinados campos de contido, por exemplo o **Corpo**.
- o [Webform](#): permite a elaboración de formularios para a recollida dinámica de información.

3.5.4 Información complementaria

Configuración inicial dos módulos instalados

A continuación indícase o estado inicial dos módulos para ter de referencia e saber cales ían activados por defecto e cales non (**Activados** - Desactivados).

- **Audio**
 - o Audio
 - o Audio getID3
 - o Audio Images
 - o Audio Import
 - o Audio iTunes
- **Core - opcional**
 - o [Aggregator](#)
 - o [Blog](#)
 - o [Blog API](#)
 - o [Book](#)
 - o **Color**
 - o [Comment](#)
 - o Contact
 - o Drupal
 - o Forum
 - o **Help**
 - o Legacy
 - o [Locale](#)
 - o **Menu**
 - o Path
 - o Ping
 - o Poll
 - o Profile
 - o [Search](#)
 - o Statistics
 - o [Taxonomy](#)
 - o Throttle
 - o Tracker
 - o [Upload](#)
- **Core - requerido**
 - o **Bock**
 - o [Filter](#)
 - o [Node](#)
 - o [System](#)

- [User](#)
 - Watchdog
- **Evento**
 - Basic event
 - Event
 - Event All Day
 - Event [views](#)
- **Imaxe**
 - Image
 - Image assist
 - Image Attach
 - Image Galley
 - Image Import
 - ImageMagick Advanced Optins
- **Javascript tools**
 - Active [Search](#)
 - Activeedit
 - Activeedit Theme Assist
 - Activemenu
 - AJAX submit
 - Collapsiblock
 - Javascript tools
 - JS Calendar
 - Tabs
 - Tabs Example
- **Mail**
 - [Notify](#)
- **Other**
 - Article
 - [autologout](#)
 - Countdown timer
 - Duplicate role
 - [Feedback](#)
 - [IMCE](#)
 - Nice Menus
 - Paging
 - Pdfview
 - [Scheduler](#)
 - Site map
 - [Taxonomy](#) Access Control
 - [Taxonomy](#) Menu
 - [TinyMCE](#)
 - [Webform](#)
- **Versión para imprimir, [correo-e](#) e pdf**
 - PDF versión
 - Printer-friendly pages (core)
 - Send by [e-mail](#)
- **SWF Tools**
 - 1 Pixel Out
 - Flash [Filter](#)
 - jquery.flash.js
 - Quicktime
 - Simple Viewer
 - SWF Tools

- SWF Tools Integration
- SWF Object
- UFO
- Wijering Flash
- [User](#) Interface
 - JQueryUpdate
- [User](#) Interface
 - [IMCE](#) Wysiwyg API bridge
 - Wysiwyg
- Vistas
 - [Views](#)
 - [Views](#) [RSS](#)
 - [Views](#) Theme Wizard
 - [Views](#) UI

3.6 Resumo da creación dun [menú](#) dinámico a partir dunha categoría

Aínda que está no contido do apartado 3.2 destacamos agora o resumo dos pasos a seguir para a creación dun [menú](#) dinámico a partir dunha categoría e os seus termos:

1. Crear unha **Categoría** co seu **Vocabulario** e os seus **Termos**
(Ruta: *Administrar - Administración do contido - Categorias - Engadir Vocabulario / Engadir Termos*)
2. Ir ao **Taxonomías-Menú** e activar a opción **Normal** para a Categoría recén creada
(Ruta: *Administrar - Configuración da Páxina - [Taxonomy Menu](#)*)
3. Ir a **Menús** e crear un novo **Menú** que levará o mesmo nome que lle demos á Categoría
(Ruta: *Administrar - Construcción da Páxina - Menús - Engadir [menú](#)*)
4. Buscamos dentro do **menú** de **Navegación** o elemento de **menú** correspondente coa Categoría creada. Damoslle á opción **Editar** e substituímos o elemento pai de **Navegación** polo novo **Menú** creado
(Ruta: *Administrar - Construcción da Páxina - Menús - Lista*)
5. **Desactivamos** o nome da Categoría para que non se repita posteriormente na páxina
(Ruta: *Administrar - Construcción da Páxina - Menús - (nome da categoría creada / opción Desactivar)*)
6. Facer visible o **Bloque** correspondente e situalo no lugar desexado
(Ruta: *Administrar - Construcción da Páxina - Bloques - Desactivados/Rexión (de <ningún> a lateral dereita ou esquerda...)*)

3.7 GUIA PARA ACTIVAR OS BLOQUES DE CADA [PLANTILLA](#)

A partir da versión 5.x de DRUPAL, cada [plantilla](#) (tema) permite personalizar os bloques que desexemos ter activados ou desactivados.

Deste xeito cando cambiamos a [plantilla](#) (tema) da páxina debemos de asegurarnos previamente de que estén activados os bloques que nos interesa visualizar.

Para facer esta comprobación deberemos:

- Ir ó [menú](#) Administrar > Contrución da páxina > Bloques
- Aí veremos, na parte superior, enlaces ás diferentes 'opcións das plantillas (temas)', por exemplo: 'opcións de B7'.
(ver imaxe inferior)
- Premendo sobre este enlace de opcións de cada tema ([plantilla](#)) podemos comprobar o estado dos bloques: se están activados ou desactivados e en que rexión aparecen ubicados.
- Deberemos comprobar que os bloques que queremos visualizar estén activados. De non ser así haberá que actualalos e ubicalos na rexión correspondente (barra lateral esquerda, barra lateral dereita...)

Con esta actualización permítese unha maior personalización de cada tema, pero corremos o risco de seleccionar un tema ao que previamente non lle activamos os bloques, co cal non perderíamos acceder ás diferentes seccións da nosa web.



Debes lembrar que, como mínimo, en tódalas plantillas deben estar sempre activados o [bloque](#) "INICIO DE SESIÓN 2" e o [bloque](#) "NAVEGACIÓN"

The screenshot shows the Drupal administration interface for 'XUNTA DE GALICIA'. The main content area is titled 'Bloques' and displays a grid of available blocks for the 'opcións de b7' theme. A red box highlights the list of blocks, and a red arrow points to the 'opcións de b7' link with the text 'Enlaces ás distintas opcións de cada unha das plantillas (temas)'. The interface includes a left sidebar with navigation options, a top navigation bar, and a right sidebar with widgets like 'Eventos', 'Actividades', 'Departamentos', and 'Biblioteca'.

3.8 Creación dun [bloque](#) de "novas" con texto deslizando

Podemos crear un novo [bloque](#) que mostre un texto deslizando, de maneira que o texto apareza pola parte inferior do [bloque](#) e vaia deslizando ata desaparecer de forma progresiva pola parte superior.

Este tipo de efectos é utilizado na web para mostrar novas, avisos, anuncios ou calquera outra información que se desexa destacar de forma especial.

Para acadar este efecto utilizaremos un determinado código HTML en combinación con código JavaScript. En concreto, usaremos as funcionalidades da etiqueta "marquee" (código HTML).

A etiqueta "marquee" é un elemento propietario (de Microsoft) polo que algúns navegadores como "Mozilla Firefox" teñen dificultades para interpretala correctamente.

Ésta é a razón pola que acosellamos combinar o elemento "marquee" (código HTML) con outro código JavaScript que o faga compatible con tódolos navegadores.

Procedemento:

- 1.- Imos ao [menú](#) "Administrar - Construcción da páxina - Bloques"
- 2.- Na parte superior desta pantalla, pulsamos a pestana "Engadir [bloque](#)"
- 3.- No campo "Descrición do [bloque](#)" escribimos unha frase significativa, por exemplo "[Blokue](#) de novas"
- 4.- Na parte inferior do campo "Corpo do [bloque](#)" pulsamos o enlace "Disable rich-text"
- 5.- Dentro do campo "Corpo do [bloque](#)" introducimos o seguinte código:

```
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

document.write('<marquee id="texto-deslizando" direction="up" width="100%"
height="80" scrollamount="2" scrolldelay="100">');

document.write('<font size="4" face="Arial" color="black">');

document.write('Primeira frase do texto deslizando <br>');

document.write('Segunda frase do texto deslizando <br>');

document.write('</font>');document.write('</marquee>');

</script>
```

Na imaxe inferior podemos ver o código xa introducido no campo "Corpo do [bloque](#)", cunha pequena explicación da funcionalidade do código.

Bloques

Lista

Engadir bloque

Aquí podes crear un novo bloque. Unha vez creado este bloque podes activalo e darlle un lugar na páxina usando [bloques](#). A descripción é usada pola columna do "bloque" na páxina de [bloques](#).

[[máis axuda...](#)]

Descrición do bloque: *

Bloque de novas

Unha breve descrición do seu bloque. Emprégase na [páxina de resumo do bloque](#).

Corpo do bloque:

```
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
document.write('<marquee id="texto-deslizante" direction="up" width="100%"
height="80" scrollamount="2" scrolldelay="100">');
document.write('<font size="4" face="Arial" color="black">');
document.write('Primeira frase do texto deslizante <br>');
document.write('Segunda frase do texto deslizante <br>');
document.write('</font>');
document.write('</marquee>');
</script>
```

Liña que da inicio ao código JavaScript

Liña que inicia o código "marquee" e define as súas propiedades.

Liña que finaliza o formato do texto

Liña de código que define o formato do texto que se mostrará.

Liña que finaliza o código "marquee"

Enable rich-text

O contido do bloque, tal coma se amosará ao usuario.



Liña que finaliza o código JavaScript

Estas liñas de código definen o texto que se mostrará no bloque, con movemento deslizante vertical. Podemos crear tantas como queiramos, sempre que respetemos a estrutura que se mostra nesta imaxe.

Formato de entrada

Garda-lo bloque

6.- Pulsamos o botón "Garda-lo [bloque](#)"

7.- Este [bloque](#) aparecerá inicialmente na sección de bloques desactivados, polo que a continuación procederemos a seleccionar unha "rexión" para mostrar o [bloque](#) (por exemplo "barra lateral dereita") e un "peso" como criterio de ordenación vertical.

8.- Pulsamos o botón "Garda-los bloques"

Finalmente, se queremos que o [bloque](#) mostre un título (igual que os demais bloques) deberemos volver a "Administrar - Construcción da páxina - Bloques, pulsaremos sobre a opción "configurar" do propio

[bloque](#) e introducimos un título no campo "Título do [bloque](#)"

Para rematar, volveremos a pulsar o botón "Garda-lo [bloque](#)"



Para insertar unha imaxe:

(a modificación do código móstrase en vermello)

```
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
document.write('<marquee id="texto-deslizante" direction="up" width="100%"
height="80" scrollamount="2" scrolldelay="100">');
```



```
document.write('<font size="4" face="Arial" color="black">');
document.write('Primeira frase do texto deslizando <br>');
document.write('Segunda frase do texto deslizando <br>');
document.write('<div align="center"></div>');
document.write('</font>'); document.write('</marquee>');
</script>
```

NOTA: Debes cambiar a ruta "http://www.edu.xunta.es/centros/imagenes_dw/drupal.png" pola ruta onde se atope a túa imaxe



Para insertar un enlace:
(a modificación do código móstrase en vermello)

```
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
document.write('<marquee id="texto-deslizando" direction="up" width="100%"
height="80" scrollamount="2" scrolldelay="100">');
document.write('<font size="4" face="Arial" color="black">');
document.write('Primeira frase do texto deslizando <br>');
document.write('Segunda frase do texto deslizando <br>');
document.write('<div align="left"> <a href="http://www.google.es"
target="_blank"> GOOGLE</a></div>');
document.write('</font>'); document.write('</marquee>');
</script>
```

NOTA: Debes cambiar a ruta "<http://www.google.es>" polo enderezo URL que queiras mostrar, e a palabra GOOGLE polo título da páxina que corresponde a ese enderezo.



Parar o movemento cando se sitúa o rato enriba
(a modificación do código móstrase en vermello)

```
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
document.write('<marquee id="texto-deslizando" direction="up" width="100%"
height="80" scrollamount="2" scrolldelay="100" onmouseover="this.stop()"
onmouseout="this.start()">');
document.write('<font size="4" face="Arial" color="black">');
document.write('Primeira frase do texto deslizando <br>');
document.write('Segunda frase do texto deslizando <br>');
document.write('</font>'); document.write('</marquee>');
</script>
```

NOTA: Esta modificación é moi útil para poder facer clic cómodamente nun enlace.

3.9 Configuración dun [bloque](#) de "novas" a través de [RSS](#)

Trátase que dun xeito sinxelo os usuarios poidan publicar Novas e que estas aparezan listadas nun [bloque](#) da páxina. Podedes ver un exemplo nesta imaxe.

Requisitos:

- Ter activado e configurado o [módulo](#) Mapa do Sitio (ver [Activar Mapa do Sitio](#)).
- Ter activado o [módulo](#) Agregator

Proceso de publicación das novas unha vez configurado o proceso:

Os usuarios crean contido na categoría que configuraremos como "Novas".

As novas actualízanse no [bloque](#) cando, unha vez producida a actualización automática da orixe [RSS](#), se execute o CRON na páxina do centro. Aínda que executar o CRON (indexación de contidos) é moi sinxelo, este é un proceso manual que deberemos executar premento en "Lanzar CRON" no [bloque](#) denominado "CRON".



1.- Proceso de configuración do [bloque](#):

- 1.1.- Creación de categoría "Novas"
- 1.2.- Configuración dos permisos para a categoría "Novas"
- 1.3.- Publicación da categoría no Mapa do Sitio: Ver Activar Mapa do Sitio
- 1.4.- Obtención do enlace emisor [RSS](#) da categoría "Novas":
- 1.5.- Sindicación [RSS](#) á categoría "Novas":
- 1.6.- Publicación do [bloque](#) coas Novas [RSS](#)

1.1.- Creación de categoría "Novas"

Ruta: Administrar -> Categorias -> Engadir Vocabulario

Cubrimos:

- Nome do vocabulario
- Seleccionamos o contido tipo "Páxina" e aqueles que decidamos que poden ser publicados nestas categorías.
- Xerarquía: simple
- No resto de opcións si temos dúbidas deixámolas en branco.

Unha vez creado o vocabulario debemos colgar del unha categoría ou "termo de vocabulario":


- Na "lista de categorías" prememos en "engadir termos" do vocabulario "Novas"
- Nome do termo: Novas
- Enviar

1.2.- Configuración dos permisos para a categoría “Novas”

Ruta: Administrar -> Mantemento de usuarios -> Taxonomías [Acceso](#) Permisos

Editamos os permisos para o [rol](#) “authenticated”.

Para isto deberemos despregar a táboa de permisos e neutralizalos tal que e como se amosa na imaxe:



Gardar permisos da categoría.

Con isto gañaremos a posibilidade de decidir que podan publicar novas só os roles que decidamos.

Editamos os permisos para o resto dos roles que queremos que publiquen novas quendando do seguinte xeito (ver imaxe):



Gardar permisos da categoría

Nota: debido a un erro en drupal, en ocasións é necesario facer un pequeno truco para que a páxina implemente os permisos modificados, recomendamos facelo sempre que se modifique o “Taxonomías [Acceso](#) Permisos”: Administrar -> Mantemento de Usuarios -> Control de [Acceso](#) -> Gardar permisos (non é necesario modificar ningún permiso).

Neste momento xa temos unha categoría “Novas” onde os usuarios con permisos poden publicar contido.

1.3.- Publicación da categoría no Mapa do Sitio: Ver [Activar Mapa do Sitio](#)

1.4.- Obtención do enlace emisor [RSS](#) da categoría “Novas”:

Unha vez activada a visibilidade da categoría “Novas” no Mapa do Sitio accedemos ó mesmo, e co botón dereito do rato enriba do símbolo [RSS](#) que hai á dereita de “Novas” prememos en “Copiar ruta do enlace” (non confundir con “copiar a ruta da imaxe”).



1.5.- Sindicación [RSS](#) á categoría “Novas”:

Ruta: Administrar -> Administración do contido -> Agregador de novas -> Engadir orixe

- Título: Novas (este será o título do [bloque](#))
- URL: Pegamos o enlace previamente copiado no Mapa do Sitio
- Interv. de actualización: 15 min.

Enviar

Neste momento xa temos un [bloque](#) desactivado denominado “últimos elementos da orixe Novas”.

1.6.- Publicación do [bloque](#) coas Novas [RSS](#)

Ruta: Administrar -> Construcción da páxina -> Bloques

En configuración do [bloque](#) podemos definir, entre outros:

- Título: en branco para que colla o da orixe de novas.
- Número de novas a amosar no [bloque](#).

Seleccionamos o lugar onde queremos que se sitúe o [bloque](#) e listo!

2.- Cuestións a ter en conta:

Aconsellamos crear un enlace á categoría “Novas” no [menú](#) de “Enlaces secundarios”. Para que as novas se amosen actualizadas debemos executar o CRON diariamente. Porque?

Funcionamento do CRON:

O CRON executa procesos a intervalos regulares. Por exemplo, se imos amontonando papeis nunha bandexa de “papeis pendentes” o cron procesaos todos xuntos automaticamente cada certo tempo. Por motivos de seguridade nos servidores da Consellería de Educación este proceso debe realizarse de xeito manual, é por iso que temos un [bloque](#) na páxina principal denominado “CRON” a través do cal podemos executar o proceso. Nas Webs Dinámicas o CRON pon en funcionamento procesos pendentes relacionados coa sindicación [RSS](#), co [módulo Notify](#), etc.

Funcionamento da actualización das [RSS](#):

Si como foi o caso, seleccionamos o intervalo de actualización das orixes de novas [RSS](#) en 15 minutos, cada 15 min a páxina buscara nos orixes sindicadas si hai novos contidos. Isto significa que o [bloque](#) que creamos, que é o que ten a sindicación, vai buscar actualizacións na categoría “Novas”, que funciona como emisora, cada 15 min. Pero OLLLO! Unha vez pasados os 15 min. e actualizada a orixe de novas, só se actualizará realmente cando executemos o CRON.

3.10 Creación dun bloque de "novas" asociado a un termo dunha categoría

Nalgunhas webs dos centros do proxecto Webs Dinámicas, pódese ver un bloque cun "Taboleiro de novas" no que se listan os contidos dunha determinada sección da páxina (en concreto os contidos dun termo asociado a unha categoría).

A vantaxe fundamental deste método é que é válido tanto para poñer nun bloque como nun contido. Isto pode ser empregado para crear un contido "pegañoso" nunha categoría o que permitiría crear no comezo dun blog ou dunha sección un listado con tódolos títulos publicados (ver exemplos na web <http://centros.edu.xunta.es/ceippedroantoniocervino>)

IMPORTANTE! : O código e o procedemento que incluímos a continuación unicamente é válido para as webs dos centros que están en "multisite". É dicir, aquelas webs que teñen un enderezo URL similar ao seguinte:

"<http://www.edu.xunta.es/centros/nomedocentro>"

Procedemento:

- 1.- Imos ao menú "Administrar - Construcción da páxina - Bloques"
- 2.- Na parte superior desta pantalla, pulsamos a pestana "Engadir bloque"
- 3.- No campo "Descrición do bloque" escribimos unha frase significativa, por exemplo "Bloque de novas asociado a un termo".
- 4.- Pulsamos sobre o enlace "Formato de entrada", na parte inferior da pantalla, e seleccionamos a opción "PHP Code".
- 5.- Na parte inferior do campo "Corpo do bloque" pulsamos o enlace "Disable rich-text"
- 6.- Dentro do campo "Corpo do bloque" introducimos o seguinte código:

```
<?php
$result = mysql_query("select * from dr520_term_node where tid=51 order by
nid desc limit 0,20 ");
while($datos = mysql_fetch_array($result))
{
    $nid=$datos['nid'];
    $result2= mysql_query("select * from dr520_node where nid=$nid");
    while($datos2 = mysql_fetch_array($result2))
    {
        $title=$datos2['title'];
        $changed=$datos2['changed'];
        $dia=date("d", $changed);
        $mes=date("m", $changed);
        $ano=date("y", $changed);
        echo "<font face=arial style=\"font-size:10pt\">
<b>$dia/$mes/$ano:</b></font><a href=?q=node/$nid
></b><font style=\"font-size:10pt\"> $title
</font></a><br>";
    }
}
?>
```

- 7.- Pulsamos o botón "Garda-lo bloque"
- 8.- Este bloque aparecerá inicialmente na sección de bloques desactivados, polo que a continuación procederemos a seleccionar unha "rexión" para mostrar o bloque (por exemplo "barra lateral dereita") e un "peso" como criterio de ordenación vertical.
- 9.- Pulsamos o botón "Garda-los bloques"

Finalmente, se queremos que o bloque mostre un título (igual que os demais bloques) deberemos volver

a "Administrar - Construcción da páxina - Bloques", pulsaremos sobre a opción "configurar" do propio [bloque](#) e introducimos un título no campo "Título do [bloque](#)"
Para rematar, volveremos a pulsar o botón "Garda-lo [bloque](#)"



O número que aparece en cor vermella (no exemplo: **51**) correspóndese co identificador do termo da categoría.

Podemos averiguar o identificador dun termo situando o rato sobre él e observando o enderezo URL que se mostra na barra de estado do navegador, ou ben facendo clic sobre él e observando o enderezo URL que aparece na barra de enderezos do navegador.

En calquera dos dous casos, sempre deberemos escoller o último número que aparece.

Exemplo; no seguinte caso escolleríamos o número 27:

<http://www.edu.xunta.es/centros/curso77/?q=category/5/26/27>



A expresión que aparece en cor vermella (no exemplo: **limit 0,20**) indica o número de títulos que queremos amosar.

Se en lugar de 20 poñemos 1, amosarase unicamente o título da última entrada dese termo.

Se eliminamos a expresión completa (no exemplo: **limit 0,20**), amosaranse tódolos títulos de tódalas entradas dese termo.



Se queremos amosar os contidos de varios termos, por exemplo os termos 51, 45, 68, e 69 podemos poñelo engadindo "or tid=número" as veces que queiramos.

Quedaría así:

... **where tid=51 or tid=45 or tid=68 or tid=69**

Ademais de "or" podemos xogar cos operadores "and" ou similares.

NOTA

*Se poñemos "where tid=x and tid=y and tid=z" podería non saír **nada** ¿porqué?*

Pensemos o que significa ese código: estaríamos dicindo que nos amose os contidos que estean publicados no termo "x" e que ademais estean publicados tamén no termo "y" e que ademais estean tamén publicados no termo "z"... e se non hai ningúnh contido que estea publicada á vez nos tres pois non hai nada que amosar!!

Se o que nos interesa é que amose os contidos que estean publicadas no termo "x" ou no termo "y" o no termo "z" teríamos que escribir:

"where tid=x or tid=y or tid=z"

- o operador lóxico "and" equivale a unha intersección de conxuntos ou condicións (cando a intersección é o conxunto baleiro non hai nada que amosar)
- o operador lóxico "or" equivale a unión de conxuntos ou condicións (amosara todos os elementos que cumpran polo menos algunha das condicións)

Do mesmo xeito, non só podemos usar "=" senón que podemos xogar con condicións do estilo "tid>54 and tid<63". Neste caso amosaría tódalas entradas das categorías con identificador maior que 54 e menor que 63.

O aspecto final do [bloque](#) será similar a este:

Taboleiro de anuncios

07/02/11: Queres visitar o Salón do libro para ver o noso traballo?

28/01/11: Dispoñible o calendario de actividades e visitas do Salón do libro 2011

21/01/11: Reunións de Claustro e Consello Escolar o martes 25 de xaneiro

Recoñecemento:

O código amosado neste exemplo foi creado polos administradores da web do "CEIP Pedro Antonio Cerviño" (Campo Lameiro, Pontevedra), e foi compartido por eles mesmos a través dos foros do proxecto Webs Dinámicas.

3.11 Reflexións sobre os diferentes modelos de paneis de novas

No tema anterior ensinos tres métodos diferentes para a elaboración dun taboleiro de novas no centro. Inos a analizar os pros e contras de cada un.

- **Método I:** empregando un código html (etiqueta <marquee>) proporcionado por un centro colaborador elaborouse un taboleiro de novas deslizante que admite tanto texto como enlaces, imaxes etc.



O que nos gusta:

- resulta vistoso xa que aporta movemento á páxina
- aporta un xeito diferente e orixinal de amosar as novas



O que non nos gusta:

- Cando na páxina hai outro tipo de obxectos vistosos e con movemento (por exemplo animacións flash) o impacto visual pode chegar a ser cansino e recargado (depende dos gustos de cada quen)
- Require coñecemento de código html tanto para a súa elaboración como mantemento (non accesible para tódolos centros)
- Non se actualiza automaticamente
- Non está pensado para traballo colaborativo. Require a intervención do [administrador](#) para a modificación e actualización do seu contido. O [administrador](#) ten que editar e modificar o contido cada vez que quere engadir unha nova ou eliminar unha xa caducada no tempo. Isto impide a posible traballo colaborativo entre os diferentes usuarios da páxina creadores de contido e sobrecarga a labor do [administrador](#).

- **Método II:** elaboración dun panel de novas empregando as orixes [RSS](#) e o agregador de novas



O que nos gusta:

- Permite o traballo colaborativo. O [administrador](#) pode establecer os permisos dos roles para que diferentes usuarios poidan publicar no panel sen entorpecerse uns a outros e sen precisar a intervención do [administrador](#).
- Non require coñecementos de código html nin php nin por parte do [administrador](#) nin por parte dos usuarios que publican no taboleiro.
- Actualízase de xeito case automático sen necesidade de volver a editar os contidos. O [administrador](#) pode establecer canto tempo se manteñen como actuais as novas que se amosan no taboleiro.
- Permite visualizar tódolos anuncios: os actuais e o histórico de novas. Dispón dun enlace "mais" par acceder ao histórico de todos os anuncios publicados, listados en orde cronolóxica inversa (os mais recentes primeiro)
- Pódese decidir diferentes formas de visualización no [bloque](#): poden aparecer só títulos ou títulos e contido.
- Permite crear diferentes seccións dentro do taboleiro (engadindo termos a categoría do panel de novas podese crear facilmente un panel de novas de profesorado, outro para pais, outro para alumnos etc)
- Permite establecer diferentes permisos de publicación en cada sección para os diferentes roles (permisos de publicación para o [rol](#) alumno no taboleiro de novas de alumno, o mesmo para secretaría etc.)



O que non nos gusta:

- o Polo de agora o proceso de actualización das novas non é totalmente automático e require que o [administrador](#) lance manualmente o CRON con regularidade (o que en calquera caso, con taboleiro ou sen él o [administrador](#) debe facer para manter certas opcións da páxina actualizada (caixa de busca de contidos, notificacións aos usuarios..etc)

- **Método III:** elaboración dun panel de novas empregando código php do CEIP Castro Cerviño



O que nos gusta:

- o É totalmente automático e non precisa intervención do administración para a súa elaboración.
- o É flexible e permite non só a elaboración de bloques de novas senón tamén de vistas páxina onde se amosa un índice cronolóxico dun termo ou de diferentes termos dunha categoría.
- o Permite o traballo colaborativo. O [administrador](#) pode establecer os permisos dos roles para que diferentes usuarios poidan publicar no panel sen entorpecerse uns a outros e sen precisar a intervención do [administrador](#).
- o Permite visualizar tódolos anuncios: os actuais e o histórico de novas. Dispón dun enlace "mais" par acceder ao histórico de tódolos anuncios publicados, listados en orde cronolóxica inversa (os mais recentes primeiro)
- o Pódese decidir diferentes formas de visualización no [bloque](#): poden aparecer só títulos ou títulos e contido.
- o Permite crear diferentes seccións dentro do taboleiro (engadindo termos a categoría do panel de novas, podese crear facilmente un panel de novas de profesorado, outro para pais, outro para alumnos etc
- o Permite establecer diferentes permisos de publicación en cada sección para os diferentes roles (permisos de publicación para o [rol](#) alumno no taboleiro de novas de alumno, o mesmo para secretaría etc.)



O que non nos gusta:

- o Require coñecementos de código php por parte do [administrador](#), tanto para a súa creación como mantemento e modificación no caso de querer engadirlle outras opcións. Isto non é accesible para tódolos centros.
- o O [administrador](#) non pode establecer canto tempo se manteñen como actuais as novas que se amosan no taboleiro., simplemente se amosan os contidos mais recentes.
- o Non dispón da opción de decidir diferentes formas de visualización no [bloque](#) (aparecer só títulos ou títulos e contido) para conseguir ese efecto o [administrador](#) ten que modificar o código php

Estas reflexións son por suposto cuestionables, ao final cada [administrador](#) terá que probar cada método e decidir o que mais lle gusta e o que mellor se adapta ás súas necesidades e posibilidades.

4. Drupal: Configuración da páxina

Xunto con "Administración do contido", "Construcción da páxina" e "Mantemento de usuarios" este conxunto de menús de administración permítenos personalizar a configurar básica da nosa páxina, así como acceder ás configuracións da maioría dos novos módulos que instalamos a mariores do propio núcleo de Drupal.



4.1 MÓDULOS QUE AFECTAN Á CONFIGURACIÓN DA PÁXINA (Opcións globais e de uso xeral da páxina)



Clasificamos as opcións deste apartado do curso segundo as posibilidades de configuración que ofrecen . Advertimos que hai opcións de configuración que poderían ir en varios apartados, non obstante preferimos presentalo así para facilitar a súa consulta indicando a principal función das opcións que atopamos ao configurar a páxina. O asterisco indica os módulos que consideramos máis decisivos para o traballo do [administrador](#) da páxina.

Posto que son opcións globais de configuración a tarefa principal do apartado está centrada na "activación" e posta en funcionamento dun [módulo](#) que por defecto non está incluído na configuración inicial. É un exemplo do que nos podemos atopar se activamos un novo [módulo](#).

- [4.1.1 Información da páxina](#)
- [4.1.2 Taxonomías - Menú](#)
- [4.1.3 Mantemento do sitio](#)
- [4.1.4 Mapa do sitio](#)
- [4.1.5 Configuración da busca](#)
- [4.1.6 Desconexión automática](#)
- [4.1.7 Data e hora](#)
- [4.1.8 Eventos](#)
- [4.1.9 Collapsiblock](#)
- [4.1.10 Feedback](#)
- [4.1.11 Informe de erros](#)
- [4.1.12 Imprimir páxinas](#)

4.1.1 Información da páxina


Ruta: Inicio > Administrar > Configuración da páxina

Desde este lugar poderemos acceder ás opcións básicas referidas á información xeral da páxina: nome da páxina, enderezo de correo, eslogan, misión, mensaxe de pé de páxina,...



The screenshot shows the Drupal administration interface for 'Información da páxina'. On the left is a sidebar menu with options like 'A miña conta', 'O meu blogue', 'Crear contido', 'Agregador de novas', 'Administrar', 'Administración do contido', 'Construción da páxina', 'Configuración da páxina', 'Configuración de búsqueda', 'Data e hora', 'Desconexión automática', 'Eventos', 'Feedback', 'Ferramentas de Imaxe', 'Formatos de entrada', 'Imaxe', 'Imaxe - axuda', 'IMCE axustes', 'Información da páxina', 'Informe de erros', and 'Localización'. The main content area is titled 'Inicio » Administrar » Configuración da páxina' and 'Información da páxina'. It contains several form fields: 'Nome: *' with the value 'Taller4 - modelo 5.7' and a note 'O nome deste sitio web.'; 'Enderezo de correo-e: *' with the value 'taller41@edu.xunta.es' and a note 'A valid e-mail address to be used as the "From" address by the auto-mailer during registration, new password requi etc. To lessen the likelihood of e-mail being marked as spam, this e-mail address should use the same domain as'; 'Eslogan:' with an empty field and a note 'O eslogan deste sitio web. Algúns temas amosan o eslogan se está dispoñible.'; 'Misión:' with a large empty text area and a note 'A misión ou intención deste sitio web.'; and 'Mensaxe de pé de páxina:' with a text area containing HTML code: '
Feito con Drupal (ver. 5.7)
'. There is also a small green icon next to the mission field.

En "Nome" poñeremos aquel que consideremos adecuado: IES, CEIP, este nome será o que aparecerá no encabezado da nosa páxina.



This is a close-up of the 'Nome' field in the Drupal administration interface. It shows the breadcrumb 'Inicio » Administrar » Configuración da páxina', the title 'Información da páxina', and the 'Nome: *' label. Below the label is an empty text input field and the note 'O nome deste sitio web.'.

En "Enderezo de [correo-e](#)" poñeremos o enderezo de correo electrónico do centro. A este enderezo chegarán as notificacións de sistema. É importante que sexa unha conta corporativa (**@edu.xunta.es) xa que, por motivos de seguridade, os servidores da Consellería non envía correos electrónicos a dominios que non sexan "edu.xunta.es".

Tamén podemos cubrir o campo **eslogan** e **misión** que dependendo do temas que esteamos utilizando podera verse baixo o nome que teñamos elixido.

Eslogan:

Vivimos para aprender

O eslogan deste sitio web. Algúns temas amosan o eslogan se está dispoñible.

Podemos aproveitar o eslogan para indicar, por exemplo, a nosa localidade baixo o nome do centro ou un lema que teña o centro (*por exemplo: vivimos para aprender...*). Teremos que ter activadas estas posibilidades na configuración específica do tema (Ruta:Inicio > Administrar> Construción da páxina> Plantillas> Configurar)

Dende o Proxecto Webs Dinámicas temos configurado un pé de páxina que os centros deben respetar, o que non quere dicir que non se poida modificar.

```
<table align="center" border="0">
  <tbody>
    <tr>
      <td align="center">
        <p>
          <b> <a title="drupal" target="_blank"
href="http://www.drupal.org"></a><a title="Drupal.org" target="_blank"
href="http://www.drupal.org"><br />
          Feito con Drupal (ver. 5.7) </a><br />
        </b>
        </p>
      </td>
      <td>&nbsp;</td>
      <td align="center">
        <p>
          <a title="webs dinamicas" target="_blank"
href="/websdinamicas"></a><b><a
title="Proxecto Webs dinamicas" target="_blank"
href="/websdinamicas"><br />
          Proxecto Webs dinamicas </a></b>
        </p>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="3">
        <div align="center">
          Xunta de Galicia - Consellería de
Educación, 2010
        </div>
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

Este texto móstrase na zona inferior de cada páxina. Útil para engadir as condicións de uso e de distribución nas súas páxinas.

Podemos especificar o nome usado para identificar aos usuarios anónimos, consideramos que visitante é máis elegante que anónimo.

Usuario anónimo:

Anónimo

O nome usado para identifica-los usuarios anónimos.

Por último tamén nos permite a configuración da páxina de inicio por defecto. Recomendase [node](#) (sen comiñas). Por exemplo, na "semana da ciencia" poderíamos facer que a páxina de inicio fora a categoría que corresponde co departamento correspondente.

Páxina de inicio por defecto:

http://localhost/drupal/?q=

A páxina de inicio mostra o contido desta URL relativa. Se non está seguro de qué ten que poñer, indique "node".

4.1.2 Taxonomías - [Menú](#)

Ruta: Inicio > Administrar > Configuración da páxina > Taxonomías [menú](#)


Este contido foi explicado anteriormente (xa que é un paso previo para poder visualizar as categorías como [menú](#))

Podedes consultar o contido dende aquí no seguinte enlace: Ver: [Taxonomy Menú](#)

4.1.3 Mantemento do sitio

Ruta: Administrar > Configuración da páxina > Mantemento do sitio

Permite configurar a páxina web desactivándoa por cuestións de mantemento e volver a reactivala



4.1.4 Mapa do sitio

Ruta: Administrar > Configuración da páxina > Mapa do sitio

Permite configurar a aparencia do Mapa do sitio, podendo elixir que menús e que categorías vánse amosar no mesmo.

É aconsellable pasar o enlace “Mapa do Sitio”, que aparece no “[Menú Navegación](#)”, a “Enlaces Secundarios” para que apareza na cabeceira da páxina.

Non confundir o enlace co de administración do “Mapa do Sitio” xa que se chaman igual.

Contido do mapa do sitio

Amosar a páxina principal
Activando esta opción incluírase a páxina principal no mapa do sitio.

Amosar os autores de blog activos
Activando esta opción amosaranse os 10 autores de blog máis activos

Libros para incluír no mapa do sitio:

Ctrl-click (Windows) ou Command-click (Mac) para seleccionar máis dun valor.

Menús para incluír no mapa do sitio:

Navegación
Enlaces primarios
O Centro
Actividades

Ctrl-click (Windows) ou Command-click (Mac) para seleccionar máis dun valor.

Amosar o contido de FAQ
Activando esta opción incluírse o contido do módulo FAQ no mapa do sitio.

Categorías para incluír no mapa do sitio:

Actividades
Alumnado
Biblioteca
Departamentos

Ctrl-click (Windows) ou Command-click (Mac) para seleccionar máis dun valor.

Axustes de categorías

Amosar libros expandidos
Activando esta opción amosará todas as páxinas fillas de cada libro.

Amosar recuento de nodos por categorías
Activando esta opción amosará o número de nodos en cada término das categorías (taxonomías).

Profundidade de categorías:

Especifique cantas subcategorías deberán ser incluídas na páxina da categoría. Escriba "all" para incluír todas as subcategorías, ou "1" para non engadir ningunha profundidade.

RSS: axustes


Incluir enlaces RSS
Activando esta opción amosará os enlaces de RSS para cada categoría e blog.

Profundidade RSS:

Especifique cantas subcategorías deberían ser incluídas na RSS. Escriba "all" para incluír todas as subcategorías, ou "1" para non engadir ningunha profundidade.

Debemos marcar o check “Incluír enlaces [RSS](#)” para dar a posibilidade aos visitantes a sindicarse a cada unha das orixes [RSS](#).

Deste xeito é como aparecerá en cada termo e en cada categoría o Mapa do sitio.



4.1.5 Configuración da busca

Ruta: Administrar > Configuración da páxina > Configuración da búsqueda

O motor de búsqueda funciona mantendo un índice coas palabras do contido do seu sitio.

Indexa os envíos e os usuarios. Permite axustar as opcións para mellorar o comportamento da indexación.

Inicio » Administrar » Configuración da páxina

Configuración de búsqueda

O motor de búsqueda funciona mantendo un índice coas palabras do contido do seu sitio. Pode axustar as opcións abaixo para mellorar o comportamento da indexación. Teña en conta que o cron esté ben configurado. A porcentaxe do índice define a cantidade máxima de elementos que funciona cron. Defina un número baixo se cron consume demasiado tempo ou se o sitio é demasiado grande.

Estado de indexación

Indexouse o 0% do sitio. Queda 1 elemento no índice.

[Volver a indexar o sitio](#)

Regulación da indexación

Elementos que se indexan cada vez que se executa cron:

100

A cantidade máxima de elementos que se indexan cada vez que se executa cron. Defina un número baixo se cron consume demasiado tempo ou se PHP estase quedando sen memoria.

Opcións de indexación

Ao cambiar as opcións de embaixo conséguese que se reconstrúa o índice do sitio. O índice actualízase sistematicamente para reflexar as opcións novas. A busca seguirá funcionando ata que non se complete a indexación do contido actual.

As opcións por defecto deberían ser adecuadas para a maioría dos sitios.

Lonxitude mínima da palabra que se vai indexar:

3

O número de caracteres que ten que ter unha palabra que se poida indexar. Un número máis baixo pode facer que a base de datos sexa maior. Cada consulta de busca debe conter polo menos unha palabra.

Xestión sinxela de CJK

Indica se aplicar un separador silábico de chino sinxelo, xaponés ou coreano baseado en secuencias de caracteres. Quere usar un preprocesador externo para isto. Non afecta a outros idiomas.

Ranking de contido

Os números seguintes controlan qué propiedades da búsqueda de contido deben definir o ranking. Os números maiores implican maior influencia. Cero significa que a propiedade ignórase. O índice reconstrúese o índice de búsqueda. Os cambios xorden efecto inmediatamente.

Factor	Peso
Relevancia da clave	5
Enviado recentemente	5
Número de comentarios	5

4.1.6 Desconexión automática

Ruta: Administrar > Configuración da páxina > Desconexión automática

Este é un [módulo](#) de seguridade que pecha a sesión aberta despois dun tempo de inactividade. Isto prevén que si en algún momento nos quedara a sesión iniciada nun equipo alleo, o usuario desconectaríase automaticamente.

Péchase a sesión ao saír do navegador segundo o valor asignado en segundos no check “tempo de espera”.

Non pór o valor 0 (cero) no check "Timeout value in seconds:" pois a sesión caducaría e se desconectaría nada máis entrar na sesión de traballo.

Inicio » Administrar » Configuración da páxina

Desconexión automática

auto logout settings

WARNING, user with ID = 1 (initial admin user) is never auto-logged out

Enable module
Uncheck this and save settings to disable auto logout

Timeout value in seconds:
9000

The length of inactivity time, in seconds, before auto logout

Browser refresh delta:
8

The length of time, in seconds, after a timeout that a browser refresh is forced. Setting facility. Using this facility will force a browser refresh and expire the session thus sending logged out state.

Enable watchdog auto-logout logging
Enable logging of automatically logged out users

Título do bloque:
automatic logout in

The title of the block

Set-up your site policy by role:-

administrador:
Enforce

authenticated user:
Enforce

profesorado:
Enforce

Policy description

- Enforce : all users in this role will be auto-logged out
- Exclude : all users in this role are excluded from auto-logout functionality
- By user : all users in this role can select to switch off this functionality

Please note, if a user is found to be in a role that allows disabling this feature

4.1.7 Data e hora

Ruta: Administrar > Configuración da páxina > Data e hora

Selecciona o fuso horario por defecto.

Permite configurar as opcións para a visualización da data e hora, así como a zona horaria predefinida do sistema.

Inicio » Administrar » Configuración da páxina

Data e hora

Fuso horario por defecto:
Martes, Outubro 13, 2009 - 11:59 +0000 ▼
Selecciona o fuso horario por defecto.

Fusos horarios configurables:

Desactivado
 Activado

Activar ou desactivar as zonas horarias configurables polo usuario. Cando está activada a opción, as zonas horarias e as datas serán actualizadas de acordo con dita opción.

Formato corto da data:
10/13/2009 - 12:59 ▼
Cómo se amosa a data cando está en formato corto.

Formato medio da data:
Mar, 10/13/2009 - 12:59 ▼
Cómo se amosa a data cando está en formato medio.

Formato longo da data:
Martes, Outubro 13, 2009 - 12:59 ▼
Cómo se amosa a data cando está en formato longo.

Primeiro día da semana:
Domingo ▼
O primeiro día da semana para as vistas de almanaque.

4.1.8 Eventos

Ruta: Administrar > Configuración da páxina > Eventos

Permite configurar os eventos.

Descrición xeral

Permite cambiar o xeito no que se amosa a información dos eventos.

Inicio » Administrar » Configuración da páxina » Eventos

Event overview

Upcoming event block limit:

Limit the amount of events displayed in the upcoming events block.

Default overview:

Day
 Week
 Month
 Táboa
 Lista

The default event view to display when no format is specifically requested in the calendar links.

Table view default period:

The default number of days to display in the table view. You can specify a different format [here](#).

Taxonomy filter controls:

Show taxonomy filter control on calendar views
 Only show taxonomy filter control when taxonomy filter is active
 Never show taxonomy filter control

Content type filter controls:

Show content type filter control on calendar views
 Only show content type filter control when content type is active
 Never show content type filter control

Manexo da zona horaria
Cambia a información da zona horaria, como se garda e se amosa.

Inicio » Administrar » Configuración da páxina » Eventos

Timezone handling

Event time zone input: *

- Use the sitewide time zone
- Use the time zone of the user editing or creating the event
- Allow users to set event time zones

Events are saved with a time zone value. This setting allows you to determine how the time zone is handled when creating or editing an event. You must have 'Configurable time zones' enabled in the [date/time](#) settings feature.

Event time zone display: *

- Use the event's time zone
- Use the sitewide time zone

Events are saved with a time zone value. This setting allows you to determine how the time zone is displayed when viewing an event. Your personal time zone setting is used to display the time for an event. You must have 'Configurable time zones' enabled in the [date/time](#) settings before you can enable user's time zones for this feature.

Time notation preference: *


- 24h
- 12h

The time notation system used for entering event times.

4.1.9 Collapsiblock

Ruta: Inicio > Administrar > Configuración da páxina > Collapsiblock

Este [módulo](#) permítenos ter por defecto os bloques expandidos ou non expandidos.





Inicio » Administrar » Configuración da páxina

Collapsiblock

Default block collapse behavior:

- None.
- Collapsible, expanded by default.
- Collapsible, collapsed by default.

Aquí poderemos escoller a configuración desexada polo [administrador](#): non, expandido por defecto, contraído por defecto

 <p>O Centro</p> <ul style="list-style-type: none">o Localizacióno Dependencias+ Organigramao Secretaría	 <p>O Centro</p> <ul style="list-style-type: none">o Localizacióno Dependencias[-] Organigrama<ul style="list-style-type: none">o Consello escolaro Profesoradoo Secretaría
Collapsible, collapsed by default	Collapsible, expanded by default

4.1.10 [Feedback](#)

Ruta: Administrar > Configuración da páxina > [Feedback](#)

Permite configurar a páxina de Contacto e Comunicación

Inicio » Administrar » Configuración da páxina

Feedback

Feedback page name	Feedback page location	
default	/curso2/?q=feedback	editar

[Add a further feedback page](#)

Feedback page name: *

Premendo en editar, pódese configuración o correo electrónico, título, instrucións, mensaxe,e distintos campos de contacto (nome, teléfono, enderezo, mensaxe)

Inicio » Administrar » Configuración da páxina

Feedback


Default Email Address: *

The email address which should receive all form submissions

Title of the feedback page: *

Instructions:

The instructions that will be displayed for the user on how to fill the form



Asunto


Subject Prefix:

The prefix that should be added before the subject on each email

Include a subject textfield

Categorías:

Put each subject category on a separate line or separate them by commas. No HTML allowed. Leave this field empty to disable this feature.



Fields to include on the form

- Sender Name
- Postal Address
- Phone Number
- Message Body

Miscellaneous Settings

Hora límite:

 
The maximum number of form submissions a user can perform per hour.

Log all feedback attempts to watchdog

4.1.11 Informe de erros

Ruta: Administrar > Configuración da páxina > Informe de erros

Controla como se xestionan os erros como 403 ([acceso](#) denegado) e o 404 (páxina non atopada) así como os informes de erros PHP.

Inicio » Administrar » Configuración da páxina

Informe de erros

Páxina 403 (acceso denegado) por defecto:
http://centros.edu.xunta.es/curso2/?q=
Esta páxina móstrase cando se nega o acceso ó documento.

Páxina 404 (non atopada) por defecto:
http://centros.edu.xunta.es/curso2/?q=
Esta páxina móstrase cando non hay contido que coincida co solicitado.

Informe de erros:

Indica onde se escriben os informes de erros en Drupal, PHP e JavaScript. Por defecto, os informes de erros mostráanse unicamente no ficheiro de rexistro de erros. Nun servidor de produción, os informes de erros deberían mostrarse unicamente no rexistro de erros.

Descartar entradas do rexistro máis antigas de:

Se deben manter as horas das entradas do rexistro. As horas máis antigas do rexistro serán descartadas automaticamente.

4.1.12 Imprimir páxinas

Ruta: Administrar > Configuración da páxina > Imprimir páxinas

Permite configurar a versión para imprimir dos diferentes contidos da web, así como o seu envío por correo electrónico

Configuración da páxina web: configura a ubicación do enlace á versión para impresión. O enlace sitúase por norma xeral, debaixo do contido. Se selecciona na esquina do contido, colócase na esquina superior dereita.

Inicio » Administrar » Configuración da páxina

Imprimir páxinas

Páxina web | correo-e | **Opcións**

Opcións da páxina web

Enlace da versión para impresora:

Área de enlaces
 Esquina do contido

Elxir a ubicación do enlace(s) á versión para impresión. O enlace do contido, colócase na esquina superior dereita. Desactivar to desactivado, aínda pode vela versión para impresión dun nodo

► **Opcións avanzadas do enlace.**

Tomalo control do enlace *versión para imprimir* no mó...
Activar esta opción para ter un enlace *versión para imprimir* nos n... book do core.

Abrila versión para imprimir nunha nova ventá.
Configurando esta opción, fará que a páxina da versión para im...

Enviar á impresora
Cando a *versión para imprimir* se amosa, chama automaticament...

▼ **META tags Robots**

Engadir noindex
Indice ós robots NON indexar as versións para imprimir das pá...

Engadir nofollow
Indique ós robots non seguir enlaces saíntes das versións para...

Engadir noarchive
Tag *no standard* para indicar ós servizos de búsqueda non amo...
Recoñecido por Googlebot.

Opcións avanzadas do enlace:
estilo do enlace, Visibilidade do
link, clase do vínculo

▼ **Opcións avanzadas do enlace.**

Estilo do enlace:

Só texto

Só icono

Icono e texto


Seleccionar o estilo visual do enlace.

Visibilidade do link:

Amosar en tódalas páxinas excepto nas listadas.

Amosar só nas páxinas listadas.

Introduza unha páxina por liña das rutas de Drupal. O ^{*} é un carácter comodín.



Clase de vínculo:


Esta opción pode ser utilizada por personalizadores de temas para cambialo estilo do enlace ou por ventá no (por exemplo, greybox ou thickbox). Pódense especificar diferentes tipos separados por coma.

Mostrar enlace nas páxinas do sistema (non no contido):

Amosar en tódalas páxinas excepto nas listadas.

Amosar só nas páxinas listadas.

Configurando esta opción engadirá un enlace 'versión para imprimir' nas páxinas creadas por Drupal. Introduza unha páxina por liña das rutas de Drupal. O ^{*} é un carácter comodín.



Utilice un alias de URL en lugar dun nodo ID
Habilitando esta opción créase o enlace utilizando o alias URL en lugar do nodo ID.

Tomalo control do enlace *versión para imprimir* no módulo libro (book).
Activar esta opción para ter un enlace *versión para imprimir* nos nodos manexados polo módulo book do core.

Abrila versión para imprimir nunha nova ventá.
Configurando esta opción, fará que a páxina da versión para imprimir se abra nunha ventana ou tab.

Enviar á impresora
Cando a *versión para imprimir* se amosa, chama automaticamente á función 'imprimir' do navegador.

Configuración para enviar a p gina por correo electr nico: situaci n do enlace na p gina e opci ns avanzadas

Inicio » Administrar » Configuraci n da p gina

Imprimir p ginas

P gina web | correo-e | **Opci ns**

Opci ns de enviar por correo-e

Enlace de Enviar por correo-e:

-  rea de enlaces
- Esquina do contido

Elexir a ubicaci n do enlace(s) para o env o por correo-e da p gina. Se o enlace est  desactivado, a  rea de enlaces est  desactivada. Se est  activado, a  rea de enlaces est  activada. Se est  activado, a  rea de enlaces est  activada. Se est  activado, a  rea de enlaces est  activada.

► **Opci ns avanzadas do enlace.**

- Amosar enlace nos nodos libro
Activar para engadir o enlace de enviar por correo-e nos nodos libro.

Hora l mite:

3 ▼
N mero m xima de correos-e que se poden enviar por hora.

- Enviar s  a versi n recortada do contido
Si est  seleccionado, a opci n predeterminada ser  a de enviar s  a versi n recortada do contido.
- Permitir versi n recortada/completa
Si est  seleccionada, o usuario poder  elixir entre enviar a versi n recortada ou a completa.

Imprimir páxinas

Páxina web correo-e Opcións

Common Settings

URL do estilo (CSS):

A URL para a folia de estilo personalizada da versión para imprimir. Cando non se encuentre especificada, utilízase o seguinte código: `Macros: %o (base path: "/curso2/"), %t (path to theme: "themas/bluamarina")`

Lista das URLs da versión para imprimir

Si está configurado, móstrase unha lista das URLs no pé da páxina.

Incluir comentarios na versión para imprimir

Cando esta opción está habilitada, na versión para imprimir tamén son incluídos os comentarios dos usuarios. No módulo comentarios.

Configuración de nova ventá:

Usar HTML target (non válida como XHTML stricto)

Usar Javascript (require soporte do navegador)

Elixe o método utilizado para abrir páxinas na nova ventana ou pestaña

▼ Opcións do logo

Tipo de logo:

Ningún (Deshabilitado)

Logo predeterminado do tema

Especificado polo usuario

Selecione o tipo de logo que quere mostrar na versión para imprimir. No caso de ser unha ubicación específica, a ruta ou URL a continuación.

URL do logo:

Cargar logo:

Si non ten acceso directo ó servidor, utilice este campo para cargar o logo

▼ Opcións de pé

Tipo de pé:

Ningún (Deshabilitado)

Pé de páxina do sitio

Especificado polo usuario

Selecione o tipo de pé de páxina para mostrar na versión para imprimir. No caso de ser especificado polo usuario, a ruta ou URL a continuación.

Especificado polo usuario:

▼ URL de Orixe

Mostrar URL de orixe

Cando esta opción está seleccionada, a URL da páxina orixinal será amosada no pé da páxina da versión para imprimir.

Agregala hora actual/día á URL de orixe

Amosar o día actual e a hora na liña URL de Orixe.

Forzalo uso da ID do nodo na URL de orixe.

No caso de estar deshabilitado, Drupal tentará usar o alias definido para a páxina. Para forzar o uso de URL fixo.

Configuración dos axustes comúns: Url de estilo (CSS), opcións do logo, opcións do pé, url de orixe.

4.2 MÓDULOS QUE AFECTAN ÁS OPCIONS DE ROLES E USUARIOS


- [4.2.1 IMCE axustes](#)
- [4.2.2 Subida de arquivos](#)
- [4.2.3 Formatos de entrada](#)

4.2.1 [IMCE](#) axustes

Ruta: Inicio > Administrar > Configuración da páxina > [IMCE](#) axustes


Estamos diante dun [módulo](#) moi interesante xa que permite engadir imaxes dende o procesador de textos [TinyMCE](#) sen necesidade de empregar os módulos image-assist ou image.

Este [módulo](#) engádelle unha propiedade máis á icona de imaxe no procesador (árbore verde) e ao premer nela podemos engadir unha imaxe.



- Nas opcións comúns como apreciamos na imaxe debe estar activo o [módulo](#) no procesador de textos (enable [tinymce](#) support). Se existe un usuario con múltiples roles sempre recibirá os permisos do [rol](#) máis alto.

Despois xa entramos nas propiedades asignadas a cada [rol](#): [administrador](#), profesorado....



Algunhas recomendacións para o [r](#)

- Marcar delete files (poder borrar ficheiros e marcar limitless [rol](#) de [administrador](#) non teñen)
- Podemos configurar o tamaño non superar estas cifras xa que
- Se marcamos Enable scaling, subida ten dimensións que e: de dar un erro.

▼ **Settings for the role: profesorado**

Permissions:
 delete files , cargar ficheiros , limitless upload
 Enable/disable access for file upload and deletion in user directories. Limit

Image dimensions:
 Width X Height: X px
 Define the maximum dimensions for an image to be uploaded.

Enable scaling of newly uploaded images.
 If a newly uploaded image has dimensions exceeding the limit, it will be s

Thumbnail dimensions:
 Width X Height: X px
 You can enable automatic thumbnail creation from newly uploaded image

Enable custom resizing.
 Users will be able to resize their images to any size up to allowed dimens

File size:

 Define the maximum file size(KB) for an image to be uploaded.

Algunhas recomendacións para o r

- Dependerá do [administrador](#) marcar aos diferentes roles.
- No resto das opcións será o [profesorado](#) a súa man activar ou desactivar.
- Thumbnail: pode permitir a creación de imaxes de recén subido. Para o profesorado, o profesorado e o profesorado branco-
- Custom resizing: activar adaptación de tamaño. Os usuarios serán capaces de redimensionar as imaxes ata dimensións permitidas.

4.2.2 Subida de arquivos

Ruta: Inicio > Administrar > Configuración da Páxina > Subida de Arquivos

Mediante está opción configuramos que tipo de adxuntos poden ir acompañando a un contido. Tamén o tamaño máximo destes (expresado en MB) e o tamaño total dos arquivos acumulados na páxina polos usuarios pertencentes a un [rol](#).

A configuración por defecto é a que se mostra na páxina á que se accede na ruta: Administrar > Configuración da páxina > Subida de arquivos.

Inicio » Administrar » Configuración da páxina

Subidas de arquivos

▼ Configuración xeral

Resolución máxima para as imaxes cargadas:
0 ANCHOxALTO
O tamaño máximo permitido para as imaxes (p.e 640x480). Defínalo como 0 se non quere restriccións

Amosar ficheiros por defecto:
Si
Define se os ficheiros adxuntos aos nodos débense amosar ou non na vista de nodo de maneira predeterminada.

Extensions de arquivo permitidas por defecto:
jpg jpeg gif png txt doc xls pdf ppt pps odt ods odp flv swf
Extensións por defecto que os usuarios poden subir. Separe as extensions con un espacion e non inclúa o punto final.

Tamaño máximo de arquivo por defecto para subir.:
1 MB
O tamaño máximo de arquivo por defecto que un usuario pode subir.

Tamaño total do arquivo por defecto por usuario.:
20 MB
O tamaño máximo predefinidos para tódolos ficheiros que un usuario pode ter no sitio.
A configuración de PHP limita o tamaño máximo de arquivo para subir a 17.5 MB.

Dentro deste apartado da configuración podemos establecer diferentes configuracións segundo os roles. Así teremos unha configuración para o [administrador](#) da páxina como se amosa na imaxe.

▼ Configuracións para administrador

Extensións de ficheiros permitidas:
jpg jpeg gif png txt doc xls pdf ppt pps odt ods odp flv swf mp3
As extensión que os usuarios deste rol poden cargar. As extensións débense separar cun espacion.

Tamaño máximo do ficheiro por carga:
5
O tamaño máximo dun ficheiro que un usuario pode cargar (en megabytes).

Tamaño total de ficheiros por usuario:
100
O tamaño máximo de tódolos ficheiros que un usuario pode ter no sitio (en megabytes).

ou tamén teremos unha configuración para o [rol](#) profesor como se aprecia na imaxe

▼ Configuración para profesorado

Extensiones de ficheros permitidas:

As extensión que os usuarios deste rol poden cargar. As extensións débense separar cun espazo.

Tamaño máximo do fichero por carga:

tamaño máximo dun fichero que un usuario pode cargar (en megabytes).

Tamaño total de ficheros por usuario:

tamaño máximo de tódolos ficheros que un usuario pode ter no sitio (en megabytes).

Deberemos ter en conta que se queremos engadir un arquivo cunha extensión non recoñecida por defecto en Drupal é aquí onde a deberemos engadir, pero tendo en conta que o deberemos facer para cada un dos roles.

O importante é que debemos configurar as subidas dos arquivos segundo sexan as necesidades de cada un dos roles e dos usuarios asignados a cada [rol](#).

4.2.3 Formatos de entrada

Ruta: Administrar > Configuración da páxina > Formatos de entrada

Os formatos de entrada definen o xeito de procesar o texto teclado polos usuarios en Drupal.

Cada formato de entrada ten as súas opcións acerca de que filtros aplicar.

Recoméndase deixar marcado por defecto a opción Full Html

Tamén pode personalizarse un novo formato premendo en

"Engadir formato de entrada", e escoller que roles poden empregar este formato de filtro e escoller os filtros que se deben usar para este formato

Inicio > Administrar > Configuración da páxina

Formatos de entrada

[Lista](#) [Engadir formato de entrada](#)

Os *formatos de entrada* definen unha maneira de procesar o texto teclado polos usuarios. Cada formato de entrada ten as súas opcións acerca de que *filtros* aplicar. Os posibles filtros inclúen enlaces as URLs tecladoas.

Os usuarios poden escoller entre os formatos de entrada dispoñibles cando se en...
Embaixo pódese configurar que formatos de entrada están dispoñibles para que...
Teña en conta que (1) o formato por defecto sempre está dispoñible para tódolos...
pódenos empregar sempre os roles con permiso para "administrar filtros", aínda...
na columna Roles da táboa.

Por defecto	Nome	Roles
<input type="radio"/>	Filtered HTML	anonymous user, authenticated user
<input type="radio"/>	PHP code	Ningún rol pode usar este formato
<input checked="" type="radio"/>	Full HTML	Tódolos roles poden empregar o formato predefinido

[Establecer formato por defecto](#)

Inicio > Administrar > Configuración da páxina

Formatos de entrada

[Lista](#) [Engadir formato de entrada](#)

Cada *filtro* realiza un cambio en particular sobre a entrada do usuario...
Se advirte que algúns filtros están causando conflitos na saída, pod...
Name: *

Indique un nome único para este formato de filtro.

Roles

Escolla que roles empregar este formato de filtro. Teña en conta que...
poden empregar tódolos formatos de filtros.

administrador

anonymous user

authenticated user

profesorado

Filtros

Escolla os filtros que se deben usar para este filtro de formato.

Convertor de salto de liña
Converte saltos de liña en HTML (por exemplo, as etiquetas
 e <p>).

Evaluador de PHP
Executa un anaco de código PHP. O uso deste filtro debería estar restrinxido.

4.3 MÓDULOS QUE AFECTAN Á CONFIGURACIÓN DOS CONTIDOS (Texto, Imaxe, Audio)

- [4.3.1 Wysiwg - TinyMCE](#)
- [4.3.2 Ferramentas de Imaxe](#)
- [4.3.3 Imaxe](#)
- [4.3.4 Imaxe - axuda](#)
- [4.3.5 Paging](#)
- [4.3.6 Webform](#)

4.3.1 Wysiwig - [TinyMCE](#)

Ruta: Configuración da páxina > Wysiwig

[TinyMCE](#) é o procesador de textos que nos permite editar un texto con distintos tipos de letra, cores, inserir imaxes, táboas.... Con el poderemos ver o que queremos conseguir (WYSIWYG).

Este editor poderemos habilitalo ou deshabilitalo e tamén conceder permisos ou retiralos para o seu uso (Ruta: Mantemento de usuarios > Control de [Acceso](#) > Permisos).

Existe un perfil de configuración da barra de edición de texto ([TinyMCE](#)) para cada un dos "formatos de entradas" creados: Filtered HTML, Php Code e Full HTML.


Para configurar o [TinyMCE](#) para cada un destes formatos de entrada debemos acceder á ruta: Configuración da páxina > Wysiwig > Operacions > editar.



Una vez dentro da configuración de cada un dos formatos de entrada podemos atopar as seguintes configuracións. É importante ter os tres formatos de entrada configurados:

Basic Setup (Configuración básica):

- **Enable by default (Habilitado por defecto):** Ós usuarios que poidan crear contido no determinado perfil (filtered, php code ou full html) apareceralles a barra de edición de texto por defecto si esta casilla está activa.
- **Allow users to choose default (Permitir ós usuarios modificar si está activado por defecto):** Permíteselle así ó usuario modificar as opcións por defecto na configuración da súa conta.
- **Show enable/disable rich text (Amosar o enlace "activar/desactivar texto enriquecido"):** Si esta opción está activa, debaixo da zona de edición de texto aparece un enlace que permite desactivar a barra de enriquecemento de texto. Útil cando



atopamos problemas no código HTML e o único xeito de que nolo admita a páxina é introducindo código en bruto.

- **Linguaxe:** Seleccionaremos a linguaxe na que se amosa o [módulo](#).


Buttons and plugins (Botóns e plugins):

- Debemos ser coidadosos cos botóns que activamos xa que poden supoñer unha complicación importante para usuarios que crean contido. Cantos menos botóns activemos máis sinxelo será o proceso e lograremos mellor dinamización da páxina no centro. Dende o Proxecto recomendamos activar os seguintes:

▼ Buttons and plugins		
<input checked="" type="checkbox"/> Bold	<input checked="" type="checkbox"/> Italic	<input checked="" type="checkbox"/> Underline
<input checked="" type="checkbox"/> Strike-through	<input checked="" type="checkbox"/> Align left	<input checked="" type="checkbox"/> Align center
<input checked="" type="checkbox"/> Align right	<input checked="" type="checkbox"/> Justify	<input checked="" type="checkbox"/> Bullet list
<input checked="" type="checkbox"/> Numbered list	<input checked="" type="checkbox"/> Outdent	<input checked="" type="checkbox"/> Indent
<input checked="" type="checkbox"/> Desfacer	<input checked="" type="checkbox"/> Redo	<input checked="" type="checkbox"/> Link
<input checked="" type="checkbox"/> Unlink	<input checked="" type="checkbox"/> Anchor	<input checked="" type="checkbox"/> Imaxe
<input checked="" type="checkbox"/> Clean-up	<input checked="" type="checkbox"/> Forecolor	<input checked="" type="checkbox"/> Backcolor
<input checked="" type="checkbox"/> Superscript	<input checked="" type="checkbox"/> Subscript	<input checked="" type="checkbox"/> Blockquote
<input checked="" type="checkbox"/> Source code	<input checked="" type="checkbox"/> Horizontal rule	<input type="checkbox"/> Cut
<input type="checkbox"/> Copy	<input type="checkbox"/> Paste	<input type="checkbox"/> Visual aid
<input type="checkbox"/> Remove format	<input type="checkbox"/> Character map	<input type="checkbox"/> Axuda
<input type="checkbox"/> Advanced horizontal rule	<input type="checkbox"/> Advanced image	<input type="checkbox"/> Advanced link
<input type="checkbox"/> Auto save	<input type="checkbox"/> Context menu	<input type="checkbox"/> Left-to-right
<input type="checkbox"/> Right-to-left	<input type="checkbox"/> Emotions	<input type="checkbox"/> HTML block format
<input type="checkbox"/> Font	<input type="checkbox"/> Font size	<input checked="" type="checkbox"/> Font style
<input checked="" type="checkbox"/> Fullscreen	<input type="checkbox"/> Inline popups	<input type="checkbox"/> Insert date
<input type="checkbox"/> Insert time	<input type="checkbox"/> Insert layer	<input type="checkbox"/> Move forward
<input type="checkbox"/> Move backward	<input type="checkbox"/> Absolute	<input type="checkbox"/> Paste text
<input type="checkbox"/> Paste from Word	<input type="checkbox"/> Select all	<input type="checkbox"/> Vista previa
<input type="checkbox"/> Print	<input checked="" type="checkbox"/> Buscar	<input checked="" type="checkbox"/> Replace
<input type="checkbox"/> Style properties	<input checked="" type="checkbox"/> Táboa	<input checked="" type="checkbox"/> Media
<input type="checkbox"/> Citation	<input type="checkbox"/> Borrado	<input type="checkbox"/> Abreviatura
<input type="checkbox"/> Acrónimo	<input type="checkbox"/> Inserido	<input type="checkbox"/> HTML attributes
<input type="checkbox"/> BBCode	<input type="checkbox"/> Advanced list	<input checked="" type="checkbox"/> IMCE
<input type="checkbox"/> Teaser break		


Editor appearance (Apariencia do editor):

- **Toolbar location (Localización da barra):** Seleccionamos neste despregable onde queremos que se amose a barra de edición.
- **Button alignment (Aliñación dos botóns) :** Corresponde coa barra de estado do navegador. Durante o proceso de creación do contido indícanos en que parte do código se atopa o cursor.
- **Path location (Ubicación da ruta):** Correspondería á barra de estado nun navegador. Amósanos no momento da creación de contido en que parte do código temos situado o cursor.
- **Enable resizing button:** Permite ó usuario, a través dun botón situado normalmente na esquina inferior dereita, modificar o tamaño da ventá de edición do texto.



Todas estas ferramentas convértense nunha adobe fío á hora de configurar a páxina para usuarios publiquen contido. Si se decide modificar opcións que veñen configuradas por defecto deber ser con coñecemento de causa xa que pode atopar con un comportamento do contido que somos capaces de identificar de onde provén.

Cleanup and output:



- **Verify HTML (Verificar HTML):** Verifica o código e elimina etiquetas que interpreta maliciosas.
- **Preformatado:** Xera un preformateado automático dos parágrafos que non sempre que máis nos interesa.
- **Convert tags to styles (Converter etiquetas a estilos):** Fusiona os estilos indicados no código cos da CSS da [plantilla](#) estamos a utilizar.
- **Remove linebreaks (Eliminar saltos de liña):** Elimina a maioría dos saltos de liña simples.
- **Apply source formatting (aplicar formato de orixe):** Si está activo o editor volve a formato de código fonte HTML. Pode xerar conflitos con formatos de entrada.
- **Force cleanup on standard past (forzar limpeza do código ó pegar):** Ó utilizar a función de (Ctrl + V) forza a limpeza do código.

CSS:

- Como administradores da páxina web dun centro non é necesario modificar parámetros nesta ventá. Recomendamos utilizar a CSS por defecto do editor, tal e como se amosa na páxina.

▼ CSS

Block formats:

Comma separated list of HTML block formats. Possible values: p,1

Editor CSS:


Defines the CSS to be used in the editor area.
Use theme CSS - loads stylesheets from current site theme.
Define CSS - enter path for stylesheet files below.
Editor default CSS - uses default stylesheets from editor.

CSS path:

If "Define CSS" was selected above, enter path to a CSS file or a l
Available tokens: %b (base path, eg: /), %t (path to theme, eg: the
Example: css/editor.css,/themes/garland/style.css,%b%t/style.cs

CSS classes:


Optionally define CSS classes for the "Font style" dropdown list.
Enter one class on each line in the format: [title]=[class]. Exampl
If left blank, CSS classes are automatically imported from all load



4.3.2 Ferramentas de Imaxe

Ruta: Administrar > Configuración da páxina > Ferramentas de Imaxe

Drupal emprega a librería GD2 que vén con PHP para a xestión de imaxes



Inicio » Administrar » Configuración da páxina

Ferramentas de Imaxe

Non se atopou ningún xogo de ferramentas para imaxes. Drupal emprega a librería GD2 que vén con PHP para a xestión de imaxes.

A utilidade GD2 incluída está instalada e funcionando correctamente.

Calidade JPEG:

%

Define a calidade da imaxe para as manipulacións JPEG. Vai dende 0 ata 100.

4.3.3 Imaxe

Ruta: Administrar > Configuración da páxina > Imaxe

Permite a configuración do [módulo](#) imaxe, o peso da imaxe así como a ruta onde se almacenan na base de datos.

As dimensións da imaxe "orixinal" cámbianse cando se cargan.

Se ambas dimensións se especifican na imaxe esta cambiará de tamaño para adaptarse a estas dimensións.

Se só se especifica unha dimensión da imaxe esta será redimensionada exactamente.

Inicio » Administrar » Configuración da páxina

Imaxe

File paths

Default image path:

Subdirectory in the directory "files" where pictures will be stored. Do not include trailing spaces.

Maximum upload size:
 KB
Maximum file size for image uploads. When a maximum image dimensions is specified, the image will be resized.

Tamaños de imaxe

The dimensions on the "Original" image will be used to resize the images when dimensions are specified the image will be resized to fit with in that size. If only one dimension is specified the image will be resized to exactly that dimension with the other determined by the image's aspect ratio.

Label	Width	Height	Link
<input type="text" value="Original"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Same window <input type="button" value="v"/>
<input type="text" value="Thumbnail"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	Same window <input type="button" value="v"/>
<input type="text" value="Vista previa"/>	<input type="text" value="640"/>	<input type="text" value="640"/>	Same window <input type="button" value="v"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Same window <input type="button" value="v"/>

4.3.4 Imaxe - axuda

Ruta: Inicio > Administrar > Configuración da páxina > Imaxe- axuda

Se o sitio se moveu ou se pensa trasladar a outro directorio o sub-directorio, podería ser necesario baleirar a caché para corrixir as rutas das imaxes que apuntaran ao anterior enderezo.

Hai que ter en conta que isto só funcionará para as imaxes que foran inseridas con etiquetas de filtro.

Configuración dos valores de acceso

Inicio » Administrar » Configuración da páxina

Imaxe - axuda

If this site was moved or is planned to move to another domain or sub-domain, you can enable **cache** to correct image paths that are pointing to the old address inserted using filter tags.

▼ Access settings

Display Image assist on paths:

- on specific paths
- not on specific paths
- all paths

Display Image assist on text areas:

- Show on every textarea except the listed textareas.
- Show on only the listed textareas.
- Show on all textareas.

Textarea image link:

Show icon ▼

Choose what to show under the textareas for which Image assist is enabled

Select the vocabularies to use for Image assist:

<ningún> ▲
Actividades ▲
Alumnado ▲
Biblioteca ▼

Select the vocabularies you want to be able to filter thumbnails by. This will

Configuración dos axustes da imaxe

[Inicio](#) » [Administrar](#) » [Configuración da páxina](#)

Imaxe - axuda

If this site was moved or is planned to move to another domain or [cache](#) to correct image paths that are pointing to the old address, inserted using filter tags.

— [▶ Access settings](#)

▼ [Image settings](#)

Maximum number of thumbnails per page:

Enter the number of images to display in the thumbnail browser. If there are

Maximum inline image size allowed:

Enter the number of maximum image dimensions to display with Image as layouts. This is applied when the filter tag is processed, so it will affect existing a smaller derivative of the image will be substituted (or a smaller version will own derivatives).

Popup size:

 ▼

Select the size of the image that is popped up.

Default size for inline images:

 ▼

Select a derivative to be used by default for inline images.

1 image size is not being shown because it exceeds the the maximum inline in

Creation of image derivatives:

- Create 200x200 images for the image properties window (us
- Allow users with *access advanced options* permission to create
- Allow all users to create custom size inline images.

Configuración doutras propiedades

[Inicio](#) » [Administrar](#) » [Configuración da páxina](#)

Imaxe - axuda

If this site was moved or is planned to move to another domain or subdomain, you can use the **cache** option to correct image paths that are pointing to the old address. Not inserted using filter tags.

— [▶ Access settings](#)

— [▶ Image settings](#)

— [▼ Other Properties](#)

Default link behavior:

Not a link

The link behavior can be overridden when inserting images by users with the property. If not set, the behavior is the same as everyone else.

Default URL:

http://

The default URL is used when Go to URL is chosen as the link behavior.

Default insert mode:

HTML Code

The insert behavior can be overridden by users with the *access advanced options* property. If inserted as HTML, Image Assist is not able to correct a link or image URL after edit already inserted images when using HTML code and the TinyMCE plugin.

Preload image title:

Desactivado

Activado

If enabled, the title from the image will be loaded as the bolded caption by default.

Preload image description:

Desactivado

Activado

If enabled, the body text from the image will be loaded as the caption by default.

Configuración dos axustes da pantalla

[Inicio](#) » [Administrar](#) » [Configuración da páxina](#)

Imaxe - axuda

If this site was moved or is planned to move to another domain or subdomain, you can use the **cache** option to correct image paths that are pointing to the old address. Not inserted using filter tags.

— [▶ Access settings](#)

— [▶ Image settings](#)

— [▶ Other Properties](#)

— [▼ Display settings](#)

Include img_assist.css on all pages for styling inline images?:

yes

Advanced users can customize their theme's CSS file so that inclusion of the inline images is at the bottom of img_assist.css for details.

4.3.5 Paging


Ruta: Administrar > Configuración da páxina > Paging

Nesta pantalla configuraremos as opcións das versión recortadas de contido. Este corte pode facelo automaticamente a aplicación ou podemos decidilo nós para cada contido indicando no código html unha etiqueta: `<!--pagebreak-->`

Se está activado o check "Link read more to next page" permite elixir en que tipo de contidos se corta a páxina aparecendo "ler máis" dependendo do número de caracteres configurados na configuración do artigo na ruta Inicio > Administrar > Administración do contido > Configuración do artigo.

NOTA

As modificacións neste [módulo](#) non teñen carácter retroactivo, quere isto decir que se tiñamos activado o [módulo](#) de xeito que as páxinas aparecían co link "ler máis" e desactivámolo veremos as modificacións nos novos contidos creamos pero non nos que xa estaban feitos de antes. Para que a modificación afecte aos contidos anteriores teriamos que editar cada un e volver a envialos.



Inicio » Administrar » Configuración da páxina

Paging

Paging settings

Separator:

Paging separator string. You should use an HTML tag that will
<HR />

Link read more to next page
If enabled, read more links and teasers will link to the next
content. Usage not recommended, unless you are willing to c

Node Types:

- Artigo do blogue
- Audio
- Evento
- Historias
- Imaxe
- Páxina
- Páxina de libro
- Webform

Set the node types you want to enable Paging for.

4.3.6 [Webform](#)

Ruta: Administrar > Configuración da páxina > [Webform](#)

Permite configurar os formularios e cuestionarios.

- **Available Components:** Activa ou desactiva os elementos que poden ser utilizados polos creadores de formulario.
- **Default mail values:** Configura as opcións por defecto dos correos enviados cando os usuarios cubren os formularios. Estes valores pódense modificar para cada formulario.
- **Advanced Options:** Recomendamos non modificar as opcións por defecto.

Inicio > Administrar > Configuración da páxina

Webform

Webforms are forms and questionnaires. To add one select **create content** -> **webform**. Below you can set different security and debug options.

▼ **Available Components**

Below is a list of supported field types available for webform. You may disable any of these components by unchecking the corresponding box. Only checked components will be available in existing or new webforms.

Nome	Descrición	Activado
data		<input checked="" type="checkbox"/>
email	A textfield that automatically fills in logged-in users e-mail.	<input checked="" type="checkbox"/>
fieldset	Fieldsets allow you to organize complex webforms into groups of fields.	<input checked="" type="checkbox"/>
ficheiro		<input checked="" type="checkbox"/>
grid	Allows creation of grid questions, denoted by radio buttons.	<input checked="" type="checkbox"/>
hidden	Create a field which is not visible to the user, but is recorded with the submission.	<input checked="" type="checkbox"/>
markup	Presents a markup area of text. Does not render a field.	<input checked="" type="checkbox"/>
pagebreak	Break up a multi-page form.	<input checked="" type="checkbox"/>
select	Allows creation of checkboxes, radio buttons, or select menus.	<input checked="" type="checkbox"/>
textarea	A large text area that allows for multiple lines of input.	<input checked="" type="checkbox"/>
textfield	Basic textfield type.	<input checked="" type="checkbox"/>
time	Presents the user with hour and minute fields. Optional am/pm fields.	<input checked="" type="checkbox"/>

▼ **Default E-mail Values**

From e-mail address:

Default sender address. This may be the E-mail address of the maintainer of your forms. This is also used for Reply-To, Return-Path and Errors-To.

From Name:

Default sender name which is displayed together with the E-mail address.

Default Subject:
 Form submission #om:
Default Subject. If not other stated in the form configuration this is appended to your form title. If you have e.g. defined "Your " (note the space) as a default subject and a form titled with "Order" the e-mail subject will be "Your Order".

▼ **Advanced Options**

Allow Cookies for Tracking Submissions
Cookies can be used to help prevent the same user from repeatedly submitting a webform. This feature is not needed for limiting submissions per user, though it can increase accuracy in some situations. Besides cookies, webform also uses IP addresses and site usernames to prevent repeated submissions.

Webforms Debug:

Set this option to "Log submissions" to log all submissions in the webdebug. Set it to "Full debug" to send debug info on submission. You

4.4 OUTROS MÓDULOS

- [4.4.1 Plantilla de Administración](#)
- [4.4.2 Rendemento](#)
- [4.4.3 Sistema de archivos](#)
- [4.4.4 Temporizador conta atrás](#)
- [4.4.5 URLs limpas](#)
- [4.4.6 Localización](#)
- [4.4.7 Notificaciones: axustes](#)

4.4.1 [Plantilla](#) de Administración

Ruta: Administrar > Configuración da páxina > [Plantilla](#) de Administración

Permite configurar que [plantilla](#) vai se utiliza na zona de Administración. Os usuarios administradores só verán esta [plantilla](#) cando entre en "Administrar" do [menú](#) "navegación". Mentres naveguen polos contidos da páxina verán a [plantilla](#) que ven o resto de usuarios.

Dende o Proxecto Webs Dinámicas solicitámosvos que teñades sempre seleccionada a Bluemarine xa que nos facilita o traballo canto temos que entrar nas páxinas dos centros a solucionar incidencias.




The screenshot shows a web interface for configuring the administration template. At the top, there is a breadcrumb trail: "Inicio » Administrar » Configuración da páxina". Below this, the title "Plantilla da Administración" is displayed. The main section is titled "Plantilla da Administración:" and contains a dropdown menu with "bluemarine" selected. Below the dropdown, there is a note: "Elixa qué tema deben mostrar as páxinas de administración e os usuarios administradores. Elixen o mesmo tema que o resto do sitio." At the bottom of the form, there are two buttons: "Garda-la configuración" and "Restaurar configuración".

4.4.2 Rendemento

Ruta: Administrar > Configuración da páxina > Rendemento

Permite configurar a caché das páxinas, activándoa ou desactivándoa.

Activar a caché permite un aumento do rendemento pero podemos atoparnos con que as modificacións que realicemos como administradores non teñen un efecto inmediato, podendo dar lugar a situacións desesperantes ó pensar que a páxina non responde ás nosas ordes.



The screenshot shows the 'Rendemento' configuration page in Drupal. At the top, there is a breadcrumb trail: 'Inicio » Administrar » Configuración da páxina'. The main heading is 'Rendemento'. Below it, there is a section titled 'Caché de páxinas'. The text explains that activating the cache provides a significant performance boost by storing responses for anonymous users. It offers three modes: 'Desactivado' (selected), 'Normal (recomendable, sen efectos colaterais)', and 'Agresivo (só expertos, posibles efectos colaterais)'. A note states that the normal mode is recommended for most sites, while the aggressive mode is only for experts. Below this, there is a section for 'Mínimo de permanencia en caché:' with a dropdown menu set to 'ningún'. The final section is 'Optimizacións de ancho de banda', which includes a sub-section 'Engadir e comprimir o arquivo CSS:' with two options: 'Desactivado' (selected) and 'Activado'. The text at the bottom explains that this option is disabled by default to avoid increasing server load.

4.4.3 Sistema de arquivos

Ruta: Administrar > Configuración da páxina > Sistema de arquivos

Permite configurar en que cartafol se gardan os ficheiros subidos así como os temporais.

É altamente recomendable deixar estas configuracións en mans dos administradores do Proxecto Webs Dinámicas.

Inicio » Administrar » Configuración da páxina

Sistema de arquivos

Ruta no sistema de ficheiros:

Unha ruta ao sistema de arquivos, na que se gardan os arquivos. Este cartafol ten que ser relativo desde a web. Cando o método de descarga defínese como privado, este cartafol pode provocar problemas de localización logo de haber estado activo no sitio, así que realmente sabe o que está facendo.

cartafol temporal:

Ubicación onde se gardarán os ficheiros durante as previsualizacións. As rutas relativas a Drupal.

Método de descarga:

Pública - os arquivos están dispoñibles usando HTTP directamente.

Privado - os ficheiros son transferidos por Drupal


Se queres usar algún tipo de control de acceso sobre a descarga dos arquivos, iso calquera momento, nembargantes, tódalas URLs de descarga cambiarán, e podería non ser recomendado.

4.4.4 Temporizador conta atrás

Ruta: Administrar > Configuración da páxina > Temporizador conta atrás

Existen unha serie de funcionalidades nas Webs Dinámicas dos centros educativos das que non recomendamos o seu uso, xa que a súa complexidade fainas pouco rentables hoxe en día.

A razón de que esteñan aquí é porque veñen parellas a módulos que instalamos e necesitamos para outras funcións. Isto pasa por exemplo con esta pantalla de configuración.



The screenshot shows the Drupal configuration interface for the 'Temporizador conta atrás' (Countdown) module. The breadcrumb trail is 'Inicio > Administrar > Configuración da páxina'. The page title is 'Temporizador conta atrás'. Under the 'Javascript' section, there are three radio button options for 'Javascript load options': 'Nodes only', 'Every page' (which is selected), and 'Page list'. Below these options is a note: 'A vista do nodo só cargará cando un nodo é visitado. Cada páxina, está ben, CADA PÁXINA. A liña abaixo.' Under the 'Lista de páxina:' section, there is a text input field and a note: 'Introduza unha páxina por liña das rutas de Drupal. O '*' é un caracter comodín.' Below this is a small icon of a green plus sign. Under the 'Output Overrides' section, there is a text area with the following text: 'Output formats change the display of the timer. The global format is used unless you override it. You can hard-code the output format in the timer tags as well. Available replacement tokens are: %year%, %dow%, %moy%, %years%, %ydays%, %days%, %hours%, %mins%, and %secs%. Below this is a text input field containing the global output format: '(%dow% %moy%%day%)/em>
%days% days + %hours%:%mins%:%secs%'. At the bottom, there is a note: 'The global output format is the baseline unless you use the presets below.'


4.4.5 URLs limpas

Ruta: Administrar > Configuración da páxina > URLs limpas


Esta opción fai que Drupal emita URLs "limpas" (isto é, sen ?q= na URL.)

Esta opción é moi interesante para crear url's amigables o que pode ser interesante de cara aos visitantes da web.

Débase revisar este [módulo](#) e comprobar se está activo e activalo se fora necesario. Antes de poder facelo é preciso realizar unha proba dende a propia páxina de configuración do [módulo](#). Para elo basta con premer no enlace correspondente (ver imaxe)



O sitio realizará unha proba transparente para o usuario e unha vez realizada (é case instantáneo) aparecerá activa a opción de activar ou desactivar as url limpas. Podemos xa marcar a opción de activar e gardar a configuración.



Feito isto poderemos ver que na barra de enderezos do noso navegador amosa xa url limpas, así por exemplo o enderezo:

<http://www.edu.xunta.es/centros/curso131/?q=admin/settings/clean-urls>

agora visualzarase como :

<http://www.edu.xunta.es/centros/curso131/admin/settings/clean-urls>

4.4.6 Localización

Ruta: Administrar > Configuración da páxina > Localización

Drupal proporciona un [módulo](#) específico que nos permitirá a tradución da súa interface de texto en distintos idiomas.

Por defecto vén configurado en galego.



Administrador de idiomas

Configuración das cadeas de tradución

Pódese buscar as cadeas traducidas e non traducidas, e o texto predefinido en inglés que proporciona Drupal introducindo as equivalencias correspondentes nos idiomas desexados (galego e castelán)

Modificación de cadeas de texto

Algúns módulos de Drupal ofrecen campos onde editar directamente as cadeas de texto, pero non sempre é así e na maioría dos casos teremos que empregar o [módulo](#) Localización para a edición, corección ou traducción de cadeas de texto.

A) Modificación dunha cadea de texto empregando o [módulo](#) Localización

Como exemplo ilustrativo veremos como modificar a expresión "Leer máis" e substituíla pola expresión correcta "Ler máis". Dita expresión pode verse ao pé dos contidos cando está activo o [módulo](#) paging.

1. Ruta: Administrar > Configuración da páxina > Localización > Administrar cadeas
2. Inserimos o texto a buscar, neste caso "Leer máis", na caixa de textos a buscar (sen as comiñas) e prememos en "Buscar".

Buscar

Textos a buscar:
Leer máis

Deixar en branco para amosar tódolos textos. A busca é sensible ás maiúsculas.

Linguaxe:

Tódalas linguas
 Inglés (proporcionado por Drupal)
 Galician
 Spanish

Buscar en:

Tódolos textos nesa lingua
 Só textos traducidos
 Só textos non traducidos

Buscar

Se existen resultados coincidentes aparecerán na pantalla e premendo en editar poderemos modificalos para cada un dos idiomas activos.

Neste caso aparecerá o texto "Leer máis" coa falta de ortografía.

Galician:
Leer máis

Deberemos modificalo por "Ler máis" e premer en "Gardar as traduccións"

Galician:
Ler máis

B) Modificación dunha cadea de texto dende o propio [módulo](#)

Como exemplo imos modificar a descrición do tipo de contido Páxina. Esta descrición visualízase cando os usuarios teñen que elixir o tipo de contido que queren crear e neste sentido é unha axuda á hora de elixir o máis axeitado.

Tamén podemos aproveitar esta descrición para darlle consellos sobre a creación deste tipo de contido ou anticiparnos a erros que por norma xeral observemos que se cometen.

Para modificar esta descrición imos a "Administrar > Administración do contido > Tipos de Contido" en tipo "Páxina" prememos en "editar".

Imaxe

Unha imaxe (con miniatura). Este contido é ideal para publicar fotografías ou capturas de pantalla.

Páxina

Se desexa engadir unha páxina estática, como unha páxina de información de contacto ou con información sobre os autores, empregue unha Páxina.

Páxina de libro

Un libro é un esforzo colaborativo de escritura: os usuarios poden colaborar escribindo as páxinas do libro, ubicando as páxinas no sitio correcto, e revisando ou modificando as páxinas escritas anteriormente. Por tanto, cando teña que compartir unha información en concreto ou cando esté lendo unha páxina do libro que non lle guste, ou pense que algunha páxina pode estar mellor escrita, pode facer algo para remedialo.

Webform

Crea un novo formulario ou cuestionario accesible para os usuarios. Os resultados do envío e as estatísticas quedan recollidas e accesibles segundo os privilexios

4.4.7 Notificacións: axustes

Ruta: Administrar > Configuración da páxina > Notificacións: axustes

Configúranse os axustes para ver con que periodicidade se envían as notificacións dos novos contidos publicados. Para isto se require o lanzamento do cron.

Inicio » Administrar » Configuración da páxina

Notificacións: axustes

Warning!

Nodes or comments which include **PHP code** might in some circumstances run in a loop or completely malfunction. This is not a bug: if you are supposed to know what you are doing. See the [handbook page](#) for more information.

Envíe notificacións cada:

1 día

¿Con qué periodicidade se deberían de enviar as notificacións dos novos contidos publicados?

Número de fallos de envío despois dos cales as notificacións se deberían de enviar:

5

4.5 ACTIVACIÓN E CONFIGURACIÓN DO [módulo](#) "Lightbox 2"

- [4.5.1 Características do módulo Lightbox2](#)
- [4.5.2 Activación e configuración do módulo](#)
- **4.5.3 Cómo usar Lightbox2**

4.5.1 Características do [módulo Lightbox2](#)

O [módulo Lightbox2](#) é un script que permite superpoñer imaxes sobre os contidos da nosa páxina. Resulta moi sinxelo de instalar e configurar e funciona con tódolos navegadores actuais.

É dicir, este [módulo](#) permite mostrar imaxes por enriba da páxina actual, e non dentro dela, de forma temporal. O funcionamento é sinxelo: colocaremos unha imaxe en miniatura en calquera lugar da páxina de maneira que ao facer clic sobre ela, a imaxe móstrase en tamaño grande como unha imaxe flotante por enriba da páxina, superpoñéndose a calquera dos contidos que hai nela. Isto facilítanos moito o deseño da páxina, liberándonos das limitacións de espazo que establecen o resto dos contidos.

O [módulo Lightbox2](#) incorpora, entre outras cousas, as seguintes funcionalidades:

- Conxuntos de imaxes: grupos de imaxes relacionadas e navegación entre elas con facilidade. Moi apropiado para as galerías de imaxes.
- Compatibilidade con contidos HTML.
- Soporte para contidos de vídeo.
- Efectos visuais: animación da precarga de imaxes e animación do clic sobre a imaxe.
- Capacidades de zoom: as imaxes máis grandes redúcense de tamaño para que encaixen perfectamente dentro da ventá do navegador.
- Selección de deseños.
- Configuración da [plantilla](#) e da animación.
- Capacidade de exclusión de páxinas: capacidade de excluír a determinadas páxinas do noso sitio web do uso de **Lightbox2**.

4.5.2 Activación e configuración do [módulo](#)

NOTA:

Na nova estrutura do Proxecto Webs Dinámicas os módulos instalados son comúns a tódolos centros.

A incorporación ou non dun novo [módulo](#) ao proxecto dependerá da valoración da súa funcionalidade, da coherencia co resto dos módulos e da súa adecuación ás características técnicas dos servidores da Consellería de Educación.

Unha vez valorada a súa inclusión tamén é necesario documentalo e publicitalo.

Como exemplo dos traballos que o [administrador](#) da web do centro terá que facer no caso de querer incluílo imos nesta tarefa a activar un [módulo](#) que por defecto non ven activado na actual configuración (está dispoñible pero non activo).

PASOS A SEGUIR:

- **Paso 1:** Activación do [módulo](#) Lightbox2. Ruta: Administrar - Construcción da páxina - Módulos
- **Paso 2:** Determinar os roles para os que estarán dispoñibles as opcións de configuración deste [módulo](#).
Ruta: Administrar - Mantemento de usuarios - Control de [Acceso](#)
- **Paso 3:** Configuración do [módulo](#). Ruta: Administrar - Configuración da páxina - Lightbox2

1.- Activación do [módulo](#)

O [módulo](#) Lightbox2 xa se atopa instalado na versión 5.x de DRUPAL do proxecto Webs Dinámicas, pero por defecto está desactivado en tódolos centros.

Pasos a seguir:

1. Ir ao [menú](#) "Administrar > Construcción da páxina > Módulos"
2. Marcar a casilla "Lightbox2" [\(1\)](#) na sección "Other" desta mesma pantalla de módulos.
3. Pulsar o botón "Garda-la configuración"

(1) Moitos dos módulos de DRUPAL precisan da instalación previa de outros módulos, dos que dependen para poder funcionar. No caso do Lightbox2, precisa da actualización das librerías JQuery (JQuery Update) que, como podemos ver na sección "[User](#) Interface" desta mesma pantalla de módulos, xa están instaladas .

2.- Configuración dos permisos de administración e configuración do [módulo](#)

Despois de activar o [módulo](#) temos que darlle permisos ao [rol](#) "[administrador](#)" para poder acceder ás súas opcións de configuración.

Pasos a seguir:

1. Accedemos ao [menú](#), Ruta: *Administrar > Mantemento de usuarios > Control de [acceso](#)*
2. Buscamos o [módulo](#) "Lightbox 2 [módulo](#)" e marcamos a opción "administer lightbox2" para o [rol administrador](#). [\(2\)](#)

(2) Non será necesario marcar este permiso para o resto de roles, xa que se trata dos permisos de administración do [módulo](#).

3.- Configuración do [módulo](#)

Unha vez activado Lightbox2, debemos acceder á pantalla de configuración do propio [módulo](#) para realizar varios axustes.

Pasos a seguir:

1. Accedemos ao [Menú](#) na Ruta: *Administrar > Configuración da páxina > Lightbox2*
2. Veremos unha imaxe similar á seguinte onde poderemos configurar cada unha das opcións dispoñibles que veremos a continuación conmais detealle.



Pestana "General"

Permítenos configurar diversas opcións do comportamento xeral do [módulo](#).

Dentro desta pestana atoparemos unha sección especialmente interesante denominada "Page specific lightbox2 settings".

Nesta sección podemos decidir que este [módulo](#) actúe unicamente nas páxinas especificadas, ou ben que o [módulo](#) actúe en tódalas páxinas excepto nas especificadas.

Se deixamos marcada a opción por defecto "Load on every page except the listed pages" e non introducimos ningunha páxina no recadro, o [módulo](#) actuará en tódalas páxinas do noso sitio.

Pestana "Slideshow"

Desde esta pestana poderemos configurar os diversos comportamentos do "slideshow" (pase de diapositivas): intervalos de tempo entre diapositivas, parada automática, inicio automático, ... etc.

Pestana "HTML Content"

O [módulo](#) Lightbox2 pode mostrar as imaxes soas, ou conxuntamente co resto do contido HTML da páxina onde se atopan.

Desde esta pestana podemos configurar o tamaño da nova ventá onde se mostrará a imaxe integrada no contido HTML, no caso de que nos decidamos por esta opción (na pestana seguinte).


Pestana "Automatic image handling"

DeNde esta última pestana podemos configurar sobre qué tipo de imaxes queremos que actúe este [módulo](#).

Como norma xeral, activaremos as funcionalidades de Lightbox2 para a sección "Image [node settings](#)".

A forma de actuar deste [módulo](#) consiste en insertar de forma automática un código á imaxe para que entre en funcionamento ao facer clic sobre ela.

A sección que debemos configurar é "Image [node settings](#)":



Opciones lightbox2

- Seleccionaremos a opción de "Lightbox" (3) se queremos que se mostren as imaxes soas
- Seleccionaremos a opción de "HTML content" se queremos que se mostren as imaxes integradas nos contidos HTML nos que se atopan.


(3) Aconsellamos seleccionar inicialmente esta opción.

4.5.3 Cómo usar Lightbox2


Podemos usar e aplicar as funcionalidades de Lightbox2 na nosa páxina de diferentes maneiras e con diferentes tipos de contidos que incorporen imaxes.

Agora imos ver un exemplo do uso de Lightbox2 con imaxes insertadas nun contido tipo "páxina".

1. Creamos un novo contido, tipo "páxina".
2. Debaixo do campo "Corpo" pulsamos a opción "Disable rich-text"



3. A continuación pulsamos o botón inferior "add images"
4. Na nova ventá que nos aparece, pulsamos o botón "subir a new image",
5. Introducimos un título e seleccionamos unha imaxe para subir.
6. *Despois de subir a imaxe, aparecerá un recadro de propiedades da imaxe onde deberemos seleccionar no desplegable "Link" a opción "Link to image page"*



7. Finalmente pulsaremos o botón "Insert" e publicaremos este novo contido tipo páxina na categoría que queiramos.
8. Podemos ver o efecto que o [módulo](#) Lightbox2 produce sobre as imaxes, ao facer clic sobre a imaxe que acabamos de insertar.

 **Exemplo real de funcionamento**

*Podes ver un exemplo real de funcionamento do [módulo](#) Lightbox2 no "Portal Educativo da Consellería de Educación", en concreto na sección "Os nosos centros" (barra lateral dereita do portal).
Pulsa sobre a foto do centro educativo que se mostra en cada momento.*

5. Drupal: SWF Tools

SWF Tools oferta a integración de © Macromedia Flash con reproductores de Vídeo, de MP3 e de visores de imaxes.

Aínda que este [módulo](#) permite a integración dos formatos citados, tan só se recomenda empregar para a reprodución de vídeos en formato FLV (Flash Vídeo), xa que tanto para o audio como para as imaxes dispoñemos doutros módulos.



5.0 [Módulo](#) SWF Tools

Este [módulo](#) foi seleccionado para poder facer unha integración do vídeo en [streaming](#) dentro das páxinas de contido elaboradas.

Unha vez que teñamos este [módulo](#) instalado no noso Drupal, abondará con **adxuntar** ao contido un ficheiro de vídeo en formato FLV (Flash Vídeo). Unha vez publicado o contido xa aparecerá de forma automática o reprodutor para poder visionar o vídeo desde a web.

Se ao contido adxuntamos varios vídeos, poderemos velos no mesmo reprodutor. Tan só é necesario premer sobre a frecha de avance ou retroceso para ir navegando polos vídeos que se xuntan.

Para obter máis información sobre a descarga de vídeos en formato FLV e conversión de outros formatos de vídeo (AVI, MPG...) a FLV, visitar os materiais complementarios desta sección.

Problemas comúns

Aínda que este [módulo](#) foi seleccionado e integrado no proxecto de Webs dinámicas para empregarse no caso dos vídeos, tamén permite a reprodución tanto de audio como de imaxes.

Audio

O problema que presenta este [módulo](#) para ofrecer os arquivos de audio é que o reprodutor de audio tamén presenta unha xanela para amosar o vídeo.

Como neste caso non hai vídeo o que aparece é unha imaxe do logo de "drupal.org".



Esta imaxe non se pode cambiar a non ser que se acceda a través de FTP e se realice o cambio directamente na carpeta do [módulo](#) (actualmente non se pode acceder por FTP). Pero desde a administración do modulo non existe a posibilidade de facer personalización algunha. Por este motivo ,resulta un [módulo](#) pouco atractivo e funcional para a reprodución de audio.


En calquera caso, indicar que o formato de audio admitido por este [módulo](#) é unicamente o MP3. Outros tipos de formatos poderán ser adxuntados ao contido, como WAV, MIDI, pero non se van a reproducir mediante este [módulo](#).

Imaxes

Para o emprego deste [módulo](#) con imaxes teremos que ter en conta a seguinte consideración:

Se temos o [módulo](#) configurado para que tamén afecte ás imaxes adxuntas, entón nun contido podemos adxuntar unha ou varias imaxes que se reproducirán no visor.

(Realmente non ten moito sentido adxuntar unha única imaxe, xa que para iso xa a publicamos directamente no corpo do contido. Pero si pode resultar interesante para poder publicar varias imaxes e poder velas todas elas no mesmo visor a medida que pulsamos a frecha de avance do reprodutor).



Activación do [módulo](#) SWF Tools

Dentro do paquete de SWF Tools ofrécese varios módulos que poden ser activados. A continuación podemos ver unha lista de todos eles así como cales serían os tres que deben de estar activados para un correcto funcionamento.

- 1 Pixel Out
- Flash [Filter](#)
- jquery.flash.js
- Quicktime
- SimpleViewer
- **SWF Tools --> Activo**
- **SWF Tools Integration --> Activo**
- SWFObject
- UFO
- **Wijering Flash --> Activo**

Máis información sobre este [módulo](#):
<http://drupal.org/project/swftools>

▼ SWF Tools			
Activado	Nome	Versión	Descrición
<input type="checkbox"/>	1 Pixel Out	5.x-1.x-dev	SWF Tools s Depende de
<input type="checkbox"/>	Flash Filter	5.x-1.x-dev	A filter for F Depende de
<input type="checkbox"/>	jquery.flash.js	5.x-1.x-dev	Integration with SWF T Depende de
<input type="checkbox"/>	Quicktime	5.x-1.x-dev	Support for Depende de
<input type="checkbox"/>	SimpleViewer	5.x-1.x-dev	Unstable: I Depende de
<input checked="" type="checkbox"/>	SWF Tools	5.x-1.x-dev	Provides a Requerido p (desactivado (desactivado
<input checked="" type="checkbox"/>	SWF Tools Integration	5.x-1.x-dev	Unstable: P menu.
<input type="checkbox"/>	SWFObject	5.x-1.x-dev	Support for Depende de
<input type="checkbox"/>	UFO	5.x-1.x-dev	Support for Depende de
<input checked="" type="checkbox"/>	Wijering Flash	5.x-1.x-dev	SWF Tools s Depende de

5.1 Embedding settings (axustes de integración)

Nesta sección realizaranse os axustes específicos da integración Flash. Obxectos e atributos integrados poden ser establecidos aquí.

Esta sección divídese en tres apartados:

- Localización de arquivos: **File locations**
- JavaScript embebido: **JavaScript Embedding**
- Configuración por defecto para embebido: **Default settings for embedding**

En todos estes apartados non se realizou ningunha modificación dos valores que veñen por defecto para o [módulo](#) e, polo tanto, **recoméndase non modificar os valores establecidos.**

A continuación detallamos os valores de cada apartado para coñecemento dos administradores e poder restauralos se fose necesario.

File locations

- Default flash player path --> **deixar en branco**
- Directory in files where playlist/xml files can be cached --> **playlists**
- Media directory url --> (non é posible modificar esta ruta desde aquí. Aparece a ruta da carpeta **files** que se establece na opción de Administrar > Configuración da páxina > Sistema de arquivos)
- Check files --> **marcado**

JavaScript Embedding

- Embed Flash Directly, don't use JavaScript replacement --> **marcado**
- All pages --> **desmarcado**
- [User](#) override --> **desmarcado**
- HTML alternative --> `<p>sentímolo, flash non está dispoñible.</p>`

Default settings for embedding

- Flash versión --> **7**
- Play immediately --> **marcado**
- Loop movie --> **desmarcado**
- Full menu --> **marcado**
- Background color --> **#FFFFFF**
- Quality --> **autohigh**
- Scale --> **showall**
- Windows mode --> **opaque**
- Aling --> **left**
- salign --> **top left**
- Load Java --> **No**

5.2 File handling (manexo de arquivos)

Nesta sección si que se fixeron modificacións con respecto as opcións que aparecían por defecto.

Para un correcto funcionamento deberán estar marcadas as seguintes opcións:

File handling (manexo de arquivos)

- Default player for single FLV movies --> **Flash Media Player - Jeroen Wijering**
- Default player for single MP3 files --> **Flash Media Player - Jeroen Wijering**
- Default player for single SWF files --> **None**
- Default player for a list of images --> **Flash Media Player - Jeroen Wijering** (aquí podería ser interesante empregar tamén a opción de **Flash Image Rotator - Jeroen Wijering** para realizar presentacións de imaxes)
- Display a list of FLV movies --> **Flash Media Player - Jeroen Wijering**
- Display a list of MP3 music --> **Flash Media Player - Jeroen Wijering**
- Default player for a list of mixed media --> **Flash Media Player - Jeroen Wijering**

Playlist handling

- Clear playlist cache --> **Only here**

5.3 Generic Players (reproductores xenéricos)

Desde esta sección parece que poderíamos controlar se os vídeos e audios MP3 inseridos nas páxinas empezan a reproducirse de forma automática ou non, pero non vai ser así, xa que nas probas realizadas observouse que o inicio automático se controla desde unha opción que veremos no apartado 4.5 Wijering Flash.

A activación ou non dos checks deste apartado non parecen ter consecuencia algunha.

En calquera caso, recomendamos deixar desmarcadas as dúas opcións.



5.4 Integración

Neste apartado radica a esencia deste [módulo](#) xa que desde aquí decidiremos sobre que tipos de arquivos desexamos que se executen automaticamente ao ser subidos como un adxunto aos contidos publicados.

Así, nesta sección tan so teremos unha lista de selección onde podemos seleccionar as seguintes opcións:

- Images (imaxes)
- Audio (MP3)
- Flash video (FLV)
- SWF files (SWF)


Recomendación: so deberíamos marcar a opción de Flash vídeo, xa que en principio é para o que está pensada a utilización deste [módulo](#) dentro do proxecto Webs dinámicas.

En calquera caso, poderíamos seleccionar tamén as opcións de Images e Audio, pero o que non se debe marcar nunca é a opción de SWF files, xa que este tipo de arquivos presenta problemas á hora de empregarse integrado neste [módulo](#) de SWF Tools.

Se desexamos empregar arquivos SWF no noso sitio web, recomendamos non integralo con este [módulo](#), senón que o que fariamos sería adxuntalo como ficheiro adxunto e facerlle un enlace para que se execute correctamente.

Truco: como neste apartado as opcións aparecen en lista, lembramos que para poder seleccionar opcións continuas podemos manter presionada a tecla Maiúsculas e clicamos sobre a primeira e última opción desexadas da lista. Para realizar unha selección de forma alterna debemos de ter presionada a tecla Control (Ctrl) mentres clicamos sobre as opcións desexadas.

Olo! Unha vez feita a nosa selección e gardados os cambios, cando volvamos a entrar neste apartado non teremos ningunha indicación de cales foron as opcións seleccionadas a última vez, é dicir, non saberemos con certeza cales son as opcións seleccionadas, polo que deberemos de volver a seleccionar as desexadas para maior seguridade.



5.5 Wijering Flash

Desde aquí podemos realizar axustes sobre o reprodutor de Flash e para o Rotor de Imaxes.

Probablemente nunca necesite cambiar os valores que se presentan por defecto e que se citan a continuación.

Media Player Flashvars

Basic

- Display height --> en branco
- Height --> 320
- Width --> 400

Color

- Background color --> en branco
- Color do texto --> en branco
- Rollover color --> en branco

Appearance

- Autoscroll --> default
- Display width --> en branco
- Large controls --> default
- URL do logo --> en branco
- Overstretch --> default
- Show digits --> default
- Show equalizer --> default
- Show icons --> default
- Show thumbs in playlist --> default

Playback

- Autostart --> default (cambiando esta opción podemos controlar que os arquivos de vídeo empecen a reproducirse automaticamente ao cargarse a páxina)
- Buffer length --> en branco
- Repeat --> default
- Rotate time --> en branco
- Shuffle --> default
- Volume --> en branco

Interaction

- Callback URL --> en branco
- Captions URL --> en branco
- Enable javascript --> default
- Fullscreen button link --> en branco
- Link URL --> en branco
- Link from display --> default
- Link target --> default
- [Streaming](#) script URL --> en branco

- File type --> en branco
- Use captions --> default
- Use fullscreen --> default
- Use Keys --> default

Image Rotator Flashvars

Basic

- Height --> 320
- Width --> 400

Color

- Background color --> en branco
- Color do texto --> en branco
- Rollover color --> en branco

Appearance

- URL do logo --> en branco
- Overstretch --> default
- Show icons --> default
- Transition effect --> default

Playback

- Rotate time --> 3
- Shuffle --> default

Interaction


- Enable javascript --> default
- Link URL --> en branco
- Link from display --> default
- Link target --> default

5.6 Publicación do contido de Vídeo, en DRUPAL

Unha vez que, dunha forma ou doutra, teñamos o vídeo en formato FLV, xa podemos publicalo na nosa web. Para isto só teremos que crear un novo contido e [adxuntar](#) dito ficheiro de vídeo.

▼ **Ficheiros adxuntos**

Os cambios que se fan aos adxuntos non son permanentes ata que garda o envío. O primeiro ficheiro da lista inclúese nas orixes RSS.

Borrar	Lista	Descrición	Tamaño
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	The Drupal Song Music Video.flv  http://centros.edu.xunta.es/zonasantiago/files/The Drupal Song Music Video.flv	2.24 MB


Adxuntar un novo ficheiro:

Enviamos o novo contido e automaticamente xa o teremos listo para a súa reprodución na web.

Vídeo: canción de Drupal

O *Páxina* foi creado.

Canción de Drupal: **The Drupal Song Music Video**



|| 00:03 || 00:58

Adxunto	Tamaño
The Drupal Song Music Video.flv	2.24 MB

5.7 Obter un vídeo de Internet

Existen numerosos programas e [plugins](#) para poder [descargar](#) vídeos da rede. Aquí imos comentar unha forma moi sinxela. Para iso necesitaremos o seguinte:

Teremos que ter instalado o [navegador Mozilla Firefox](#) (<http://www.mozilla-europe.org/es/firefox/>) xa que para a descarga dos vídeos empregaremos un [plugin](#) deste [navegador](#).

Desde o Firefox iremos ao [menú Ferramentas > Complementos](#).

Logo prememos sobre a primeira icona que aparece na parte superior: **Obter complementos**, e nesta xanela buscamos o enlace que indica: "**Examinar tódolos complementos**".




Este enlace levaranos directamente ao portal dos complementos de Firefox (<https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/>).


Na parte superior deste portal podemos ver un buscador, onde escribiremos o nome do complemento que imos buscar: **Video DownloadHelper**




Prememos **Intro** e en breve xa aparecerá a lista cos resultados da nosa busca, e en primeiro lugar debería de aparecer xa o complemento buscado.



Prememos sobre o botón da dereita que di **Anadir a Firefox** para proceder á súa instalación. Enseguida aparecerá unha pantalla indicándonos que se vai proceder á instalación deste complemento. Prememos sobre o botón **Instalar ahora** para continuar coa instalación.



Unha vez rematada a instalación vai a pedirsenos que reiniciemos o [navegador](#) Firefox. Mentres que non reiniciemos non poderemos empregar o novo complemento.




Unha vez reiniciado o Firefox, xa podemos pechar todas as pestanas abertas, e iremos ao portal de Youtube a buscar algún vídeo, por exemplo, o mesmo empregado anteriormente: "The Drupal Song Music Video".

Unha vez que teñamos un vídeo en reprodución desde YouTube poderemos observar como na barra de botón do [navegador](#) aparece unha icona con tres boliñas en movemento, que presenta unha frecha negra ao seu carón.



Premendo sobre a frecha negra presentarásenos un [menú](#) desde o cal teremos a opción de [Descargar](#) o vídeo que estamos visualizando. Prememos sobre esta opción e gardámolo no noso PC.



Esta forma xa teremos un vídeo en formato FLV no noso equipo.

5.8 Convertir o formato dun vídeo, usando [AVIDEMUX](#)

Unha das maneiras de obter un vídeo en formato **FLV** é convertíndoo desde outro formato de vídeo. Por exemplo, se gravamos un vídeo cunha cámara dixital probablemente o formato sexa [AVI](#) ou [MPEG](#).


Existen diferentes aplicacións para realizar a conversión entre formatos de vídeo: os conversores. Unha destas aplicacións é [AVIDEMUX](#)

[Sitio](#) oficial de [AVIDEMUX](#): <http://www.avidemux.org>

[Sitio](#) oficial de descarga ⁽¹⁾ de [AVIDEMUX](#): <http://avidemux.sourceforge.net>

[AVIDEMUX](#) é unha aplicación de [software libre](#), deseñada para a edición de vídeo, que está dispoñible para a maioría das plataformas e sistemas operativos coñecidos: [Windows](#), [Linux](#), Mac, PC-BSD.

Unha vez instalado, a pantalla principal de [AVIDEMUX](#) presenta o seguinte aspecto:



A continuación, de modo sinxelo, explicamos cómo debemos proceder con esta aplicación para realizar a conversión entre formatos de vídeo.


Imaxinamos que temos un vídeo en formato [AVI](#) e queremos convertilo en formato **FLV**

PASO 1.- Abrimos o noso vídeo (que temos en formato [AVI](#)) pulsando sobre o botón/[menú](#) ABRIR.

PASO 2.- Nos despregables da barra lateral esquerda de [AVIDEMUX](#), seleccionamos as seguintes opcións:

- Na sección "Video" seleccionamos "Copiar"
- Na sección "Audio" seleccionamos "Copiar"

- Na sección "Formato" seleccionamos "FLV"



PASO 3.- Pulsamos o botón **GUARDAR** e podemos teclear un novo nome para o noso vídeo. É moi importante asegurarse de seleccionar outra vez a opción FLV no desplegable "tipo de ficheiro" que aparece a continuación.


[AVIDEMUX](#) ten moitas máis funcionalidades para traballar na edición de video, pero os pasos que acabamos de explicar son suficientes para realizar a conversión dun formato ao outro.

(1) [AVIDEMUX](#) está dispoñible na maioría dos repositorios das distribucións de [Linux](#), polo que resulta moi sinxela a súa instalación en [Linux](#) desde os repositorios.

5.9 Converter o formato dun vídeo, usando SUPER

Outra forma de converter o formato dun vídeo será usando o conversor SUPER © eRightSoft (<http://www.erightsoft.com/SUPER.html>)

A continuación, de modo sinxelo, explicamos como sería o proceder con este programa para realizar a conversión entre formatos de vídeo.



1. Nesta zona facemos [clik](#) co botón dereito do rato. Aparecerá un [menú](#) emerxente e desde a primeira opción engadimos o vídeo que desexamos converter: Add Multimedia File(s)
2. Seleccionamos o formato do vídeo de saída. Neste caso teríamos que seleccionar o formato FLV, que é o que empregaremos posteriormente na web.
3. Axustes de vídeo: podemos personalizar o tamaño, aspecto e outras características que terá o novo vídeo. Para a web é importante que o tamaño non sexa demasiado grande, entre 320x240 e 353x288 é suficiente.
4. Axustes de audio: podemos realizar diferentes axustes sobre a calidade do audio que incorporará o vídeo final. Pódense deixar as opcións que marque por defecto.
5. Unha vez axustados os parámetros, premeremos sobre o botón **Encode** para iniciar a conversión.

Pode ser que nos aparezan un par de xanelas máis, unha para seleccionar os códecs que desexamos empregar ([DivX](#), DX50, [MP4](#), XviD...) e outra preguntándonos se desexamos empregar o conversor FFmpeg (en caso de indicar que no empregará o Mencoder, que tamén se poden seleccionar na zona do punto 2).

6. Bloque I: Rexistros

Nesta sección veremos como acceder aos rexistros do sistema e a outra información de interese sobre o estado do noso sitio.

O módulo watchdog (vixiante) monitoriza a páxina, capturando os eventos do sistema nun rexistro. O vixiante non é máis que unha lista dos eventos almacenados que contén datos de uso, de rendemento, de erros, de avisos e de información sobre as operacións que se realizan.

É importante verificar o informe do vixiante con certa regularidade. En caso de detectar algunha anomalía nos informes, deberá de comunicarse o antes posible co seu Asesor SIEGA/ABALAR de Zona.



O contido deste bloque céntrase nos rexistros do sistema. Este módulo pode aportar información de interese para o administrador da web do centro que lle permita coñecer o xeito no que os usuarios da web interactúan con ela e os erros máis habituais no acceso e emprego do sitio.



6.1 Entradas recentes no rexistro.

Permítenos ver todos os eventos que foron logueados recentemente.

Nunha primeira entrada podemos ver a lista ordenada por data, aínda que se pode ordenar por calquera das columnas.

Premendo sobre o enlace da mensaxe poderemos acceder a máis detalle sobre o rexistro en cuestión.

Tamén temos un enlace para acceder á ficha do usuario ou tamén ver directamente o contido rexistrado.

Inicio » Administrar » Rexistros

Entradas recentes no rexistro.

Filtrar por tipo de mensaxe: Filtro

Tipo	Data	Mensaxe
contido	10/12/2009 - 22:22	page: actualizado Proba d
contido	10/12/2009 - 22:20	page: actualizado Proba d
 páxina non atopada	10/12/2009 - 22:07	node/3
 páxina non atopada	10/12/2009 - 22:07	node/4

Inicio » Administrar » Rexistros


Detalles

Tipo	contido
Data	Luns, Outubro 12, 2009 - 22:22
Usuario	xoseluis
Ubicación	http://centros.edu.xunta.es/zonasantiago/?q=node/
Referente	http://centros.edu.xunta.es/zonasantiago/?q=node/
Mensaxe	page: actualizado <i>Proba de audio con SWF Tools</i> .
Severidade	aviso
Nome do Host	83.37.195.215

6.2 Cadeas máis buscadas

Unha ferramenta para administradores onde obter información sobre as cadeas máis buscadas polos usuarios.

Este informe debe facer pensar aos administradores: unha cadea moi buscada significará que ou ben é de moito interese entre a audiencia, ou ben que ese contido non ten moi definida a súa ubicación dentro do sitio web.



The screenshot shows a web interface with a breadcrumb trail at the top: "Inicio » Administrar » Rexistros". Below this is the title "Cadeas máis buscadas" and two columns: "Contar" (with a dropdown arrow) and "Mensaxe". The table contains five rows of data:

Contar	Mensaxe
4	<i>imaxes</i> (Contido).
2	<i>vídeos</i> (Contido).
1	<i>exemplo</i> (Contido).
1	<i>proba</i> (Contido).
1	<i>vídeo</i> (Contido).

6.3 Erros "páxina non atopada"

Neste informe aparece aqueles nodos ou rutas de páxinas ás cales os usuarios quixeron acceder a través do navegador, pero non foron atopadas e recibiron, polo tanto, o aviso de páxina non atopada.

Pode ser debido a que os contidos buscados xa caducaron e xa non existen, ou tamén porque temos algún enlace mal establecido e está provocando unha navegación errónea.

[Inicio](#) » [Administrar](#) » [Rexistros](#)

Errores 'páxina non atopada'

[Contar](#) ▼ [Mensaxe](#)

1	node/6
1	node/4
1	node/3
1	node/87

6.4 Principais erros de "[acceso](#) denegado"

Neste informe aparecen aqueles nodos ou rutas de páxinas ás cales algún usuario quixo acceder pero, debido aos permisos establecidos, non se lle concedeu a entrada ou non se permitiu o visionado do contido.

Se hai moitas solicitudes deste estilo significa que temos a parte da audiencia desexando acceder a unha información que se lles nega. Debería, neste caso, valorarse a posibilidade de ofrecer esa información.

[Inicio](#) » [Administrar](#) » [Rexistros](#)

Principais erros de "acceso denegado"

Contar ▼	Mensaxe
1	node/139
1	node/150
1	node/60
1	node/95

6.5 Informe de estado

Aquí podemos atopar un resumo dos parámetros do sitio Drupal, así como calquera problema detectado coa súa instalación. É útil copiar ou pegar esta información cando precise asistencia.

Drupal	5.7
✓ Base de datos MySQL	5.0.26
✓ Configuration file	Protected
✓ Cron maintenance tasks	Last run 23 min 5 seg ago You can run cron manually .
✓ Database schema	Up to date
✓ Librería GD	bundled (2.0.34 compatible)
✓ Librería Unicode	Extensión Mbstring de PHP
✓ PHP	5.2.6
✓ PHP register globals	Desactivado
✓ Sistema de arquivos	Writable (<i>public</i> download method)
✓ Web server	Apache

7. Drupal Estatísticas (Statistics)

O core de drupal trae incorporado o [módulo Statistics](#), que nos permite ter información estatística do noso sitio web: número de veces que se visitou unha páxina, contidos que se visitaron nesa páxina, data na que se mostrou, número de visualizacións recentes dun contido, número de veces que se visualizou en total, referentes principais (páxinas de terceiros que apuntan á nosa)...



Estas estatísticas proporcionánnos detalles sobre os usuarios da páxina e o uso que fan dela (contidos populares, os máis vistos recentemente, os máis vistos todo o tempo etc.)



Neste [bloque](#) traballaremos coas estatísticas, [módulo](#) íntimamente ligado ao de rexistros. Este [módulo](#) lle permite ao [administrador](#) coñecer os contidos máis populares da súa web, os usuarios mási activos, e outro tipo de estatísticas que lle permitirán coñecer mellor o xeito en que os usuarios interactúan coa web do centro.

7.1 Estatísticas (Statistics)

O core de drupal trae incorporado o [módulo](#) Statistics, que nos permite ter información estatística do noso sitio web:

- número de veces que se visitou unha páxina
- contidos que se visitaron nesa páxina
- data na que se mostrou
- número de visualizacións recentes dun contido [\[1\]](#)
- número de veces que se visualizou en total
- referentes principais (páxinas de terceiros que apuntan á nosa)

Estas estatísticas proporcionánnos detalles sobre os usuarios da páxina e o uso que fan dela (contidos populares, os máis vistos recentemente, os máis vistos todo o tempo etc.)

[1] o significado de “recente” dependerá do tempo que teña establecido o [administrador](#) nas páxinas de configuración do [módulo](#) entenderase o tempo que estableza o [administrador](#) na configuración do [módulo](#) para descartar os rexistros antigos. Para que realmente funcione precisa da execución do CRON con certa periodicidade



Características do [módulo](#) Estatísticas

- **Rexistros:** mostra estatísticas sobre cantas veces accedeuse e que contido do seu sitio serviuse.
- **Referentes principais:** dille desde onde chegaron os visitantes (URL de referencia).
- **Páxinas principais ou máis vistas:** mostra o máis visitado, cal é o contido máis popular do sitio.
- **Usuarios principais** (máximos visitantes ou visitantes mais activos): mostra os usuarios máis activos do sitio.
- **Accesos recentes:** amosa información sobre a actividade máis recente do sitio
- **Contador de nodos:** mostra o número de veces que se accedeu a cada [nodo](#) na sección da ligazón do [nodo](#) que hai xunto a nº comentarios.
- **O [bloque](#) de contido popular:** crea un [bloque](#) que pode amosar o contido máis visitado do día, de sempre e o último contido que se visitou.

7.2 Configuración do [módulo](#) Estadísticas (Statistics)

Debemos activar o [módulo](#) da forma habitual en Drupal aínda que é moi probable que xa estea activo por defecto.

Ruta: *Administrar > Construción da páxina > Módulos*

Buscamos na lista de módulos dispoñibles o módulo Statistics, senón está marcado o facemos e gardamos os cambios.

<input type="checkbox"/>	Ping	5.21	Avisar a outros sitios web cando o sitio se actualice.
<input type="checkbox"/>	Poll	5.21	Permite ao sitio recopilar votacións sobre diferentes temas a modo de preguntas de selección múltiple.
<input type="checkbox"/>	Profile	5.21	Soporte para perfiles de usuario configurables. Requerido por: i18n - profile (desactivado)
<input checked="" type="checkbox"/>	Search	5.21	Activa a busca de palabras por todo o sitio. Requerido por: Active Search (desactivado)
<input checked="" type="checkbox"/>	Statistics	5.21	Rexistra estadísticas de acceso ao sitio web.
<input checked="" type="checkbox"/>	Taxonomy	5.21	Activa a clasificación de contidos. Requerido por: Article (desactivado), Forum (activado), Image Gallery (activado), Taxonomy Access Control (activado), Taxonomy Menu (activado)
<input type="checkbox"/>	Throttle	5.21	Xestiona o mecanismo de regulación automática, para controlar a conexión do sitio.
<input checked="" type="checkbox"/>	Tracker	5.21	Activa seguemento dos envíos recentes para usuarios. Depende de: !dependecies
<input checked="" type="checkbox"/>	Upload	5.21	Permite que os usuarios carguen e adxunten ficheiros ao contido.

Unha vez activado, na *Ruta: Administrar > Rexistros*, mostrarase a opción de Configuración dos rexistros de acceso onde encontraremos dúas opcións que debemos activar.

Inicio » Administrar » Rexistros

Configuración dos rexistros de acceso.

Opcións para a información estatística que mantén Drupal acerca do sitio. Nas **estadísticas do sitio** ten a información real.

Configuración dos rexistros de acceso.

Activa-lo rexistro de acceso:

Activado
 Desactivado

Loguea os accesos a cada páxina. Requerido para as estadísticas de remisión

Descarta-los rexistros de acceso máis antigos que:

3 días ▼

As entradas do rexistro de acceso máis antigas (incluíndo as estadísticas de referentes) descartaranse automaticamente. Require crontab

Configuración dos contadores de vistas do contido

Conta-las vistas do contido:

Activado
 Desactivado

Incrementa un contador cada vez que se amosa o contido.

Configuración de rexistros de acceso

- **Activa-lo rexistro de acceso:** permite activar e desactivar o rexistro de acceso. Este rexistro úsase para almacenar datos sobre cada páxina á que se accede, como o enderezo IP da máquina remota, o lugar de onde ven (referente), que nodo ve e o seu nome de usuario. Ao activar o rexistro engádesse unha chamada á base de datos por cada páxina que amosa Drupal.
- **Descarta-los rexistros de acceso anteriores:** que lle permiten configurar canto tempo se deben almacenar as entradas de acceso antes de eliminalas da táboa da base de datos. Deste xeito estableceremos o tempo (en horas, días ou semanas) que debe transcorrer para que as entradas do rexistro se considere antigas e descártense automaticamente (isto inflúe na información que se mostra como máis visitada "recentemente") [\[1\]](#)
- **Configuración dos contadores de visita do contido:** o activar o contador de visitas a nodos engádesse unha consulta extra á base de datos para cada [nodo](#) que se amosa. Deste xeito cada vez se se visite un [nodo](#) [\[2\]](#), incrementárase o contador de visitas deste e aparecerá un texto "x lecturas", ao ver o [nodo](#), onde x é o número de visitar recibidas.

Pode consultarse máis información no manual de configuración e personalización páxina do [módulo Statistics](#): <http://drupal.org/documentation/modules/statistics>.

[1] Para que isto funcione é necesario executar o CRON periodicamente.

[2] Os contidos asociados ao [módulo Node](#) son: páxina, páxina de libro, contidos moderados e o contido historia (ou anuncios)

7.3 Páxinas de administración de módulo Estadísticas (Statistics)

Ruta: Administrar-> (pestanas) por Módulo->Statistics




1.- Configurar permisos

Ruta: Administrar > Mantemento de usuarios > Control de Acceso

Unha vez activado o módulo é necesario como sempre ir administrar os permisos do módulo que son:

- Ver o contador de accesos ao envío
- Acceder ás estadísticas



É suficiente con que estas opcións estean activadas para o administrador.

2.- Configuración dos rexistros de acceso.

xa explicado anteriormente (vexa o contido neste mesmo curso: <http://www.edu.xunta.es/platega/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=33536>)

3.- Máximos visitantes (ou visitantes máis activos)

mostra cales son os visitantes máis activos da web permitindo incluso excluír a aqueles aos que o [administrador](#) considere abusivos.

Inicio » Administrar » Rexistros

Visitantes principais do último 3 días

Cando excluye a un visitante, evita que se poida acceder dende a súa dirección IP ó seu sitio. A diferenza do bloque a usuarios, a expulsión dun visitante funciona incluso para os usuarios anónimos. O emprego máis habitual de este e para bloquear robots ou axentes de software que consumen demasiados recursos.

Acesos	Visitante	Tempo total de xeneración de páxinas	Operacións
71	webmaster	27 seg	excluir
65	webmaster	24 seg	excluir
44	webmaster	15 seg	excluir
34	webmaster	12 seg	excluir
25	10.180.242.74	13 seg	excluir
16	10.180.242.70	13 seg	excluir
11	10.180.242.72	4 seg	excluir
9	10.180.242.76	5 seg	excluir

4.- Páxinas máis vistas

Mostra as páxinas [1] nunha lista ordenadas polo número de vistas ou accesos á mesma realizados "recentemente" (segundo o tempo que teñamos establecido na configuración do [módulo](#)). Mostra tamén a media de tempo de xeración de cada páxina (en milisegundos) así como o tempo total de xeración da mesma.

Inicio » Administrar » Rexistros

Páxinas mais accedidas nos últimos 3 días

Acesos	Páxina	Media do tempo de xeneración por páxina	Tempo total de xeneración de páxinas
109	ningún countdowntimer/timerjs	111 ms	12 seg
14	node	1298 ms	18 seg
11	Bloques admin/build/block	990 ms	11 seg
10	Administrar admin	876 ms	9 seg
8	Configuración dos rexistros de acceso. admin/logs/settings	265 ms	2 seg
5	bloque 'Contido popular' admin/build/block/configure/statist ...	181 ms	1 seg
5	Configuración da páxina admin/settings	188 ms	1 seg
5	SWF Tools admin/media/swf	459 ms	2 seg
4	Visitantes principais do último 3 días admin/logs/visitors	633 ms	3 seg
4	Login user/login/lightbox2	293 ms	1 seg

5.- Referentes principais

mostra desde onde chegaron os visitantes (URL de referencia).

Referentes mais comúns nos últimos 3 días

Esta páxina mostra tódolos referentes externos. Trátase de ligazóns que apunta ó teu sitio web dende fora do mesmo.

Accesos ▼	Url	Última visita
368	http://elpasatiempo.org/	hace 9 horas 29 min
60	http://elpasatiempo.org/1799/televi ...	hace 1 día 13 horas
20	http://centros.edu.xunta.es/valesvi ...	hace 1 día 18 horas
18	http://www.google.es/search?client= ...	hace 14 horas 12 min
17	http://elpasatiempo.org/?s=	hace 1 día 9 horas
12	http://www.google.es/search?q=ceip+ ...	hace 1 semana 2 días
11	http://correo.edu.xunta.es/frame.ht ...	hace 3 días 13 horas
9	http://www.google.es/search?q=vales ...	hace 23 horas 1 min
8	http://www.google.es/search?aq=f&so ...	hace 23 horas 14 min
7	http://www.google.es/search?q=ceip+ ...	hace 2 días 21 horas
7	http://www.google.es/search?source= ...	hace 4 días 11 horas
7	http://www.google.es/search?hl=es&s ...	hace 4 días 17 horas
6	http://www.google.es/search?hl=es&s ...	hace 2 días 20 horas
6	http://www.google.es/search?sourcei ...	hace 3 días 15 horas

6.- Visionadas Recientemente

mostra información sobre as últimas actividades do sitio web, incluíndo a data e hora da visualización, a URL e o título da páxina que foi visitada, o nome do usuario (se está dispoñible) e o enderezo IP do visitante.

Inicio » Administrar » Rexistros

Visionadas Recentemente

Esta páxina mostra os accesos máis recentes.


Marca de tempo ▼	Páxina	Usuario	Operacións
04/02/2011 - 11:11	ningún countdowntimer/timerjs	webmaster	detalles
04/02/2011 - 11:11	node	webmaster	detalles
04/02/2011 - 09:04	ningún countdowntimer/timerjs	webmaster	detalles
04/02/2011 - 09:04	Statistics admin/help/statistics	webmaster	detalles
04/02/2011 - 09:04	ningún countdowntimer/timerjs	webmaster	detalles
04/02/2011 - 09:04	Administrar admin/by-module	webmaster	detalles
04/02/2011 - 07:28	ningún countdowntimer/timerjs	webmaster	detalles
04/02/2011 - 07:28	Administrar admin	webmaster	detalles
04/02/2011 - 07:26	ningún countdowntimer/timerjs	webmaster	detalles
04/02/2011 - 07:26	Módulos admin/build/modules	webmaster	detalles
04/02/2011 - 07:02	ningún countdowntimer/timerjs	webmaster	detalles
04/02/2011 - 07:02	Bloques admin/build/block	webmaster	detalles
04/02/2011 - 07:02	Bloques admin/build/block	webmaster	detalles

7.- Bloque de Contido Popular

O [módulo](#) inclúe por defecto un [bloque](#) de contido popular que mostra as páxinas máis visitadas hoxe, as máis visitadas sempre e o último contido visto.

Para utilizar o [bloque](#) hai que activalo previamente na páxina de administracións de bloques


Ruta: *Administrar > Construción da páxina > Bloques*



Inicialmente veremos o [bloque](#) Contido popular na zona de bloques desactivados, o único que temos que facer é indicar a zona onde queremos que se amose (por exemplo na columna da dereita) e poñer un peso.

Unha vez activado pode configurarse como o resto dos bloques para establecer o título, a descricións, se é ou non colapsable, os usuarios que poden visualizalo (lembrar non marcar ningún para que por defecto o vexan todos os roles).

O aspecto pode apreciarse na seguinte imaxe.



[1] As páxinas máis vistas **NON** se refiren aos tipos de contido páxina senón as páxinas propiamente ditas do sitio (a páxina de administración, a de configuración dun [módulo](#) etc.)