

PROYECTO BÁSICO y EJECUCIÓN

Reforma Integral CEIP Calvo Sotelo de O Carballiño. Ourense. Expte: ED 44/18 MSRP

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
A02A060	m3	MORTERO CEMENTO M-10 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.			
O01OA070	1,700 h	Peón ordinario	15,00	25,50	
P01CC020	0,380 t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,74	30,68	
P01AA020	1,000 m3	Arena de río 0/6 mm.	6,22	6,22	
P01DW050	0,260 m3	Agua	0,40	0,10	
M03HH020	0,400 h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,90	1,16	
TOTAL PARTIDA					63,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
A02A080	m3	MORTERO CEMENTO M-5 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2004.			
O01OA070	1,700 h	Peón ordinario	15,00	25,50	
M03HH020	0,400 h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,90	1,16	
P01CC020	0,270 t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,74	21,80	
P01AA020	1,090 m3	Arena de río 0/6 mm.	6,22	6,78	
P01DW050	0,255 m3	Agua	0,40	0,10	
TOTAL PARTIDA					55,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
A02FA723	M3	HORM. HA-25/P/20/ Ila CENTRAL M3. Hormigón para armar de resistencia HA-25/P/20/ Ila Nmm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm., de central para vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.			
U04MA723	1,000 M3	Hormigón HA-25/P/20/ Ila central	72,60	72,60	
TOTAL PARTIDA					72,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					
A03KB010	Hr	PLUMA GRÚA DE 30 Mts. Hr. Grua torre con una altura máxima bajo gancho de 33,42 m y brazo de 31 mts, con carga máxima de 2 Tn a 13,7 mts y una carga en punta de 750 Kg, montada sobre carretón de traslación, realizado con perfiles de estructura ligera de alta resistencia, con tramos unidos por bulones con reductores de ataque directo, motor de 12 CV a 3.000 rpm, con una velocidad de elevación de 0-40 mpm, velocidad de giro 0.8 rpm de traslación de 25 rpm y de trepado hidráulico de 1,5 mpm, con necesidad de un lastre de base de 38 Tn, para una altura total máxima de 33,42 mts bajo gancho. Potencia necesaria para la acometida de eléctrica de 16,2 Kw.			
U02OA010	1,000 Hr	Pluma grúa de 30 mts.	3,60	3,60	
U%10	10,000 %	Amortización y otros gastos	3,60	0,36	
U02SW005	16,200 Ud	Kilowatio	0,07	1,13	
U02OA025	1,000 Hr	Montaje y desmontaje P.L.G 30 m	0,15	0,15	
TOTAL PARTIDA					5,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
O01OA090	h	Cuadrilla A			
O01OA030	1,000 h	Oficial primera	18,00	18,00	
O01OA050	1,000 h	Ayudante	11,20	11,20	
O01OA070	0,500 h	Peón ordinario	15,00	7,50	
TOTAL PARTIDA					36,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					
O01OA110	h	Cuadrilla C			
O01OA050	1,000 h	Ayudante	11,20	11,20	
O01OA060	1,000 h	Peón especializado	16,00	16,00	
O01OA070	0,500 h	Peón ordinario	15,00	7,50	
TOTAL PARTIDA					34,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					