



Simbología	
	Tubería de agua fría
	Circuito tubería agua fría para inodoros y urinarios
	Llave de local húmedo
	Consumo de agua fría
	Montante

Materiales utilizados para las tuberías	
Instalación interior	Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, PN=6 atm, según ISO 15875-2

Diámetros utilizados en la instalación interior	
Inodoro con fluxómetro (St)	42 mm
Lavabo con grifo temporizado (agua fría) (Gtemp)	18 mm
Urinario con fluxor (Urf)	28 mm
Vertedero (Vr)	22 mm

ARQUITECTO
FAUSTINO MENA MUR
COLEGIADO Nº - 1.647
C/ Ecuador, 41 1º-36201 - VIGO
T. 986 223 210 F. 986 430 554
faus@coag.es

PROYECTO:
**BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
PARA AMPLIACIÓN DEL IES. FRANCISCO ASOREY**
Calle de los Coeiros, 25 - CAMBADOS (PONTEVEDRA)
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria

PLANO:
**INSTALACIÓN FONTANERÍA
PLANTA PRIMERA**

ESCALA: 1:100

REV. 00

FECHA: JUL/2016

16017 | **02**