



	TUBERÍA IMPULSIÓN (AC. NEGRO S/SOLDADURA DN2440)		VASO DE EXPANSIÓN	VE1 (CALEFACCIÓN): 300 L
	TUBERÍA RETORNO (AC. NEGRO S/SOLDADURA DN2440)		VE2 (ACS): 150 L	
	TUBERÍA IMPULSIÓN SOLAR (COBRE)		VE3 (SOLAR): 8 L	
	TUBERÍA RETORNO SOLAR (COBRE)		TERMÓMETRO	
	TUBERÍA A.C.S. (PPR SERIE 3,2 / SDR7,4)		MANÓMETRO	
	TUBERÍA RETORNO A.C.S. (PPR SERIE 3,2 / SDR7,4)		PURGADOR	
	TUBERÍA AGUA FRÍA (PPR SERIE 5 / SDR11)		SONDA DE TEMPERATURA (DE INMERSIÓN)	
	VÁLVULA DE CORTE (BOLA HASTA 2")		SONDA DE TEMPERATURA EXTERIOR	
	VÁLVULA DE CORTE (MARIPOSA DESDE 2 1/2")		PIRÓSTATO	
	VÁLVULA DE RETENCIÓN (MOTORIZADA A PARTIR DE 5")		PUNTO DE MEDICIÓN DE HUMOS	
	VÁLVULA DE 3 VÍAS MOTORIZADA (PROPORCIONAL 1...10V)		WILO STRATOS DN32/1-10	
	VÁLVULA DE SEGURIDAD (3 bar CALEFACCIÓN / 6 bar ACS)		WILO STRATOS DN40/1-10	
	VÁLVULA DE EQUILIBRADO		WILO STRATOS DN40/1-10	
	VÁLVULA TERMOSTÁTICA DE 4 VÍAS		WILO STRATOS DN40/1-10	
	FILTRO DE AGUA		WILO STRATOS DN40/1-10	
	CONTADOR DE AGUA		WILO STRATOS-Z DN25/1-8	
	DESCONECTOR CON VÁLVULA DE ALIVIO		WILO TOP-Z DN25/6	
	CAUDALÍMETRO		WILO STRATOS-Z DN30/1-8	
	ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS (PARA MOTORES >3 kW)		WILO YONOS PICO-STG DN30/1-7,5	

