

DETALLE DE BARANDILLA PROTECCIÓN EN BORDE DE FORJADOS



LEYENDA

1. PASAMANOS DE 20x2.5 cm.
2. LISTÓN INTERMEDIO DE 20x2.5 cm.
3. RODAPIE DE 20x2.5 cm.
4. PIE DERECHO POR APRIETE TIPO CARPINTERO
5. LINEA DE CUERDA DE CIRCULACION
6. PUNTO DE ANCLAJE DEL CINTURON DE SEGURIDAD

FASES DE MONTAJE

- A REPLANTEAR E INSTALAR LOS PIES DERECHOS
- B USANDO CINTURONES DE SEGURIDAD ANTICAIDA ANCLADOS EN LAS CUERDAS INSTALAR LOS PIES DERECHOS
- C INSTALAR EL PASAMANOS DE UN MODULO
- D COMPLETAR CON EL RODAPIE
- E COMPLETAR CON EL LISTON INTERMEDIO

- VALLA METÁLICA CIEGA h=2,00m PARA CIERRE DE OBRA
- RECORRIDO PEATONES DURANTE PERÍODO OBRA
- BARANDILLA DE PROTECCION DE BORDES Y HUECOS HORIZONTALES DE h=1,00m CON LISTON INTERMEDIO Y RODAPIE DE SUFICIENTE RESIST.
- CIERRE DE HORMIGÓN ARMADO EXISTENTE
- RED DE POLIAMIDA PARA PROTECCIONES DE BORDES DE POLIAMIDA DE 7x7cm E HILO DE 3mm

ARQUITECTOS

JUAN R. IGLESIAS BABÍO

IVAN LOPEZ VEIGA

IGLESIAS_VEIGA ARQUITECTOS S.L.P.
C/SAN ROQUE 15-23 1º L.2-3 A CORUÑA www.iglesiasveiga.es

XUNTA DE GALICIA

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION E ORDENACION UNIVERSITARIA

PLANO: 35

SS-03

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MÚLTIPLES EN EL IES DE AMES

FECHA: SEPTIEMBRE-2016

PLANO: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PROTECCIONES

ESCALA: A3: 1/150