

ENTREPLANTA



PLANTA BAJA

LEYENDA DE ILUMINACIÓN

- Luminaria tipo Downlight circular diámetro 217mm, Led de 22W y flujo luminoso de 2100 lumenes, no regulable, ángulo de apertura de 120º, IRC> 80, temperatura de color de 4000K, vida superior a 50.000H. Marca Philips, modelo DN130B D217 LED o similar (indica circuito y encendido)
- Luminaria tipo Downlight circular diámetro 217mm, Led de 22W y flujo luminoso de 2100 lumenes, Regulable, ángulo de apertura de 120º, IRC> 80, temperatura de color de 4000K, vida superior a 50.000H. Marca Philips, modelo DN130B D217 LED o similar (indica circuito y encendido)
- Aplique exterior de superifice LED de 18W protección IP65, IK10, 1600 Lúmenes, 50.000 H de vida. Marca Philips, modelo CoreLine Aplique Circular o similar (indica cto y encendido)
- Regleta estanca en fibra de vidrio reforzado con poliéster de 2x24 W Led, con protección IP 65/clase II. Portalámparas, lámpara led de 24W y bornes de conexión. Marca Prilux, modelo Berlín Plus con dos luminarias Led de 24W, o similar.
- A3.3 — Indica circuito (A3) y número de encendido
- CALDO — Suministro e instalación cuadro de protección general de alumbrado, formado por armario de polyéster reforzado, montaje en superficie, IP-44, capacidad para 72 elementos sobre carril DIN, composición s/unifilar
- E200 — Bloque autónomo de emergencia LED,EMPOTRADO circular, 200 lúm. Autonomia 1 hora, IP-20, IK04, clase II. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Marca Daisa, modelo IZAR N30 A, de 200 lum y 1 h autonomía o similar
- Detector de presencia de tipo volumétrico, regulable en radio de captación, en tiempo y en iluminación natural de arranque, cobertura de 9m
- A7.2 — Regulador lumínico OccuSwitch DALI Basico, dotado de pantalla retractil. Multisensor y controlador en un sólo equipo para el control de ocupación, luz natural y IR. Controla hasta 15 luminarias DALI; o similar.Control presencia.
- Interruptor unipolar sencillo, para empotrar, altura de colocación de 1m
- Bandeja metálica perforada de 60x300 mm, con 2 separadores, montada suspendida sobre falso techo. Incluye conductor de cobre desnudo de 10mm2 de sección, grapado en todos los tramos y puesto a tierra en ambos extremos. Cajas derivación a luminarias adosadas a pared bandeja

ARQUITECTOS

JUAN R. IGLESIAS BABÍO

IVAN LOPEZ VEIGA

IGLESIAS_VEIGA ARQUITECTOS S.L.P.
C/SAN ROQUE 15-23 1º L.2-3 A CORUÑA www.iglesiasveiga.es

XUNTA DE GALICIA

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION E ORDENACION UNIVERSITARIA

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
CUBRICIÓN DE PISTA PARA SALA DE USOS MÚLTIPLES

PLANO: ESTADO REFORMADO
INSTALACIÓN. DE ILUMINACIÓN

PLANO: 29
I-05

FECHA: SEPTIEMBRE-2016

ESCALA: A3: 1/100