


FORMACION DE ESLINGAS	
distancia entre aprietos = 6Ø segun grosor cable	
Ø del cable	nº recomendado aprietos
hasta 12 mm	3 aprietos a 6 diametros
de 12 a 20 mm	4 aprietos a 6 diametros
de 20 a 25 mm	5 aprietos a 6 diametros
de 25 a 30 mm	6 aprietos a 6 diametros
.- cables de acero .- lazos protegidos con forrillo guardacabos .- pueden sustituirse los aprietos por casquillos soldados	

FORMAS DE SUSTENTACION DE CARGAS



PROMOTOR:
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN
Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
XUNTA DE GALICIA

ARQUITECTO:
MIGUEL VARELA DE UGARTE C.O.A.G. Nº 2.834

PROYECTO:
REFORMADO DE BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN FASE I
AMPLIACIÓN CEIP RAMÓN OTERO PEDRAYO. LARACHA. A CORUÑA

PLANO ARQUITECTURA:
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
PLATAFORMA DE SUSTENTACIÓN DE CARGAS

FECHA:
OCT. 2014
ESCALA:
1/50 (A-3)

Nº DE PLANO
SS.05
SUSTITUYE A: